

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.10.2023

Versionsnummer 1

Omarbetad: 04.10.2023

#### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn:** OPTIMIZE POLYESTER SPARTEL 250 GR, 1KG, ART. 402890, 402845
- **Artikelnummer:** TH48710, TH48714
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Användningssektor**  
SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
- **Produktkategori** PC9b Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera
- **Processkategori** PROC10 Applicering med roller eller strykning
- **Ämnets användning / tillredningen** Spackelmasa
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**  
European Aerosols GmbH\*  
Kurt Vogelsang Strasse 6  
D-74855 Haßmersheim  
Tel.: +49 (0) 6266 750  
e-mail: sds-de@european-aerosols.com
- \*Tidigare känd som Motip Dupli GmbH
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** Department Product Safety
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**  
Tel.: +49 6266-75-310  
Fax +49 6266-75-362  
(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

Giftinformationscentralen  
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.  
Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

#### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**



GHS02 flamma

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig vätska och ånga.



GHS08 hälsofara

Repr. 2 H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

STOT RE 1 H372 Orsakar skador på hörselorgan genom lång eller upprepad exponering.



GHS07

(Fortsättning på sida 2)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.10.2023

Versionsnummer 1

Omarbetad: 04.10.2023

**Handelsnamn: OPTIMIZE POLYESTER SPARTEL 250 GR, 1KG, ART. 402890, 402845**

(Fortsättning från sida 1)

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

#### Faropiktogram



GHS02 GHS07 GHS08

#### Signalord Fara

#### Riskbestämmande komponenter för etikettering:

styren

#### Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

H372 Orsakar skador på hörselorgan genom lång eller upprepad exponering.

#### Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P235 Förvaras svalt.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd.

P314 Sök läkarhjälp vid obehag.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.

#### 2.3 Andra faror

#### Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Ej användbar.

vPvB: Ej användbar.

Fastställandet av hormonstörande egenskaper Ej användbar.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

#### Farliga ingredienser:

|                                |                                                                              |           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 100-42-5                  | styren                                                                       | 10-<12,5% |
| EINECS: 202-851-5              | Flam. Liq. 3, H226                                                           |           |
| Indexnummer: 601-026-00-0      | Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304                           |           |
| Reg.nr.: 01-2119457861-32-xxxx | Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 |           |
|                                | Aquatic Chronic 3, H412                                                      |           |

Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

(Fortsättning på sida 3)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.10.2023

Versionsnummer 1

Omarbetad: 04.10.2023

**Handelsnamn: OPTIMIZE POLYESTER SPARTEL 250 GR, 1KG, ART. 402890, 402845**

(Fortsättning från sida 2)

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### • 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### • Allmänna hänvisningar:

Förgiftningssymptom kan uppträda först efter många timmar. Av denna anledning krävs läkarövervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall.

• **Vid inandning:** Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.

• **Vid kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.

##### • Vid kontakt med ögonen:

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

• **Vid förtäring:** Drick rikligt med vatten. Tillför frisk luft. Kontakta läkare omedelbart.

#### • 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### • 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### • 5.1 Släckmedel

##### • Lämpliga släckningsmedel:

CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständig skum.

• **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle

#### • 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### • 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal -

• **Speciell skyddsutrustning:** Inga speciella åtgärder krävs.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### • 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

Håll åtslid från antändningskällor.

• **6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

#### • 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

Omhändertat förorenat material som avfall enligt punkt 13.

Se till att ventilationen är tillräcklig.

#### • 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

• **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering** Vid sakkunnig användning krävs inga speciella åtgärder.

#### • Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:

Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.

Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.

#### • 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

##### • Lagring:

• **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Inga speciella krav.

• **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej.

• **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.

(Fortsättning på sida 4)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.10.2023

Versionsnummer 1

Omarbetad: 04.10.2023

**Handelsnamn: OPTIMIZE POLYESTER SPARTEL 250 GR, 1KG, ART. 402890, 402845**

(Fortsättning från sida 3)

- **Lagringsklass:** 3
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### · 8.1 Kontrollparametrar

· **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

##### 100-42-5 styren

|     |                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEL | Korttidsvärde: 86 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm<br>Nivågränsvärde: 43 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm<br>B, H, V |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

· **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

#### · 8.2 Begränsning av exponeringen

· **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

· **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Skyddsdräkter förvaras separat.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Undvik kontakt med ögonen.

· **Andningsskydd:**



Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Filter A2/P3

· **Handskydd:**



Skyddshandskar

· **Handskmaterial**

Butylgummi

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa.

· **Handskmaterialets penetreringstid**

Butylgummihandskar med en tjocklek på 0,4 mm är resistenta mot:

Aceton: 480 min

Butylacetat: 60 min

Etylacetat: 170 min

Xylen: 42 min

Butylgummihandskar med en tjocklek av 0,4 mm, lösningsmedelsbeständiga mellan 42- 480 minuter. Som skyddsåtgärd rekommenderar vi att användaren och ansvariga personer för arbetssäkerhet antar att beständigheten mot lösningsmedel har en varighet på 42 minuter. Med hänsyn till uppgifterna i avsnitt 3 i denna SDS kan man anta längre motståndslängd i vissa fall.

(Fortsättning på sida 5)

SE

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.10.2023

Versionsnummer 1

Omarbetad: 04.10.2023

**Handelsnamn: OPTIMIZE POLYESTER SPARTEL 250 GR, 1KG, ART. 402890, 402845**

· Ögonskydd/ansiktsskydd

(Fortsättning från sida 4)



Tättslutande skyddsglasögon

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### · 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| · Allmänna uppgifter                                     |                                    |
| · Fysikaliskt tillstånd                                  | Flytande                           |
| · Färg:                                                  | Ljusbeige                          |
| · Lukt:                                                  | Karakteristisk                     |
| · Lukttröskel:                                           | Ej bestämd.                        |
| · Smältpunkt/frys punkt:                                 | Ej bestämd.                        |
| · Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 145,2 °C (100-42-5 styren)         |
| · Brandfarlighet                                         | Brandfarligt.                      |
| · Nedre och övre explosionsgräns                         |                                    |
| · Nedre:                                                 | 1,2 Vol % (100-42-5 styren)        |
| · Övre:                                                  | 8,9 Vol % (100-42-5 styren)        |
| · Flampunkt:                                             | 31 °C (100-42-5 styren)            |
| · Självantändningstemperatur:                            | 480 °C (100-42-5 styren)           |
| · Sönderdelningstemperatur                               | Ej bestämd.                        |
| · pH-värde:                                              | Blandningen är olöslig (i vatten). |
| · Viskositet:                                            |                                    |
| · Kinematisk viskositet vid 40 °C                        | >20,5 mm²/s                        |
| · Dynamisk:                                              | Ej bestämd.                        |
| · Löslighet                                              |                                    |
| · Vatten:                                                | Ej resp. föga blandbar.            |
| · Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)    | Ej bestämd.                        |
| · Ångtryck vid 20 °C:                                    | 6 hPa (100-42-5 styren)            |
| · Ångtryck vid 50 °C:                                    | 35 hPa                             |
| · Densitet och/eller relativ densitet                    |                                    |
| · Densitet vid 20 °C:                                    | 1,9 g/cm³                          |
| · Relativ densitet                                       | Ej bestämd.                        |
| · Ångdensitet                                            | Ej bestämd.                        |

#### · 9.2 Annan information

|                                                                 |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Utseende:                                                     |                                                                                                    |
| · Form:                                                         | Trögflytande                                                                                       |
| · Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten. |                                                                                                    |
| · Explosiva egenskaper:                                         | Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig. |
| · Lösningssmedelhalt:                                           |                                                                                                    |
| · VOC (EG)                                                      | .                                                                                                  |
|                                                                 | 227,0 g/l                                                                                          |
| · VOC-EU%                                                       | 11,70 %                                                                                            |
| · Andel av fasta partiklar:                                     | 68,0 %                                                                                             |
| · Tillståndsändring                                             |                                                                                                    |
| · Avdunstningshastighet:                                        | Ej bestämd.                                                                                        |

#### · Information om faroklasser för fysisk fara

|                      |       |
|----------------------|-------|
| · Explosiva ämnen    | Utgår |
| · Brandfarliga gaser | Utgår |
| · Aerosoler          | Utgår |

(Fortsättning på sida 6)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.10.2023

Versionsnummer 1

Omarbetad: 04.10.2023

**Handelsnamn: OPTIMIZE POLYESTER SPARTEL 250 GR, 1KG, ART. 402890, 402845**

(Fortsättning från sida 5)

|                                                                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| • Oxiderande gaser                                                              | Utgår                        |
| • Gaser under tryck                                                             | Utgår                        |
| • Brandfarliga vätskor                                                          | Brandfarlig vätska och ånga. |
| • Brandfarliga fasta ämnen                                                      | Utgår                        |
| • Självreaktiva ämnen och blandningar                                           | Utgår                        |
| • Pyrofora vätskor                                                              | Utgår                        |
| • Pyrofora fasta ämnen                                                          | Utgår                        |
| • Självupphettande ämnen och blandningar                                        | Utgår                        |
| • Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Utgår                        |
| • Oxiderande vätskor                                                            | Utgår                        |
| • Oxiderande fasta ämnen                                                        | Utgår                        |
| • Organiska peroxider                                                           | Utgår                        |
| • Korrosivt för metaller                                                        | Utgår                        |
| • Okänsliggjorda explosiva ämnen                                                | Utgår                        |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risker för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### • Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

##### 100-42-5 styren

|           |           |                              |
|-----------|-----------|------------------------------|
| Oral      | LD50      | 5000 mg/kg (rat)             |
| Dermal    | LD50      | >2000 mg/kg (rat) (OECD 402) |
| Inhalativ | LC50 / 4h | 11,8 mg/l (rat)              |

- **Frätande/irriterande på huden** Irriterar huden.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Orsakar allvarlig ögonirritation.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Ingen sensibiliserande effekt känd.
- **Mutagenitet i könsceller**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet** Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – upprepade exponering**  
Orsakar skador på hörselorgan genom lång eller upprepade exponering.
- **Fara vid aspiration**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 7)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.10.2023

Versionsnummer 1

Omarbetad: 04.10.2023

**Handelsnamn: OPTIMIZE POLYESTER SPARTEL 250 GR, 1KG, ART. 402890, 402845**

(Fortsättning från sida 6)

**· 11.2 Information om andra faror****· Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****· 12.1 Toxicitet****· Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**· 12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**· 12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**· 12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**· 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****· PBT:** Ej användbar.**· vPvB:** Ej användbar.**· 12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.**· 12.7 Andra skadliga effekter****· Ytterligare ekologiska hänvisningar:****· Allmänna hänvisningar:**

Vattenföroreningsklass 2 (Självtvärdering): risk för vattenförorening.

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.

Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****· Rekommendation:** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.**· Europeiska avfallskatalogen**

15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

08 04 09\* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

**· Ej rengjorda förpackningar:****· Rekommendation:**

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

**AVSNITT 14: Transportinformation****· 14.1 UN-nummer eller id-nummer****· ADR, IMDG, IATA**

UN3269

**· 14.2 Officiell transportbenämning****· ADR**

3269 POLYESTERHARTSSATS

**· IMDG, IATA**

POLYESTER RESIN KIT

**· 14.3 Faroklass för transport****· ADR****· Klass**

3 (F3) Brandfarliga vätskor

(Fortsättning på sida 8)



# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.10.2023

Versionsnummer 1

Omarbetad: 04.10.2023

**Handelsnamn: OPTIMIZE POLYESTER SPARTEL 250 GR, 1KG, ART. 402890, 402845**

(Fortsättning från sida 7)

|                                                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| · Etikett                                                                         | 3                                  |
| · IMDG, IATA                                                                      |                                    |
|  |                                    |
| · Class                                                                           | 3 Brandfarliga vätskor             |
| · Label                                                                           | 3                                  |
| · 14.4 Förpackningsgrupp                                                          |                                    |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                 | III                                |
| · 14.5 Miljöfaror:                                                                | Ej användbar.                      |
| · 14.6 Särskilda skyddsåtgärder                                                   | Varning: Brandfarliga vätskor      |
| · Farlighetsnummer (Kemler-tal):                                                  | -                                  |
| · EMS-nummer:                                                                     | F-E,S-D                            |
| · Stowage Category                                                                | A                                  |
| · 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument                           | Ej användbar.                      |
| · Transport / ytterligare uppgifter:                                              |                                    |
| · ADR                                                                             |                                    |
| · Begränsade mängder (LQ)                                                         | 5L                                 |
| · Reducerade mängder (EQ)                                                         | Kod: See                           |
| · Transportkategori                                                               | 3                                  |
| · Tunnelrestriktionskod                                                           | E                                  |
| · IMDG                                                                            |                                    |
| · Limited quantities (LQ)                                                         | 5L                                 |
| · Excepted quantities (EQ)                                                        | Code: See SP340                    |
| · UN "Model Regulation":                                                          | UN 3269 POLYESTERHARTSSATS, 3, III |

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### · 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.
- Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR
- Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå 5000 t
- Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå 50000 t
- Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II

Inga beståndsdelar är listade.

#### · Nationella föreskrifter:

#### · Övriga föreskrifter, begränsningar och förbudsbestämmelser

- Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57

Inga beståndsdelar är listade.

- 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

SE

(Fortsättning på sida 9)



# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.10.2023

Versionsnummer 1

Omarbetad: 04.10.2023

**Handelsnamn: OPTIMIZE POLYESTER SPARTEL 250 GR, 1KG, ART. 402890, 402845**

(Fortsättning från sida 8)

### AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1907/2006, Artikel 31, ändrad genom förordning (EU) 2020/878.

#### • Relevanta fraser

- H226 Brandfarlig vätska och ånga.
- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315 Irriterar huden.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332 Skadligt vid inandning.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

#### • Förkortningar och akronymer:

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- SVHC: Substances of Very High Concern
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3
- Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4
- Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2
- Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2
- Repr. 2: Reproduktionstoxicitet – Kategori 2
- STOT SE 3: Specifik organototoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3
- STOT RE 1: Specifik organototoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 1
- Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1
- Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3

SE