

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 Gulvvask

Erstatter dato: 01-09-2023

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 1.9.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn:** Maxi 3 Gulvvask  
**UFI:** EM2S-FKKD-8C05-UV6Q  
**Vare nr.**

| Vare nr. | Beskrivelse |
|----------|-------------|
| 11121    |             |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anbefalede anvendelser:** Rensemiddel.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

**Firma:** Besma International Chem A/S  
**Adresse:** Friis Hansens Vej 6  
**Post nr.:** 7100  
**By:** Vejle  
**Land:** DANMARK  
**E-mail:** besma@besma.dk  
**Telefon:** +45 7585 7433  
**Hjemmeside:** www.besma.dk

#### 1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen).

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

**CLP-klassificering:** Skin Irrit. 2;H315  
Eye Dam. 1;H318

**Væsentligste skadevirkninger:** Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade.

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 Gulvvask

Erstatter dato: 01-09-2023

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 1.9.0

### 2.2. Mærkningselementer

#### Piktogrammer



**Signalord:** Fare

**Indeholder**

**Stof:** Natriummetasilikat, pentahydrat;

#### Faresætninger

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

#### Sikkerhedssætninger

P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenskytelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

### 2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

| Stof                            | CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr.     | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol       | 112-34-5<br>203-961-6<br>01-2119475104-44   | 5 - 10 %      |              | Eye Irrit. 2;H319                                                            |
| Fedtalkoholethoxylat            | 160875-66-1<br>-                            | 1 - 5 %       |              | Eye Dam. 1;H318                                                              |
| Natriummetasilikat, pentahydrat | 10213-79-3<br>229-912-9<br>01-2119449811-37 | < 2 %         |              | Met. Corr. 1;H290<br>Skin Corr. 1B;H314<br>Eye Dam. 1;H318<br>STOT SE 3;H335 |

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

#### Stofkommentarer:

I henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler:  
under 5%:  
nonioniske overfladeaktive stoffer  
kationiske overfladeaktive stoffer

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg" indeholder produktet udelukkende C-stoffer.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 Gulvvask

Erstatter dato: 01-09-2023

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 1.9.0

|                     |                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indånding:</b>   | Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                                                                                                              |
| <b>Indtagelse:</b>  | Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved ubehag.                                                                      |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                                                                                   |
| <b>Øjenkontakt:</b> | Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. |
| <b>Generelt:</b>    | Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.                                                                                                         |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Øjenkontakt kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab. Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler:** Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende brand.

**Uegnede slukningsmidler:** Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved brand spaltes produktet og følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt eller gastæt dragt, hvis tæt kontakt til stoffet eller dets dampe er sandsynlig. Brug handsker.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel:** Stå i vindsiden/hold afstand til kilden. Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Brug beskyttelsesbriller. Brug handsker.

**For indsatspersonel:** Udover ovenstående: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud. Skyl efter med vand.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 Gulvvask

Erstatter dato: 01-09-2023

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 1.9.0

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Må ikke opbevares sammen med følgende: Syrer. Opbevaringstemperatur: 5 - 25°C. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Holdbarhed: mindst 5 år fra åbning af emballagen.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### Grænseværdi

| Stofnavn                   | Periode | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Fiber/cm3 | Bemærkninger | Anmærkninger |
|----------------------------|---------|-----|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 2-(2-butoxyethoxy) ethanol | -       | 10  | 68                |           |              | E            |

E = Betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi.

#### Målingsmetoder:

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

#### Retsgrundlag:

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 291/2024. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021).

#### PNEC

| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, cas-no 112-34-5         |               |                  |                       |        |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------|
| Eksponering                                        | Værdi         | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
| PNEC aqua (ferskvand)                              | 1,1 mg/l      |                  |                       |        |
| PNEC sediment (ferskvand)                          | 4,4 mg/kg dw  |                  |                       |        |
| PNEC aqua (havvand)                                | 0,11 mg/l     |                  |                       |        |
| PNEC sediment (havvand)                            | 0,44 mg/kg dw |                  |                       |        |
| PNEC jord                                          | 0,32 mg/kg dw |                  |                       |        |
| PNEC aqua (periodevis udledning (ferskvand))       | 11 mg/l       |                  |                       |        |
| Natriummetasilikat, pentahydrat, cas-no 10213-79-3 |               |                  |                       |        |
| Eksponering                                        | Værdi         | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
| PNEC aqua (ferskvand)                              | 7,5 mg/l      |                  |                       |        |
| PNEC aqua (havvand)                                | 1 mg/l        |                  |                       |        |
| PNEC aqua (periodevis udledning)                   | 7,5 mg/l      |                  |                       |        |

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 Gulvvask

Erstatter dato: 01-09-2023

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 1.9.0

|                                               |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| PNEC STP<br>(spildevandsbehandling<br>sanlæg) | 1000 mg/l |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------|--|--|--|

### DNEL- arbejdere

2-(2-butoxyethoxy)ethanol, cas-no 112-34-5

| Eksposering                                                                   | Værdi                   | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste<br>effektparameter | Bemærk |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------|
| Inhalation DNEL<br>(akut<br>-<br>/korttidseksposering<br>- lokale virkninger) | 101,2 mg/m <sup>3</sup> |                  |                 |                              |        |
| Inhalation DNEL<br>(langtidseksposering<br>- lokale virkninger)               | 67,5 mg/m <sup>3</sup>  |                  |                 |                              |        |

Natriummetasilikat, pentahydrat, cas-no 10213-79-3

| Eksposering                                                            | Værdi                  | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste<br>effektparameter | Bemærk |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------|
| Inhalation DNEL<br>(langtidseksposering<br>- systemiske<br>virkninger) | 6,22 mg/m <sup>3</sup> |                  |                 |                              |        |
| Dermal DNEL<br>(langtidseksposering<br>- systemiske<br>virkninger)     | 1,49 mg/kg bw/day      |                  |                 |                              |        |

### DNEL - befolkning generelt

2-(2-butoxyethoxy)ethanol, cas-no 112-34-5

| Eksposering                                                      | Værdi             | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste<br>effektparameter | Bemærk |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------|
| Oral DNEL<br>(langtidseksposering<br>- systemiske<br>virkninger) | 6,25 mg/kg bw/day |                  |                 |                              |        |

Natriummetasilikat, pentahydrat, cas-no 10213-79-3

| Eksposering                                                            | Værdi                  | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste<br>effektparameter | Bemærk |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------|
| Inhalation DNEL<br>(langtidseksposering<br>- systemiske<br>virkninger) | 1,55 mg/m <sup>3</sup> |                  |                 |                              |        |
| Dermal DNEL<br>(langtidseksposering<br>- systemiske<br>virkninger)     | 0,74 mg/kg bw/day      |                  |                 |                              |        |
| Oral DNEL<br>(langtidseksposering<br>- systemiske<br>virkninger)       | 0,74 mg/kg bw/day      |                  |                 |                              |        |

### 8.2. Eksposeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til  
eksposeringskontrol:**

Brug værnemidler som angivet nedenfor.

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 Gulvvask

Erstatter dato: 01-09-2023

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 1.9.0

**Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:** Brug beskyttelsesbriller. Øjenværn skal følge EN 16321.

**Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:** Brug handsker. Materialetype: Nitrilgummi. Handsker skal følge EN 374.

**Personlige værnemidler, åndedrætsværn:** Ikke påkrævet.

**Miljøeksponeringskontrol:** Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter           | Værdi/enhed                  |
|---------------------|------------------------------|
| Produktets tilstand | Væske                        |
| Farve               | Klar                         |
| Lugt                | Ingen data                   |
| Opløselighed        | Opløseligt i følgende: Vand. |

| Parameter                                  | Værdi/enhed | Bemærkninger |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|
| Lugttærskel                                | Ingen data  |              |
| Smeltepunkt                                | Ingen data  |              |
| Frysepunkt                                 | Ingen data  |              |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | ~ 100 °C    |              |
| Antændelighed (fast stof, luftart)         | Ingen data  |              |
| Antændelsesgrænser                         | Ingen data  |              |
| Eksplodingsgrænser                         | Ingen data  |              |
| Flammepunkt                                | Ingen data  |              |
| Selvantændelsestemperatur                  | Ingen data  |              |
| Dekomponeringstemperatur:                  | Ingen data  |              |
| pH i opløsning                             | Ingen data  |              |
| pH koncentrat                              | < 11,5      |              |
| Kinematisk viskositet                      | Ingen data  |              |
| Viskositet                                 | Ingen data  |              |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand       | Ingen data  |              |
| Damptryk                                   | Ingen data  |              |
| Massefylde                                 | Ingen data  |              |
| Relativ massefylde                         | 1,013       |              |
| Relativ dampmassefylde                     | Ingen data  |              |
| Relativ massefylde (mættet luft)           | Ingen data  |              |
| Partikelkarakterisering                    | Ingen data  |              |

#### 9.2. Andre oplysninger

**Øvrig information:** Ingen.

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Syrer.

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 Gulvvask

Erstatter dato: 01-09-2023

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 1.9.0

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Syrer.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet - indtagelse

##### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, cas-no 112-34-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi                | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|----------------------|------------|------------|-------|
| Mus       | LD50     |                  | 2410 - 5530 mg/kg bw |            |            |       |

##### Fedtalkoholethoxylat, cas-no 160875-66-1

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LD50     |                  | > 2000 mg/kg |            |            |       |

Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Akut toksicitet - hud

##### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, cas-no 112-34-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi         | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|---------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LD50     |                  | 2764 mg/kg bw |            |            |       |

##### Natriummetasilikat, pentahydrat, cas-no 10213-79-3

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode         | Kilde |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|--------------------|-------|
| Rotte     | LD50     |                  | > 5000 mg/kg |            | EPA OPPTS 870.1200 |       |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Akut toksicitet - indånding:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

#### Hudætsning/-irritation

##### Fedtalkoholethoxylat, cas-no 160875-66-1

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion       | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|-------|------------------|------------|-------|
|           |          |                  |       | Ikke irriterende |            |       |

##### Natriummetasilikat, pentahydrat, cas-no 10213-79-3

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 Gulvvask

Erstatter dato: 01-09-2023

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 1.9.0

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-------|------------|------------|-------|
| Kanin     |          |                 |       | Ætsende    | OECD 404   |       |

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.

### Alvorlig øjenskade/-irritation

#### Natriummetasilikat, pentahydrat, cas-no 10213-79-3

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-------|------------|------------|-------|
| Kanin     |          |                 |       | Ætsende    |            |       |

Øjenkontakt kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Kimcellemutagenicitet:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Kræftisiko:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

### Reproduktionstoksicitet

#### Natriummetasilikat, pentahydrat, cas-no 10213-79-3

| Organisme    | Testtype                     | Eksposeringstid | Værdi              | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|--------------|------------------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|-------|
| Mus (Oral)   | NOAEL (Udviklingstoksicitet) |                 | > 200 mg/kg bw/day |            |            |       |
|              | NOAEL (moder toksisitet)     |                 | 12,5 mg/kg bw/day  |            |            |       |
| Rotte (Oral) | NOAEL (forældre toksisitet)  |                 | > 159 mg/kg bw/day |            |            |       |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke på alle stoffer.

**Enkel STOT-eksposering:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

### Gentagne STOT-eksposeringer

#### Natriummetasilikat, pentahydrat, cas-no 10213-79-3

| Organisme | Testtype     | Eksposeringstid | Værdi            | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|--------------|-----------------|------------------|------------|------------|-------|
| Mus       | NOAEL (oral) |                 | 260 mg/kg bw/day |            |            |       |
| Rotte     | NOAEL (oral) |                 | 227 mg/kg bw/day |            |            |       |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke på alle stoffer.

**Aspirationsfare:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

### 11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber:** Ingen kendte.

**Andre toksikologiske virkninger:** Ingen kendte.



# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 Gulvvask

Erstatter dato: 01-09-2023

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 1.9.0

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

##### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, cas-no 112-34-5

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi    | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|------------------|----------|----------|------------|------------|-------|
| Alger     |       |                  | EC50     | 100 mg/l |            |            |       |
| Fisk      |       |                  | LC50     | 1,3 g/l  |            |            |       |
| Krebsdyr  |       |                  | EC50     | 100 mg/l |            |            |       |

##### Fedtalkoholethoxylat, cas-no 160875-66-1

| Organisme | Arter               | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi         | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|---------------------|------------------|----------|---------------|------------|------------|-------|
| Krebsdyr  | Daphnia magna       |                  | 48hEC50  | 10 - 100 mg/l |            |            |       |
| Fisk      | Oncorhynchus mykiss |                  | 96hLC50  | 10 - 100 mg/l |            |            |       |

##### Natriummetasilikat, pentahydrat, cas-no 10213-79-3

| Organisme | Arter                   | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------------------------|------------------|----------|--------------|------------|------------|-------|
| Alger     | Scenedesmus subspicatus |                  | 72hEC50  | 207 mg/l     |            | DIN 38412  |       |
| Fisk      | Danio rerio             |                  | 96hLC50  | 210 mg/l     |            | ISO7346/1  |       |
| Krebsdyr  | Daphnia magna           |                  | 48hEC50  | 1700 mg/l    |            | OECD 202   |       |
| Alger     | Scenedesmus subspicatus |                  | 72hEC50  | > 345,4 mg/l |            | DIN 38412  |       |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

##### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, cas-no 112-34-5

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype    | Værdi     | Konklusion         | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|------------------|-------------|-----------|--------------------|------------|-------|
|           |       | 28d              | BOD of ThOD | 80 - 90 % | Let bionedbrydelig |            |       |

##### Fedtalkoholethoxylat, cas-no 160875-66-1

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi | Konklusion         | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|------------------|----------|-------|--------------------|------------|-------|
|           |       |                  |          |       | Let bionedbrydelig | OECD 301 D |       |

Produktets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

##### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, cas-no 112-34-5

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi | Konklusion                      | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|------------------|----------|-------|---------------------------------|------------|-------|
|           |       |                  | BCF      | 3     | Bioakkumulering forventes ikke. |            |       |

Testdata foreligger ikke på alle stoffer.

#### 12.4. Mobilitet i jord

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 Gulvvask

Erstatter dato: 01-09-2023

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 1.9.0

Testdata foreligger ikke.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

### 12.7. Andre negative virkninger

Produktet vil lokalt ændre pH i vandmiljøet.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. Produktet er farligt affald i henhold til kriterierne for farligt affald (Dir. 2008/98/EF). Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald. Koncentrerede rester og større spild samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.

Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning. Tom, rensed emballage bør bortskaffes til genanvendelse.

Affaldsgruppe H. EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 05 08\* Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

Absorptionsmiddel/klude forurenede med produktet: Affaldsgruppe H. EAK-kode: 15 02 02\* Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltere, ikke specificeret andetsteds), aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenede med farlige stoffer

## PUNKT 14: Transportoplysninger

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke relevant.

**14.4. Emballagegruppe:** Ikke relevant.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Ikke relevant.

**14.5. Miljøfarer:** Ikke relevant.

**14.3. Transportfareklasse(r):** Ikke relevant.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

**PR-nr.:** 4027113

**Kodenummer:** 00-3 (1993)

**Særlige bestemmelser:** Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 Gulvvask

Erstatter dato: 01-09-2023

Revisionsdato: 11-02-2025

Version: 1.9.0

uddannelse.

Omfattet af:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om vaske- og rengøringsmidler.

Bekendtgørelse om unges arbejde.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

| REACH-registreringsnr. | Stofnavn                        |
|------------------------|---------------------------------|
| 01-2119449811-37       | Natriummetasilikat, pentahydrat |
| 01-2119475104-44       | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol       |

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Versionshistorik og ændringsangivelser

| Version | Revisionsdato | Ansvarlig | Ændringer            |
|---------|---------------|-----------|----------------------|
| 1.9.0   | 11-02-2025    | JRO       | 1,3,5,8,11,12,15,16. |

#### Forkortelser:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity  
DNEL: Derived No Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration

#### Øvrig information:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.

#### Anbefalet uddannelse:

Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

#### Klassificeringsmetode:

Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

#### Faresætninger

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| H290 | Kan ætse metaller.                                 |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H315 | Forårsager hudirritation.                          |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.                     |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene.            |

#### SDS er udarbejdet af

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Firma:      | Bureau Veritas Solutions Denmark A/S |
| Adresse:    | Oldenborggade 25-31                  |
| Post nr.:   | 7000                                 |
| By:         | Fredericia                           |
| Land:       | DANMARK                              |
| E-mail:     | solutions-dk@bureauveritas.com       |
| Telefon:    | +45 77 31 10 00                      |
| Hjemmeside: | www.bureauveritas.dk                 |

# Sikkerhedsdatablad

## Maxi 3 Gulvvask

Erstatter dato: 01-09-2023

Revisionsdato: 11-02-2025  
Version: 1.9.0

**Land:** DK