

Sikkerhetsdatablad

EFAdock™ H2O Heavy 0548

Erstatter dato: 20.10.2021

Revisjonsdato: 12.12.2024
Versjon: 22.0.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: EFAdock™ H2O Heavy 0548

UFI: W2H1-S0GM-X00C-AUGH

Vare nr.

Vare nr.	Beskrivelse
0548	
0699	

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalte bruksområder: Overflatebehandling av betong.

Bruk som frarådes: Dette produktet anbefales ikke for noen form for annen bruk enn det som er angitt over.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Firma: EFAPaint A/S
Adresse: Energivej 13
Post nr.: DK-6700
Sted: Esbjerg
Land: DANMARK
E-post: info@efapaint.dk
Telefon: 0045 75 12 86 00
Faks: 0045 75 45 33 68
Hjemmeside: www.efapaint.dk

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen +47 22 59 13 00 - døgnåpen telefon.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Skin Irrit. 2;H315
Eye Dam. 1;H318

Viktigste skadevirkninger: Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetsdatablad

EFAdect™ H2O Heavy 0548

Erstatter dato: 20.10.2021

Revisjonsdato: 12.12.2024
Versjon: 22.0.0

2.2. Merkingselementer

Piktogrammer



Signalord: Fare

Inneholder

Stoff: polyamine addukt;

Faresetninger

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P305+351+338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P332+313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

P280 Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

P501 Innholdet/emballasjen deponeres i henhold til lokale regler.

P310 Kontakt omgående Giftinformasjonen eller en lege.

P264 Vask hud grundig etter bruk.

Supplerende opplysninger

EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Flyktige organiske forbindelser: Dette produktet inneholder maksimalt 89 g VOC/L. Den yrkeshygieniske grenseverdien er 140 g VOC/L (kat. A/j)

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Stoff	CAS nr./ EC nr./ REACH-reg. nr.	Konsentrasjon	Merknader	CLP-klassifisering
polyamine addukt		10 - 25 %		Eye Dam. 1;H318
1-Propoxypropan-2-ol	1569-01-3 216-372-4 01-2119474443-37	2 - 5 %		Flam. Liq. 3;H226 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H335 STOT SE 3;H336
Propionsyre ...%	79-09-4 201-176-3 01-2119486971-24	1 - 5 %		Skin Corr. 1B;H314 LD50 LD50 (Akutt toksisitet - oral.): 3455,1 mg/kg bw LC50 (damp) (Akutt toksisitet - innånding.): > 19,7 mg/l LD50 (Akutt toksisitet - dermal.): 3235 mg/kg bw

Sikkerhetsdatablad

EFAdock™ H2O Heavy 0548

Erstatter dato: 20.10.2021

Revisjonsdato: 12.12.2024

Versjon: 22.0.0

2-butoksyetanol	111-76-2 203-905-0 01-2119475108-36	< 0,4 %	Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 Acute Tox. 3;H331 LD50 (Akutt toksisitet - oral): 1414 mg/kg bw LD50 (Akutt toksisitet - dermal): 435 mg/kg bw LC50 (støv/tåke) (Akutt toksisitet - innånding): 3,9 mg/l ATE (Akutt toksisitet - oral): 1200 mg/kg bw ATE (damper) (Akutt toksisitet - innånding): 3 mg/l
-----------------	---	---------	--

Se fullstendige H- / EUH-setninger under punkt 16.

Kommentar om bestanddel: Vedlegg VI CLP klassifisering av titandioksid (CAS 13463-67-7) gjelder ikke denne blandingen i samsvar med note 10.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding:	Ved illebefinnende bringes pasienten ut i frisk luft og holdes under oppsyn. Ved bevisstløshet undersøkes det om pasienten puster. Dersom pasienten IKKE puster, gis det kunstig åndedrett. Hvis den bevisstløse puster, legges han i stabilt sideleie og holdes varm med teppe eller lignende. Kontakt straks ambulanse.
Svelging:	Gi rikelige mengder melk eller vann å drikke. IKKE FREMKALL BREKNINGER! Ved spontane brekninger må hodet holdes lavt for å unngå aspirasjon til lungene. Kontakt lege eller ambulanse.
Hudkontakt:	Tilsølte klær fjernes straks, og tilsølt hud vaskes grundig med flytende såpe og vann. Hudrensemiddel kan brukes. Tilsølte klær/fottøy må vaskes før de brukes på nytt. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Kontakt med øyne:	Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyll umiddelbart med mye vann. Åpne øyet godt Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Forbrenning:	Produktet er ikke brannfarlig.
Generelt:	Kontakt lege i tvilstilfeller. Se også under punkt 1. Ved uhell: Kontakt lege/legevakt: Ta med etiketten eller sikkerhetsdatabladet.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen kjente.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Søg læge ved ubehag. Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler: Brann slukkes med karbondioksid (CO₂), pulver, skum eller vanntåke.

Uegnede brannslukningsmidler: Bruk ikke direkte vannstråle, fare for spredning av brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Unngå innånding av røykgasser. Ved brann dannes det helseskadelige gasser som forbrenningsprodukter, karbonmonoksid og nitrogenoksid.

Sikkerhetsdatablad

EFAdock™ H2O Heavy 0548

Erstatter dato: 20.10.2021

Revisjonsdato: 12.12.2024
Versjon: 22.0.0

5.3. Råd til brannmannskaper

Lukkede beholdere avkjøles med vann. Ved brann vil det dannes tett, svart røyk. Forbrenningsprodukter er helseskadelige, og åndedrettsvern er påkrevet.

Øvrig informasjon: Beholdere fjernes fra brannstedet og avkjøles med vann.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For ikke-innsatspersonell: Se seksjon 8 for opplysninger om personlig verneutstyr. Sørg for god ventilasjon. Tilgang til vaske- og skyllefasiliteter. Unngå innånding av damp. Sørg for god ventilasjon. Forsøk å stoppe utslippet. Unngå innånding av damp.

For innsatspersonell: Se seksjon 8 for opplysninger om personlig verneutstyr.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ved forurensning av sjø, vassdrag eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning. Spill kan være glatt. Advar personer i nærheten og hold uvedkommende unna. Dekk til avløp. Unngå forurensning av grunnvann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Spill samles opp med ikke-brennbart, absorberende materiale i egnede beholdere og leveres til destruksjon i henhold til gjeldende forskrifter. Rengjør fortrinnsvis med et rengjøringsmiddel. Unngå bruk av løsemidler.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se også punkt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Se under punkt 8 for opplysninger om forholdsregler for bruk og personlig verneutstyr. Sørg for god ventilasjon. Tilgang til vaske- og skyllefasiliteter. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Det er forbudt å oppbevare tobakk, mat og drikkevarer i arbeidslokaler eller områder der produktet brukes. Unngå kontakt med hud og øyne.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Produktet oppbevares utilgjengelig for barn. Emballasje skal holdes tett lukket og i overensstemmelse med gjeldende regler på et tørt og godt ventilt sted, adskilt fra fødevarer. Hold produktet unna tennekilder og oksiderende stoffer samt sterkt sure og basiske materialer. Uvedkommende ingen adgang. Åpnet emballasje må lukkes omhyggelig og lagres oppreist for å forebygge lekkasje.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Yrkesmessig eksponeringsgrense

Stoffnavn	ppm	mg/m ³	fiber/cm ³	Bemerkninger	Anmerkninger
2-butoksyetanol	10	50			E, H

E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

H = Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

Rettsgrunnlag: Forskrift om tiltaks- og grenseværdier. Ikrafttredelse 01.01.2013 med senere endringer.

Sikkerhedsdatablad

EFAdock™ H2O Heavy 0548

Erstatter dato: 20.10.2021

Revisionsdato: 12.12.2024

Versjon: 22.0.0

PNEC

1-Propoxypropan-2-ol, cas-no 1569-01-3				
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapoleringsmetode	Merk
Marine water	0,01 mg/l			
Freshwater - sediment	0,386 mg/kg			
Marine water - sediment	0,0386 mg/kg			
Soil	0,0185 mg/kg			
2-butoksyetanol, cas-no 111-76-2				
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapoleringsmetode	Merk
Freshwater	8,8 mg/l			
Marine water	0,88 mg/l			
Freshwater - sediment	34,6 mg/kg dw			
Marine water - sediment	3,46 mg/kg dw			
Soil	2,33 mg/kg dw			

DNEL - arbejdere

1-Propoxypropan-2-ol, cas-no 1569-01-3					
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk
Dermal	82,5 mg/kg bw/day	Long-term exposure		Systemic effects	
Inhalation	263 mg/m3	Long-term exposure		Systemic effects	
2-butoksyetanol, cas-no 111-76-2					
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk
Inhalation	246 mg/m3	Acute / short-term exposure		Local effects	
Inhalation	98 mg/m3	Long-term exposure		Systemic effects	
Dermal	89 mg/kg	Acute / short-term exposure		Systemic effects	
Inhalation	1091 mg/m3	Acute / short-term exposure		Systemic effects	
Dermal	125 mg/kg	Long-term exposure		Systemic effects	

DNEL - generell befolkning

1-Propoxypropan-2-ol, cas-no 1569-01-3					
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk
Dermal	36 mg/kg bw/day	Long-term exposure		Systemic effects	
Inhalation	38 mg/m3	Long-term exposure		Systemic effects	
Oral	11 mg/kg bw/day	Long-term exposure		Systemic effects	
2-butoksyetanol, cas-no 111-76-2					
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk
Inhalation	426 mg/m3	Acute / short-term exposure		Systemic effects	
Inhalation	147 mg/m³	Acute / short-term exposure		Local effects	
Inhalation	59 mg/m3	Long-term exposure		Systemic effects	
Oral	6,3 mg/kg	Long-term exposure		Systemic effects	
Dermal	75 mg/kg	Long-term exposure		Systemic effects	
Oral	26,7 ng/kg dw	Acute / short-term exposure		Systemic effects	

Biologiske terskelverdier: Se ovenfor.

Sikkerhetsdatablad

EFAdect™ H2O Heavy 0548

Erstatter dato: 20.10.2021

Revisjonsdato: 12.12.2024
Versjon: 22.0.0

Øvrig informasjon: Se ovenfor.

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tiltak for eksponeringskontroll: Alt arbeid skal tilrettelegges slik at innånding av damp og tilsøling av huden begrenses til et minimum. Dersom dette ikke er mulig, bruk egnet åndedrettsvern.

Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt: Bruk vernebriller eller ansiktsvern hvor det kan være fare for sprut/søl.

Personlig verneutstyr, beskyttelse av hud: Verneklær ved behov.

Personlig verneutstyr, håndvern: Beskyttelseshansker (butylgummi, nitrilgummi). Etabler rutiner for bruk/skifte av hansker i tråd med hanskeprodusentens anbefalinger.

Personlig verneutstyr, åndedrettsvern: Når du maler med en pensel eller rull er ingenting påkrevd. Ved sprøyting/dannelse av sprøytetåke: Hvis det er risiko for dannelse av sprøytetåke, må det benyttes åndedrettsvern med P2/A-kombifilter.

Miljøeksponeringstiltak: Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Parameter	Verdi/enhet
Aggregattilstand	Væske.
Farge	Forskjellige
Lukt	Epoxy Lukt.
Løselighet	Vannløselig.

Parameter	Verdi/enhet	Anmerkninger
Luktterskel	Ingen data	
Smeltepunkt	Ingen data	
Frysepunkt	Ingen data	
Startkokepunkt og kokepunktintervall	Ingen data	
Antennelighet (fast stoff, gass)		Ikke relevant
Antennelsesgrenser		Ikke relevant
Ekspljosjonsgrenser		Ikke relevant
Flammepunkt	> 62 °C	
Selvantennelsestemperatur	Ingen data	
Nedbrytningstemperatur:	Ingen data	
pH (bruksferdig oppløsning)	Ingen data	
pH (konsentrat)	9 - 9,50	
Kinematisk viskositet	Ingen data	
Viskositet	600 - 900 mPas	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	Ingen data	
Damptrykk	Ingen data	
Tetthet	1.29 g/ml	
Relativ tetthet	Ingen data	
Relativ damptetthet	Ingen data	
Relativ tetthet (sat. luft)	Ingen data	
Spesielle egenskaper	Ingen data	

9.2. Andre opplysninger

Parameter	Verdi/enhet	Anmerkninger
Eksplorative egenskaper		Ikke eksplorative

Sikkerhetsdatablad

EFAdeck™ H2O Heavy 0548

Erstatter dato: 20.10.2021

Revisjonsdato: 12.12.2024

Versjon: 22.0.0

Oksidasjonsegenskaper		Ingen tilgjengelig informasjon
#Not translated#	III-2	
Vekt% organiske løsemidler	7	
VOC (g/liter)	89 g/l	

Øvrig informasjon: Løselighet i fett: Ikke relevant

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen tilgjengelige data

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil.

Herdetid: 1 uke ved 20 ° C.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente, farlige reaksjoner ved normal bruk under normale forhold. Ved utsettelse for høye temperaturer kan det dannes helseskadelige nedbrytningsprodukter . Se også pkt 5.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå ekstreme temperaturer ved lagring.

10.5. Uforenlige materialer

Hold produktet vekk fra oksiderende midler og sterkt sure og sterkt basiske materialer for å unngå eksoterme reaksjoner.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Produktet spaltes ikke ved normal omgivelsestemperatur.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet - oral:

1-Propoxypropan-2-ol, cas-no 1569-01-3

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		2490 mg/kg			

Propionsyre ...%, cas-no 79-09-4

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50 LD50		3455,1 mg/kg bw		OECD 401	

2-butoksyetanol, cas-no 111-76-2

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Marsvin	LD50		1414 mg/kg bw			
	ATE		1200 mg/kg bw			

Inntak av store mengder kan gi kvalme og brekninger.

Akutt toksisitet - dermal:

1-Propoxypropan-2-ol, cas-no 1569-01-3

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Kanin	LD50		3550 mg/kg			

Propionsyre ...%, cas-no 79-09-4

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
-----------	----------	-----------------	-------	------------	------------	-------

Sikkerhetsdatablad

EFAdeck™ H2O Heavy 0548

Erstatter dato: 20.10.2021

Revisjonsdato: 12.12.2024

Versjon: 22.0.0

Rotte	LD50		3235 mg/kg bw		OECD 402	
-------	------	--	---------------	--	----------	--

2-butoksyetanol, cas-no 111-76-2

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		435 mg/kg bw		OECD 402	

Irriterende ved høye konsentrasjoner.

Akutt toksisitet - innånding:

1-Propoxypropan-2-ol, cas-no 1569-01-3

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LC50	6 h	> 9 mg/l			

Propionsyre ...%, cas-no 79-09-4

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LC50 (damp)	4 h	> 19,7 mg/l		OECD 403	

2-butoksyetanol, cas-no 111-76-2

Organisme	Testtype	Eksponeeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Marsvin	LC50 (støv/tåke)	4 h	3,9 mg/l			
	ATE (damp)		3 mg/l			

Innånding irriterer luftveiene - høye konsentrasjoner kan forårsake alvorlig hoste og kraftig irritasjon i luftveiene og væske i lungene.

Etsing/hudirritasjon:

Irriterer huden. Noen aminer passere gjennom huden og ved utstrakt kontakt årsak sykdom. Epoxy og aminholdige produkter irriterer huden og kan forårsake hudsykdommer f.eks allergiske eksemer. Allergien kan oppstå etter kortvarig kontakt.

Alvorlig

øyeskade/øyeirritasjon:

Gir alvorlig øyeskade. Sprut i øynene virker irriterende og kan forårsake etseskader med risiko for permanent skue skade.

Åndedrettssensibilisering eller hudsensibilisering:

Epoxy og aminholdige produkter irriterer huden og kan forårsake hudsykdommer f.eks allergiske eksemer.

Kimcellemutagenitet:

Ventes ikke å være kimcellemutagen.

Kreftfremkallende egenskaper:

Forventes ikke å være kreftfremkallende.

Skadelig for reproduksjonsevnen:

Forventes ikke å være giftig for reproduksjonssystemet.

Enkel STOT-eksponering:

Ingen kjente farer.

Gjentatt STOT-eksponering:

Ingen kjente farer.

Skadelig for luftveiene:

Ingen kjente farer.

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper:

Ingen kjent informasjon.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

1-Propoxypropan-2-ol, cas-no 1569-01-3

Organisme	Art(er)	Eksponeeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
-----------	---------	------------------	----------	-------	------------	------------	-------

Sikkerhetsdatablad

EFAdock™ H2O Heavy 0548

Erstatter dato: 20.10.2021

Revisjonsdato: 12.12.2024

Versjon: 22.0.0

akutt alger	Pseudokirchne riella subcapitata	96 h	EC50	1466 mg/l			
Akutt fiske	Onchorhynchus s mykiss	96 h	LC50	> 100 mg/l			
Akutt Daphnia	Daphnia magna	48 h	EC50	> 100 mg/l			

Propionsyre ...%, cas-no 79-09-4

Organisme	Art(er)	Eksposeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Akutt fiske	Leuciscus idus	96 h	LC50	> 10000 mg/l			
Akutt daphnia	Daphnia magna	48 h	LC50	> 500 mg/l			
akutt alger	Desmodesmus subspicatus	72 h	EC50	> 500 mg/l		OECD 201	

2-butoksyetanol, cas-no 111-76-2

Organisme	Art(er)	Eksposeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Akutt Daphnia	Daphnia magna	48 h	EC50	1550 mg/l		OECD 202	
Akutt fiske	Onchorhynchus s mykiss	96 h	LC50	1474 mg/l		OECD 203	
akutt alger	Pseudokirchne riella subcapitata	72 h	EC50	1840 mg/l		OECD 201	

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen tilgjengelig informasjon

12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen tilgjengelige data

12.4. Mobilitet i jord

Produktet er blandbart med vann og kan spres i vannmiljøet.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette produktet er ikke et PBT- eller vPvB-stoff.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen kjent informasjon.

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen tilgjengelig informasjon

Øvrig informasjon

Produktet må ikke komme ut i kloakk, vannløp eller ut i naturen.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Unngå utslipp til kloakkavløp eller overflatevann.

Spill, rester, tom emballasje, kassert arbeidstøy og bruke engangshåndklær må legges i en særlig avfallsbeholder som må være tydelig merket. Beholderen kan f.eks. merkes med: ". Amin Avfall Forsiktig brannsar / Eksem Fare".

Avfallskategori:

EAK-Kode : 08 01 11

Sikkerhetsdatablad

EFAdock™ H2O Heavy 0548

Erstatter dato: 20.10.2021

Revisjonsdato: 12.12.2024
Versjon: 22.0.0

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.	14.4. Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
14.2. FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.	14.5. Miljøfarer:	Ikke relevant.
14.3. Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.		

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Spesielle hensyn:

Godkjenninger/begrensninger:

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Øvrig informasjon: Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Versjonslogg og angivelse av endringer

Versjon	Revisjonsdato	Ansvarlig	Endringer
22.0.0	12.12.2024	GK	3, 16
21.0.0	20.10.2021	GK	1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 16
20.0.0	11.12.2015	GK	3, 8, 9, 11, 12
19.0.0	22.06.2015	GK	2, 4, 8

Forkortelser:

DNEL: Derived No Effect Level. PNEC: Predicted No Effect Concentration. ATE: Estimate for acute toxicity EC50: Half maximal effective concentration LC50: Lethal concentration for 50% of a test population LD50: Lethal Dose for 50% of a test population. PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic UFI: Unique formula identifier. vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Referanser til litteratur og datakilder:

REACH: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. CLP: Regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Øvrig informasjon:

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap og på gjeldende regelverk og nasjonal lovgivning. Brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll. Det er alltid brukerens ansvar å foreta de nødvendige tiltak for å oppfylle kravene i nasjonal lovgivning. Opplysningene utgjør ingen garanti for produktets egenskaper. Det utfylte sikkerhetsdatabladet kan kun gjengis med tillatelse fra produsenten.

Råd ifm. opplæring:

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er gitt under forutsetning av at produktet anvendes som angitt samt under forutsetning av at begrensninger for bruk og krav om særlig utdanning overholdes. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet.

Faresetninger

H226

Brannfarlig væske og damp.

Sikkerhetsdatablad

EFAdock™ H2O Heavy 0548

Erstatter dato: 20.10.2021

Revisjonsdato: 12.12.2024
Versjon: 22.0.0

H302	Farlig ved svelging.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331	Giftig ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Supplerende fareopplysninger

EUH211	Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.
--------	---

Land: NO