

**Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer**

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

---

**\* PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

**1.1 Produktidentifikator**

**Produktnavn/betegnelse** Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer  
**Art-Nr.** 306099032  
**Unik formelidentifikator** UFI: P4V3-80DG-5006-8GM6

**Fareafgørende komponent(er)**

Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan, Carbonhydrider, C11-C12, iso-alkaner, <2 % aromater, cyclohexan, isopropylacetat, n-butylacetat, n-hexan

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

**Anvendelse af stoffet/blandingen**

Imprægneringsmiddel

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

**Leverandør**

T. Hansen Gruppen A/S  
Stensgårdvej 1  
DK-5500 Middelfart  
Telefon +45 63 41 69 69  
E-mail [thansen@thansen.dk](mailto:thansen@thansen.dk)  
Website [www.thansen.dk](http://www.thansen.dk)

Ansvarshavende for information:  
Telefon +45 63 41 69 69

E-mail (sagkyndig person):  
[thansen@thansen.dk](mailto:thansen@thansen.dk)

**Producent**

Yachticon A. Nagel GmbH  
Bürgermeister-Bombeck-Str. 1  
D-22851 Norderstedt  
Telefon +49 40 511 37 80  
Faxnr. +49 40 51 74 37  
E-mail [yachticon@yachticon.de](mailto:yachticon@yachticon.de)  
Website [www.yachticon.de](http://www.yachticon.de)

Ansvarshavende for information:  
Telefon +49 40 511 37 80  
Faxnr. +49 40 51 74 37

E-mail (sagkyndig person):  
[yachticon@yachticon.de](mailto:yachticon@yachticon.de)

**\* 1.4 Nødtelefon**

Giftlinjen +45 82 12 12 12

---

**\* PUNKT 2: Fareidentifikation**

**\* 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] | Klassificeringsprocedure |
| Flam. Liq. 2, H225                                        |                          |

---

**Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer**

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]      Klassificeringsprocedure

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

**Farehenvísninger om fysiske farer**

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

**Farehenvísninger om sundhedsfarer**

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Farehenvísninger om miljøfarer**

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Bemærkning**

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

**\* 2.2 Mærkningselementer**

**\* Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

**Fareafgørende komponent(er)**

Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan, Carbonhydrider, C11-C12, iso-alkaner, <2 % aromater, cyclohexan, isopropylacetat, n-butylacetat, n-hexan

**Farepiktogrammer**



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

**Signalord**

Fare

**Faresætninger**

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

\*

**Sikkerhedssætninger**

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P261 Undgå indånding af damp/spray.

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

P501 Indholdet /-beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

**Supplerende farekendetegn**

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

\*

**Særlige bestemmelser for emballagen**

Følbart advarseltegn (EN/ISO 11683).

Børnesikrede lukninger (EN 862/ISO 8317).



Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

2.3 Andre farer

Mulige skadelige fysisk-kemiske effekter  
Dampe kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering  
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

\* PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

ikke relevant

\* 3.2 Blandinger

Farlige indholdsstoffer

| CAS nr.  | EF nr.    | Indeksnr.    | Substansnavn                                                             | Koncentration  | Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                         | SCL/ M/ ATE                                                                                        |
|----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 921-024-6 |              | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan | 80 < 90 vægt-% | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H336<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411                                      | ATE(oral): > 5000 mg/kg<br>ATE(dermal): > 2000 mg/kg<br>ATE(Akut inhaleringstoksicitet): > 20 mg/L |
|          | 918-167-1 | 649-275-00-4 | Carbonhydrider, C11-C12, iso-alkaner, <2 % aromater                      | 5 < 10 vægt-%  | Flam. Liq. 3; H226<br>Asp. Tox. 1; H304; EUH066                                                                                                   | ATE(oral): > 5000 mg/kg<br>ATE(dermal): > 2000 mg/kg                                               |
| 110-82-7 | 203-806-2 | 601-017-00-1 | cyclohexan                                                               | 5 < 10 vægt-%  | Flam. Liq. 2; H225<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H336<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410             |                                                                                                    |
| 108-21-4 | 203-561-1 | 607-024-00-6 | isopropylacetat                                                          | 1 < 10 vægt-%  | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336; EUH066                                                                               |                                                                                                    |
| 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | n-butylacetat                                                            | > 1 < 5 vægt-% | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336; EUH066                                                                                                     | ATE(oral): > 10000 mg/kg<br>ATE(dermal): > 14000 mg/kg<br>ATE(inhalation dampe): 21.1 mg/L         |
| 110-54-3 | 203-777-6 | 601-037-00-0 | n-hexan                                                                  | < 3 vægt-%     | Flam. Liq. 2; H225<br>Repr. 2; H361f<br>Asp. Tox. 1; H304<br>STOT RE 2; H373<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H336<br>Aquatic Chronic 2; H411 | STOT RE 2; H373: C>=5%                                                                             |

| REACH nr.             | Substansnavn                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 01-2119475514-35-XXXX | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan |
| 01-2119472146-39-XXXX | Carbonhydrider, C11-C12, iso-alkaner, <2 % aromater                      |
| 01-2119537214-46-XXXX | isopropylacetat                                                          |
| 01-2119485493-29      | n-butylacetat                                                            |

\* Bemærkning  
Cyclohexan og n-hexan er komponenter i kulbrinteblendingen.

**Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer**

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

---

**\* PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

**\* 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

**\* Generelle oplysninger**

Tag straks snavset, vædet tøj af.  
Hvis der opstår og/eller vedvarer symptomer, skal du kontakte en læge.

**Ved indånding**

Sørg for frisk luft.

**Ved hudkontakt**

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

**Efter øjenkontakt**

Skyl omgående øjnene med flydende vand i 10 - 15 minutter med åbne øjne.  
Fjern kontaktlinser.  
Kontakt en øjenlæge, hvis der opstår irritation.

**\* Ved indtagelse**

Frekald IKKE opkastning - risiko for aspiration!  
Skyl munden grundigt med vand.  
Søg straks lægehjælp/opmærksomhed.

**\* 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

**\* Symptomer**

Hovedpine  
Svimmelhed  
Træthed  
Døvhed  
Kramper  
Svaghed  
Kløe og rødme  
CNS-lidelser  
I tilfælde af hudkontakt (gentagen eller langvarig): tør hud, irritation.

**\* Effekter**

Risiko for alvorlige skader i lungerne, hvis opkastet løber ned i lungerne. Det kan forårsage væskeansamlinger i lungerne og lungebetændelse.  
Indtagelse efterfulgt af opkastning kan resultere i aspiration ned i lungerne, hvilket kan føre til kemisk lungebetændelse eller kvælning.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Ingen data disponible

---

**\* PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

**\* 5.1 Slukningsmiddel**

**Egnede slukningsmidler**

alkoholbestandigt skum  
Pulverslukningsmiddel  
Kuldioxid (CO<sub>2</sub>)  
Vandsprøjte

**Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer**

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

\* **Uegnede slukningsmidler**

Hel vandstråle

\* **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

\* **Farlige forbrændingsprodukter**

Brandgasser af organiske materialer skal principielt klassificeres som åndedræts giftstoffer. Produktet flyder i vand og kan antændes igen. Dampene er tungere end luft og spredes på jorden. Antændelse mulig over større afstande. I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser. Kulmonoxid  
Kuldioxid (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

**Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse**

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.  
Benyt beskyttelsesdragt.

**Yderligere oplysninger**

Brandklasse  
B (Brande af flydende stoffer eller stoffer, der bliver flydende).  
Opvarmning medfører forøget tryk og risiko for sprængning.  
Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere.  
Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.  
Særlig risiko for at glide på grund af lækket/spildt produkt.  
Rester af produktet, som ikke er brændt fuldstændigt af, og forurenede slukningsvand må ikke kunne løbe ned i kloaksystemet eller blande sig med grund- eller overfladevandet.

---

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

**For ikke-indsatspersonel**

Dampene må ikke indåndes.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Holdes væk fra varme og antændelseskilder.  
Benyt personbeskyttelsesudstyr.  
Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Hvis produktet løber ud i søer og vandløb eller ned i kloakken, skal der optages kontakt med de ansvarlige myndigheder.  
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

**Til tilbageholdelse**

Fordel ikke produktet med vand.  
Tages op med væskebindende materiale (f.eks. sand, universalbindemiddel).  
Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne.

**Andre oplysninger**

Fjern alle antændelseskilder. Undgå åben ild.

## Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

### 6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7  
Destruktion: se punkt 13  
Personlige værnemidler: se punkt 8  
Nødtelefon: se afsnit 1

## \* PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### \* 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### \* Sikkerhedsforanstaltninger

Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for god udluftning af arbejdsområdet.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Undgå varmepåvirkning

Undgå åben ild, gnister eller andre antændelseskilder og sollys.

Hold emballagen tør og godt lukket for at undgå urenheder og absorbering af fugt.

Opbevares køligt og på et godt ventileret sted.

Undgå:

Øjenkontakt

Hudkontakt

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.

#### Råd om almindelig industrihygiejne

Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet.

Anvend hudplejeprodukter efter arbejdet.

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Tag straks snavset, vædet tøj af.

Må ikke opbevares sammen med næringsmidler og drikkevarer.

### \* 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Krav til lagerrum og beholdere

Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.

Emballagen skal holdes tæt lukket.

#### \* Materialer, der skal undgås

Oxidationsmiddel

#### Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

### 7.3 Særlige anvendelser

Ingen data disponible

## \* PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### \* 8.1 Kontrolparametre

#### \* Grænseværdier for arbejdsplads

| CAS nr.  | EF nr.    | Arbejdsstof | grænseværdi for arbejdsplads                                          |
|----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 110-54-3 | 203-777-6 | n-Hexan     | 20 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)]<br>72 [mg/m <sup>3</sup> ]<br>2006/15/EF |

# Camp + Nature Imprægnering / Waterproof

Trykt 11.03.2025  
 Bearbejdningsdato 28.08.2024  
 Version 1.7 (da)  
 erstatter version af 10.05.2023 (1.6)

| CAS nr.  | EF nr.    | Arbejdsstoffer    | grænseværdi for arbejdsplads                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110-82-7 | 203-806-2 | Cyclohexan        | 200 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)]<br>700 [mg/m <sup>3</sup> ]<br>2006/15/EF                                                                                                                                        |
| 123-86-4 | 204-658-1 | n-Butylacetat     | 50 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)]<br>241 [mg/m <sup>3</sup> ]<br>Kortvarig eksponering(ml/m <sup>3</sup> )<br>150<br>Kortvarig eksponering(mg/m <sup>3</sup> )<br>723<br>2019/1831/EU                               |
| 110-82-7 | 203-806-2 | Cyclohexane       | 50 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)]<br>172 [mg/m <sup>3</sup> ]<br>Kortvarig eksponering(ml/m <sup>3</sup> )<br>100<br>Kortvarig eksponering(mg/m <sup>3</sup> )<br>344<br>(DK)                                       |
| 108-21-4 | 203-561-1 | Isopropyl acetate | 150 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)]<br>625 [mg/m <sup>3</sup> ]<br>Kortvarig eksponering(ml/m <sup>3</sup> )<br>300<br>Kortvarig eksponering(mg/m <sup>3</sup> )<br>1250<br>(DK)                                     |
| 123-86-4 | 204-658-1 | n-Butyl acetate   | 150 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)]<br>710 [mg/m <sup>3</sup> ]<br>Kortvarig eksponering(ml/m <sup>3</sup> )<br>300<br>Kortvarig eksponering(mg/m <sup>3</sup> )<br>1420<br>(DK)                                     |
| 110-54-3 | 203-777-6 | n-Hexane          | 20 [ml/m <sup>3</sup> (ppm)]<br>72 [mg/m <sup>3</sup> ]<br>Kortvarig eksponering(ml/m <sup>3</sup> )<br>40 (1)<br>Kortvarig eksponering(mg/m <sup>3</sup> )<br>144 (1)<br>(1) 15 minutes average value<br>(DK) |

\*

## DNEL medarbejder

| CAS nr.  | Arbejdsstoffer                                                           | DNEL værdi                   | DNEL type                         | Bemærkning |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
|          | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan | 733 mg/kg legemsvægt pr. dag | Langsigtet dermal (systemisk)     |            |
|          | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan | 2035 mg/m <sup>3</sup>       | Langsigtet inhalativ (systemisk)  |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 11 mg/kg                     | akut dermal, kort tid (systemisk) |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 600 mg/cm <sup>3</sup>       | akut inhalativ (lokal)            |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 600 mg/m <sup>3</sup>        | akut inhalativ (systemisk)        |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 11 mg/kg                     | Langsigtet dermal (systemisk)     |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 300 mg/m <sup>3</sup>        | Langsigtet inhalativ (lokal)      |            |

# Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer

Trykt 11.03.2025  
 Bearbejdningsdato 28.08.2024  
 Version 1.7 (da)  
 erstatter version af 10.05.2023 (1.6)

| CAS nr.  | Arbejdssoffer | DNEL værdi            | DNEL type                        | Bemærkning |
|----------|---------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
| 123-86-4 | n-butylacetat | 300 mg/m <sup>3</sup> | Langsigtet inhalativ (systemisk) |            |

\*

## DNEL Forbruger

| CAS nr.  | Arbejdssoffer                                                            | DNEL værdi                   | DNEL type                                 | Bemærkning |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|          | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan | 699 mg/kg legemsvægt pr. dag | Langsigtet – oralt, systemiske virkninger |            |
|          | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan | 699 mg/kg legemsvægt pr. dag | Langsigtet dermal (systemisk)             |            |
|          | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan | 608 mg/m <sup>3</sup>        | Langsigtet inhalativ (systemisk)          |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 2 mg/kg                      | akut – oral, systemiske virkninger        |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 2 mg/kg legemsvægt pr. dag   | akut – oral, systemiske virkninger        |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 6 mg/kg                      | akut dermal, kort tid (systemisk)         |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 300 mg/m <sup>3</sup>        | akut inhalativ (lokal)                    |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 300 mg/m <sup>3</sup>        | akut inhalativ (systemisk)                |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 2 mg/kg                      | Langsigtet – oralt, systemiske virkninger |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 6 mg/kg                      | Langsigtet dermal (systemisk)             |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 35.7 mg/m <sup>3</sup>       | Langsigtet inhalativ (lokal)              |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat                                                            | 35.7 mg/m <sup>3</sup>       | Langsigtet inhalativ (systemisk)          |            |

\*

## PNEC

| CAS nr.  | Arbejdssoffer | PNEC værdi  | PNEC type                          | Bemærkning |
|----------|---------------|-------------|------------------------------------|------------|
| 123-86-4 | n-butylacetat | 0.09 mg/kg  | jord                               |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat | 0.981 mg/kg | sediment, ferskvand                |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat | 0.981 mg/L  | sediment, ferskvand                |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat | 0.098 mg/kg | sediment, havvand                  |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat | 35.6 mg/L   | spildevandsrensningsanlægget (STP) |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat | 35.6 mg/L   | spildevandsrensningsanlægget (STP) |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat | 0.18 mg/L   | vandløb, ferskvand                 |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat | 0.18 mg/L   | vandløb, ferskvand                 |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat | 0.098 mg/kg | vandløb, havvand                   |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat | 0.018 mg/L  | vandløb, havvand                   |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat | 0.018 mg/L  | vandløb, havvand                   |            |
| 123-86-4 | n-butylacetat | 0.36 mg/L   | vandløb, periodisk frigørelse      |            |



## Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

### \* 8.2 Eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

##### Tekniske forholdsregler til undgåelse af eksponering

Sørg for god udluftning, evt udsugning på arbejdspladsen.

### \* Personlige værnemidler

#### \* Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Tætsluttende beskyttelsesbriller

#### \* Håndbeskyttelse

Egnet materiale:

NBR (Nitrilkautsjuk)

EN ISO 374

Anbefalede handskefabrikater: KCL Camatril

Producent: KCL / Honeywell International Inc.

Handskematerialets tykkelse 0,4 mm

Gennemtrængningstid 60 min.

Den præcise gennembrudstid af handskematerialet kan rekvireres fra den beskyttende handske producent og skal overholdes.

Da produktet er en blanding af flere stoffer, kan handskematerialernes modstandsdygtighed kun forudsiges i begrænset omfang og skal derfor kontrolleres før brug.

Valg af en egnet handske ikke kun forskelligt fra materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra producent til producent.

#### Beskyttelse af kroppen:

Let beskyttelsesdragt

#### \* Åndedrætsbeskyttelse

Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved:

utilstrækkelig udsugning

længerevarende påvirkning

Egnet åndedrætsværn:

Korttidigt virkende filtermaske, filter A/P2.

### \* PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

#### \* 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

##### Fysisk form

flydende

##### Farve

farveløs

#### \* Lugt

af kulbrinter

#### Sikkerhedsrelevante data

|                        | Værdi        | Metode | Kilde, Bemærkning |
|------------------------|--------------|--------|-------------------|
| Lugtterskel:           | ikke bestemt |        |                   |
| Smeltepunkt/frysepunkt | ikke bestemt |        |                   |



# **Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer**

Trykt 11.03.2025  
 Bearbejdningsdato 28.08.2024  
 Version 1.7 (da)  
 erstatter version af 10.05.2023 (1.6)

|                                                            | Værdi                             | Metode | Kilde, Bemærkning                                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | 60- 120 °C                        |        | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan |
| antændelighed                                              | ikke bestemt                      |        |                                                                          |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse                            | Øverste eksplosionsgrænse 8 Vol-% |        | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse                            | Nedre eksplosionsgrænse 0.6 Vol-% |        | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan |
| Brændepunkt                                                | < 0 °C                            |        | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan |
| Selvantændelsestemperatur                                  | ≥ 200 °C                          |        | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan |
| Dekomponeringstemperatur                                   |                                   |        | Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen.                        |
| pH-værdi                                                   | ikke bestemt                      |        |                                                                          |
| Viskositet                                                 | Kinematisk 0.49 mm²/s (40°C)      |        | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan |
| Opløselighed                                               | ikke bestemt                      |        |                                                                          |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)            | ikke bestemt                      |        |                                                                          |
| Damptryk                                                   | 61 hPa (20°C)                     |        | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan |
| Massefylde og/eller relativ æthed                          | 0.675- 0.771 g/cm³ (15°C)         |        | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan |
| Relativ dampmassefylde partikelegenskaber                  | ikke bestemt<br>ikke bestemt      |        |                                                                          |

## **\* 9.2 Andre oplysninger**

**Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer**

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

\* **Andre sikkerhedskarakteristika**

|                       | Værdi | Metode | Kilde, Bemærkning                                                                                                                      |
|-----------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eksplosive egenskaber |       |        | Selve produktet er ikke eksplosivt. Der er dog mulighed for, at der dannes eksplosive og/eller antændelige blandinger af damp og luft. |

\* **Andre oplysninger**

Dampene er tungere end luft.

\* **PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

**10.1 Reaktivitet**

Ingen data disponible

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil under normale anvendelsesbetingelser.  
Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Ingen data disponible

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Varme, åben ild, gnister

\* **10.5 Materialer, der skal undgås**

Oxidationsmiddel, stærk

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Mulige nedbrydningsprodukter se afsnit 5.

**Yderligere oplysninger**

Generelt anbefaler producenten at undgå kontakt med stærke kemiske reagenser som fx syre, saltlage, oxiderings- og reduktionsmidler.

\* **PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

\* **Akut toxicitet**

\* **Dyredata**

|                      | effektdosis                                                                                                 | Metode, Vurdering | Kilde, Bemærkning |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Akut oral toksicitet | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan<br>LD50: > 5000 mg/kg<br>Art Rotte | OECD 401          |                   |

## Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer

Trykt 11.03.2025  
 Bearbejdningsdato 28.08.2024  
 Version 1.7 (da)  
 erstatter version af 10.05.2023 (1.6)

|                            | effektdosis                                                                                                                      | Metode, Vurdering | Kilde, Bemærkning |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Akut dermal toksicitet     | CAS nr.123-86-4 n-butylacetat<br>LD50: > 10000 mg/kg<br>Art Rotte                                                                | OECD 423          |                   |
|                            | Carbonhydrider, C11-C12, iso-alkaner, <2 % aromater<br>LD50: > 5000 mg/kg<br>Art Rotte                                           | OECD 401          |                   |
|                            | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan<br>LD50: > 2000 mg/kg<br>Art Rotte                      | OECD 402          |                   |
|                            | CAS nr.123-86-4 n-butylacetat<br>LD50: > 14000 mg/kg<br>Art Kanin                                                                | OECD 402          |                   |
|                            | Carbonhydrider, C11-C12, iso-alkaner, <2 % aromater<br>LC50: > 2000 mg/kg<br>Art Rotte                                           | OECD 402          |                   |
| Akut inhaleringstoksicitet | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan<br>LC50: > 20 mg/L<br>Art Rotte<br>Eksponeringsstid 4 h | OECD 403          |                   |
|                            | CAS nr.123-86-4 n-butylacetat<br>Akut inhaleringstoksicitet (damp)<br>LC50: 21.1 mg/L<br>Art Rotte<br>Eksponeringsstid 4 h       |                   |                   |

### \* Hudætsning/-irritation

- \* **Vurdering/klassificering**  
 Irriterer huden.  
 Langvarig og/eller gentagen hudkontakt kan forårsage irritation.

### \* Alvorlig øjenskade/øjenirritation

- \* **Vurdering/klassificering**  
 Ingen kendt irriterende effekt.

### \* Respiratorisk sensibilisering

- \* **Vurdering/klassificering**  
 Ingen sensibiliserende virkning kendt.

**Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer**

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

---

\* **Hudsensibilisering**

- \* **Vurdering/klassificering**  
Ingen sensibiliserende effekt kendt.

\* **Kimcellemutagenicitet**

- \* **Vurdering/klassificering**  
Ingen dokumentation for genotoksicitet tilgængelig.

\* **kræftfremkaldende egenskaber**

- \* **Vurdering/klassificering**  
Ingen tegn på kræftfremkaldende effekt.

\* **Reproduktionstoksicitet**

- \* **Vurdering/klassificering**  
Ingen tegn på reproduktionstoksiske virkninger.

\* **Enkel STOT-eksponering**

- \* **STOT SE 1 og 2**
- \* **Andre oplysninger**  
Ingen effekt kendt.

\* **STOT SE 3**

- \* **Luftvejsirritation**
- \* **Andre oplysninger**  
Ingen kendt effekt.

\* **Narkotisk effekt**

- \* **Vurdering/klassificering**  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

**Andre oplysninger**  
Ingen effekt kendt.

\* **Aspirationsfare**

- \* **Bemærkning**  
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

\* **Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber**

- \* **I tilfælde af indtagelse**  
Selv de mindste mængder, der kommer ned i lungerne ved indtagelse eller efter opkast, kan føre til lungeødem eller lungebetændelse.
- \* **Ved kontakt med huden**  
Virker affedtende på huden.  
Kan forårsage irritation i kontaktområdet. Kan give hududslæt og kløe på kontaktområdet.



**Camp + Nature Imprægnering / Waterproof**

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

- \* **Ved indånding**  
Kan forårsage døsighed og svimmelhed.  
Selv de mindste mængder, der kommer ned i lungerne, kan føre til lungeødem eller lungebetændelse.

**11.2 Oplysninger om andre farer**

| Oplysninger om andre farer    | effektdosis | Metode,Vurdering                                                                                       | Kilde, Bemærkning |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaber |             | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |                   |

**Andre oplysninger**

Indånding af produktdampe kan give hovedpine, døsighed og svimmelhed.  
Produktet skal behandles med den forsigtighed sædvanlig ved omgang med kemikalier.  
Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

\* **PUNKT 12: Miljøoplysninger**

**12.1 Toksicitet**

| Akvatoksicitet                                         | effektdosis                                                                                                                                              | Metode,Vurdering | Kilde, Bemærkning |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Akut (kortvarig) fisketoksicitet                       | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan<br>LL50 11.4 mg/L<br>Art Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)<br>Testperiode 96 h | OECD 203         |                   |
|                                                        | CAS nr.123-86-4 n-butylacetat<br>LC50: 18 mg/L<br>Art Pimephales promelas<br>Testperiode 96 h                                                            | OECD 203         |                   |
| Kronisk (langvarig) fisketoksicitet                    | ikke bestemt                                                                                                                                             |                  |                   |
| Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor krebsdyr | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan<br>EL50 3 mg/L<br>Art Daphnia magna (stor vandloppe)<br>Testperiode 48 h        | OECD 202         |                   |
|                                                        | CAS nr.123-86-4 n-butylacetat<br>EC50 44 mg/L<br>Art Daphnia magna (stor vandloppe)<br>Testperiode 48 h                                                  | OECD 202         |                   |

## Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer

Trykt 11.03.2025  
 Bearbejdningsdato 28.08.2024  
 Version 1.7 (da)  
 erstatter version af 10.05.2023 (1.6)

|                                                                          | effektdosis                                                                                                                                                                                                                                                      | Metode, Vurdering | Kilde, Bemærkning |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kronisk (langvarig) toksicitet for hvirvelløse vanddyr                   | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan<br>NOEC 0.17 mg/L<br>Art Daphnia magna (stor vandloppe)<br>Testperiode 21 d                                                                                                             |                   |                   |
| Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor alger og cyanobakterier    | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan<br>EL50 30 mg/L<br>Art Pseudokirchneriella subcapitata<br>Testperiode 72 h<br><br>CAS nr.123-86-4 n-butylacetat<br>ErC50: 674.7 mg/L<br>Art Scenedesmus subspicatus<br>Testperiode 72 h | OECD 201          |                   |
| Kronisk (langvarig) vandmiljøstoksicitet overfor alger og cyanobakterier | ikke bestemt                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
| Toksicitet overfor andre vandmiljøorganismer                             | ikke bestemt                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
| Toksicitet overfor mikroorganismer                                       | ikke bestemt                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |

### \* 12.2 Persistens og nedbrydelighed

|                       | Værdi                                     | Metode | Kilde, Bemærkning                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrydning | Nedbrydningsrate 81 %<br>Testperiode 28 d |        | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, iso-alkaner, cycloalkener, <5% n-hexan<br><br>Producentens specifikation (data for lignende stoffer) |

### 12.3 Bioakkumulationspotentiale

Ingen data disponible

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data disponible

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

### \* 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

|                               | effektdosis | Metode, Vurdering                                                                                      | Kilde, Bemærkning |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaber |             | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |                   |

## Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

### 12.7 Andre negative virkninger

#### Yderligere økotoxikologiske oplysninger

##### Yderligere oplysninger

Der foreligger ikke økologiske data for blandingen.  
Produktet må ikke løbe ned i kloaksystemet, ud i søer og vandløb og ned i jorden.

### \* PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

#### \* 13.1 Metoder til affaldsbehandling

##### Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifølge EWC/AVV

| Affaldskode produkt | Affaldsbetegnelse                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 150104              | Metalemballage                                                             |
| 150110 *            | Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer |

##### Korrekt bortskaffelse / Produkt

Bortskaffelse i henhold til "Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)".  
I loven skelnes der mellem affald til genanvendelse og affald til destruktion. De nærmere detaljer, især hvad angår aflevering, fastlægges af de enkelte delstater.

##### Korrekt bortskaffelse / Pakning

Destrueringen skal foregå som krævet af myndighederne.

\*

##### Bemærkning

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK.

### \* PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                                 | Vejtransport (ADR/RID)                                                 | Søfart (IMDG)                                                          | Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer</b>                           | UN 3295                                                                | UN 3295                                                                | UN 3295                                                                |
| <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. (hvid olie (fra råolie), propan-2-ol) | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (white oil (from petroleum), propan-2-ol) | Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (white oil (from petroleum), propan-2-ol) |
| <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                              | 3                                                                      | 3                                                                      | 3                                                                      |
| <b>14.4 Emballagegruppe</b>                                     | II                                                                     | II                                                                     | II                                                                     |
| <b>14.5 Miljøfarer</b>                                          | Nej                                                                    | Nej                                                                    | Nej                                                                    |

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen data disponible

#### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data disponible

#### Vejtransport (ADR/RID)

|                                                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| UN-nummer eller ID-nummer                           | UN 3295                                                                |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. (hvid olie (fra råolie), propan-2-ol) |
| Transportfareklasse(r)                              | 3                                                                      |





**Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer**

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Faremærkning(er)       | 3    |
| Klassificeringskode    | F1   |
| Emballagegruppe        | II   |
| Miljøfarer             | Nej  |
| Begrænset mængde (LQ)  | 1 L  |
| Særlige forskrifter    | 640D |
| Tunnelrestriktionskode | D/E  |

**Søfart (IMDG)**

|                                                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| UN-nummer eller ID-nummer                           | UN 3295                                                                |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (white oil (from petroleum), propan-2-ol) |
| Transportfareklasse(r)                              | 3                                                                      |
| Emballagegruppe                                     | II                                                                     |
| Miljøfarer                                          | Nej                                                                    |
| Begrænset mængde (LQ)                               | 1 L                                                                    |
| Havforureningsfaktor                                | Nej                                                                    |
| EmS                                                 | F-E, S-D                                                               |

**Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)**

|                                                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| UN-nummer eller ID-nummer                           | UN 3295                                                                |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (white oil (from petroleum), propan-2-ol) |
| Transportfareklasse(r)                              | 3                                                                      |
| Emballagegruppe                                     | II                                                                     |
| Miljøfarer                                          | Nej                                                                    |

---

**\* PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

**\* 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**andre EU-bestemmelser**

**Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive] VOC**  
VOC-indhold, brugsklar 99.1 %

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ingen data disponible

---

**\* PUNKT 16: Andre oplysninger**

**\* Oplysninger om ændringer**

\* data ændret i forhold til den foregående version

## Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

\*

### Forkortelser og akronymer

For forkortelser og akronymer se ECHA: Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger, kapitel R.20 (fortegnelse over begreber og forkortelser).

LD50: Dødelig dosis 50%

LC50: Median dødelig koncentration

EC50: effektiv koncentration 50%

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

ECHA: Det Europæiske Kemikalieagentur

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

SCL: Specific concentration limit

SVHC: særligt problematisk stof

vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende

DNEL: afledt nuleffektniveau

WGK: vandfareklasse

Se oversigtstabel under [www.euphrac.eu](http://www.euphrac.eu)

Flam. Liq. 2: Antændelige væsker, Kategori 2

Flam. Liq. 3: Antændelige væsker, Kategori 3

Skin Irrit. 2: Irriterende effekt på huden, Kategori 2

Eye Irrit. 2: Irriterende effekt på øjnene, Kategori 2

Repr. 2: Reproduktionsgift, Kategori 2

STOT SE 3, H336: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering), Kategori 3 (narkotisk effekt)

STOT RE 2: Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering), Kategori 2

Asp. Tox. 1: Aspirationstoksicitet, Kategori 1

Aquatic Acute 1: Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet, Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Langvarig (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2

### Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Datablade fra leverandøren

European Chemicals Agency (ECHA)

Fuld tekst til faresætninger i afsnit 3 (IKKE klassificering af blandingen).

\*

### Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificeringen af blandingen blev udført i henhold til beregningsmetoden i henhold til CLP-forordningen (1272/2008).  
udført.

### Kursushenvisninger

Se produkt bulletin for yderligere information.

### Yderligere oplysninger

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.

De nationale særregler skal gennemføres uafhængigt af hinanden bruger!

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning.

Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

Bemærk venligst de yderligere oplysninger! Vores Sikkerhedsdatablade er udarbejdet i overensstemmelse med EU-direktiverne, uden hensyn til de særlige nationale bestemmelser i håndteringen af farlige materialer og kemikalier.



**Camp + Nature Imprægnering / Waterproofer**

Trykt 11.03.2025  
Bearbejdningsdato 28.08.2024  
Version 1.7 (da)  
erstatte version af 10.05.2023 (1.6)

---

**Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| H225  | Meget brandfarlig væske og damp.                                         |
| H226  | Brandfarlig væske og damp.                                               |
| H304  | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.          |
| H315  | Forårsager hudirritation.                                                |
| H319  | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                      |
| H336  | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                  |
| H361f | Mistænkt for at skade forplantningsevnen.                                |
| H373  | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H400  | Meget giftig for vandlevende organismer.                                 |
| H410  | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.       |
| H411  | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.            |

\*

**Oplysninger om ændringer**

\* data ændret i forhold til den foregående version