

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2020/878 - Norge

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : Hempel's Teak Oil 67571  
Produktidentitet : 6757100000, 00134535  
Type produkt : Seis /sealer

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruksområde : fritidsbåter.  
Identifisert bruk : Forbrukeranvendelser.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskapsopplysninger : HEMPEL NORWAY AS  
GOTEFELTET  
6083 GJERDSVIKA  
NORGE  
Tlf.: +47 55 95 80 00  
hempel@hempel.com  
Utgitt dato : 10 Juli 2025  
Dato for forrige utgave : 12 Desember 2024.

#### 1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer  
  
+47 22 59 13 00  
Giftinformasjonssentralen.

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Produktdefinisjon : Blanding

##### Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226 BRENNBARE VÆSKER  
Skin Sens. 1, H317 OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN  
STOT SE 3, H336 GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL EKSPONERING) (Narkotisk effekt)  
Asp. Tox. 1, H304 ASPIRASJONSFARE

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

#### 2.2 Merkingselementer

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Redegjørrelser om fare : H226 - Brannfarlig væske og damp.  
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Redegjørrelser om forholdsregler :

Generelt : Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Forebygging : Bruk vernehansker. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp.

Respons : VED INNÅNDING: Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis den eksponerte føler ubehag. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Lagring : Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Avhending : Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

Farlige ingredienser :  hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  
3-iod-2-propynyl butylkarbammat  
maleinsyreanhydrid

Tilleggselementer på etiketter : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Malingen inneholder et biocidprodukt for bevaring av den tørre filmen, butylkarbammat, 3-jod-2-propynyl

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### Spesielle emballasjekrav

Beholderne må forsynes med barnesikker lukking : Ja, skal benyttes.

Følbar advarselsmerking om fare : Ja, skal benyttes.

#### 2.3 Andre farer

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

Andre farer som ikke fører til klassifisering : Ikke kjent.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

| Navn på produkt/bestanddel                                          | Identifikatorer                                                                        | %         | Forskrift (EU) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                | Type |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | REACH #: 01-2119463258-33<br>EU: 265-150-3<br>CAS: 64742-48-9<br>Innhold: 649-327-00-6 | ≥50 - ≤75 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                              | [1]  |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbamat                                      | REACH #: 01-2120762115-60<br>EU: 259-627-5<br>CAS: 55406-53-6<br>Innhold: 616-212-00-7 | <0.25     | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372 (strupehode)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                            | [1]  |
| maleinsyreanhydrid                                                  | REACH #: 01-2119472428-31<br>EU: 203-571-6<br>CAS: 108-31-6<br>Innhold: 607-096-00-9   | ≤0.1      | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT RE 1, H372 (luftveiene) (innånding)<br>EUH071<br>Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor. | [1]  |

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen øvrige bestanddeler i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

#### Type

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt :                      | I alle tilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen.<br>Ved uhell: Kontakt lege eller sykehus - ta med etiketten eller dette HMS - datablad. Kontakt Giftinformasjonssentralen om nødvendig. +47 22 59 13 00.                                                                                                               |
| Øyekontakt :                    | Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. I alle tilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes.                                                                                                                                                                                                 |
| Innånding :                     | Flytt til frisk luft og la hvile i en komfortabel stilling for pusting. Ikke gi noe gjennom munnen. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig.    |
| Hudkontakt :                    | Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes. Fjern forurensede klær og sko.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svelging :                      | Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Senk hodet slik at oppkastet ikke renner tilbake i munnen og halsen.                                                                                                                   |
| Vern av førstehjelpspersonell : | Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker. |

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

##### Potensielle akutte helseeffekter

|              |                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øyekontakt : | Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.                                                   |
| Innånding :  | Kan forårsake sentralnervøs (CNS) depresjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                      |
| Hudkontakt : | Virker avfettende på huden. Kan forårsake tørr og irritert hud. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.       |
| Svelging :   | Kan forårsake sentralnervøs (CNS) depresjon. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |

##### Overeksponeringstegn/-symptomer

|              |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øyekontakt : | Ingen spesifikke data.                                                                                                                     |
| Innånding :  | Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>kvalme eller brekninger<br>hodepine<br>slapphet/tretthet<br>svimmelhet/vertigo<br>ubevissthet |
| Hudkontakt : | Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritasjon<br>rødhet<br>tørrhet<br>sprekker                                                   |
| Svelging :   | Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>kvalme eller brekninger                                                                       |

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merknader til lege :      | Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert. |
| Spesifikke behandlinger : | Ingen spesiell behandling.                                                                                     |

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slokkingsmidler

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Slokkingsmidler : | Anbefalt: Skum, karbondioksid, pulver, vanntåke.<br>Må ikke brukes: Vannstråle. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farer på grunn av stoffet eller blandingen : | Brannfarlig væske og damp. Avrenning til kloakkavløp kan forårsake brann- eller eksplosjonsfare. Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne, med risiko for etterfølgende eksplosjon. |
| Farlige forbrenningsprodukter :              | Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer: karbonoksider                                                                                                                                                               |

#### 5.3 Råd til brannmannskaper

Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Ved brann oppstår det tykk, svart røyk. Eksponering for spaltningsprodukter kan være helseskadelig. Lukkede beholdere som eksponeres for flammer, kjøles ned med vann. Avrenning fra brannslukking må ikke komme ut i avløp eller vannveier. Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå enhver direkte kontakt med og innånding av sølt materiale. Eliminér alle antennelseskilder og sørg for god ventilasjon. Unngå å innånde damp eller tåke. Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og 8. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Hvis produktet forurensner innsjøer, elver eller kloakkavløp, skal ansvarlige myndigheter informeres i henhold til lokale bestemmelser.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale. Kan være skadelig for miljøet hvis det slippes ut i større kvanta.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser (se Avsnitt 13). Det må brukes gnistfritt verktøy og opprettholdes et eksplosjonssikkert miljø. Forurenset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Damper er tyngre enn luft og kan spres langs gulvet. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Unngå dannelse av brannfarlige eller eksplosjonsfarlige konsentrasjoner av damp i luften, og unngå dampkonsentrasjoner som overstiger administrative normer. Produktet skal videre bare brukes i områder hvor all bruk av åpen flamme og andre antennelseskilder unngås. Elektrisk utstyr skal beskyttes i tilstrekkelig grad. For å avlede statisk elektrisitet under overføring, må fatet jordes og kobles til den mottakende beholderen med en elektrisk ledning. Gnistdannende verktøy må ikke brukes.

Unngå innånding av gasser, støv og sprøytetåke. Unngå kontakt med huden og øynene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Personlig verneutstyr; se avsnitt 8. Skal bare oppbevares i beholdere av samme materiale som den originale.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert område adskilt fra uforenlige materialer og antennelseskilder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med: Oksidasjonsmidler, sterke baser, sterke syrer. Røyking forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åpnet emballasje skal lukkes omhyggelig og oppbevares oppreist for å unngå lekkasje.

#### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se separate produktdatablad for anbefalinger eller spesifikke løsninger for industrisektoren

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1 Kontrollparametrer

##### Administrative normer

| Navn på produkt/bestanddel        | Grenseverdier for eksponering |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Ingen kjente eksponeringsgrenser. |                               |

##### Biologiske eksponeringsindekser

| Navn på produkt/bestanddel        | Grenseverdier for eksponering |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Ingen kjente eksponeringsgrenser. |                               |

##### Anbefalt overvåkningstiltak

Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettleidningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

##### Deriverte effektnivåer

Ikke anvendelig.

##### Forutsette effektkonsentrasjoner

Ikke anvendelig.

#### 8.2 Eksponeringskontroll

##### Egnede konstruksjonstiltak

Sørg for avgassventilasjon eller andre tekniske metoder for å holde luftkonsentrasjonen av damper eller støv under deres respektive eksponeringsgrenser. Forsikre deg om at det finnes øyedusjer og sikkerhetsdusjer tilgjengelig på arbeidsplassen.

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### Individuelle vernetiltak

Generelt : Hansker skal brukes ved alt arbeid som kan innebære tilsmussing. Forkle/kjeledress/vernetøy skal brukes når tilsølingen er så omfattende at vanlig arbeidstøy ikke i tilstrekkelig grad beskytter huden mot kontakt med produktet.

Øyevernustyr skal brukes når det er sannsynlighet for eksponering.



Hygieniske tiltak : Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert forbindelsene og før spising, røyking, toalettbesøk og på slutten av arbeidsdagen.

Øye-/ansiktsvern : Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv. Hvis kontakt er mulig, skal følgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en høyere grad av verneutstyr er nødvendig: vernebriller med sideskjerm.

Håndvern : Bruk kjemikalieresistente hansker (testet etter EN374) i kombinasjon med "grunnleggende" opplæring av de ansatte. Kvaliteten på de kjemikaliebestandige vernehanskene må velges ifølge de spesifikke konsentrasjonene på arbeidsplassen, og mengden farlige stoffer.

Da den konkrete arbeidssituasjon ikke er kjent må leverandøren av hansker kontaktes for valg av egnet type. Nedenfor stående liste av hansketyper må derfor betraktes som en veiledning:

Anbefales (> 4 timer (gjennombruddstid)): Silver Shield / Barrier / 4H hansker., nitrilgummi (>0.3 mm), polyvinylalkohol (PVA), Viton®

Kan brukes (1 - 4 timer (gjennombruddstid)): nitrilgummi (>0.1 mm)

Korttidseksponering (< 1 time (gjennombruddstid)): neoprengummi (>0.1 mm), butylgummi (>0.5 mm), naturgummi (lateks) (>0.4 mm), polyvinylklorid (PVC), butylgummi (>0.3 mm)

Kroppsværn : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres.

Åndedrettsvern :  Bruk godt tilpasset, luftfrensende eller luftmatet åndedrettsvern i samsvar med godkjente standarder hvis en risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Valg av åndedrettsvern må gjøres på grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsnivå, produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte åndedrettsvernet. Bruk egnet åndedrettsvern når ventilasjonen er utilstrekkelig, benytt halvmaske eller heldekkende maske med gassfilter type A (brun). Ved sliping benytt partikkel filter type P2. (EN140) Vær sikker på at du bruker godkjent/sertifisert åndedrettsvern eller tilsvarende.

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : Væske.

Farge : Transparent

Lukt : Løsemidler og lignende.

pH : Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

Smeltepunkt/frysepunkt : Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

Kokepunkt/kokeområde : Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

Flammepunkt : Lukket kopp: 38°C (100.4°F)

Fordamping : Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

Brannfarlighet : Ikke kjent.

Damptrykk :

| Navn på bestanddeler                                                | Damptrykk ved 20 °C |           |        | Damptrykk ved 50 °C |     |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|---------------------|-----|--------|
|                                                                     | mm Hg               | kPa       | Metode | mm Hg               | kPa | Metode |
| hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | 0.75006 - 2.25018   | 0.1 - 0.3 |        |                     |     |        |

Damptetthet : Ikke kjent.

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Tetthet : 0.82 g/cm<sup>3</sup>

Fordelingskoeffisient (LogKow) : Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

Selvantennelsestemperatur :

| Navn på bestanddeler                                                | °C        | °F        | Metode |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | 280 - 470 | 536 - 878 |        |

Dekomponeringstemperatur : Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

Viskositet :  kinematisk (40°C): <7 mm<sup>2</sup>/s (<7 cSt)

Ekspløsjonsegenskaper : Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

Oksidasjonsegenskaper : Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

### 9.2 Andre opplysninger

Løsemiddel(er) % etter vekt : Vektet gjennomsnitt: 75 %

Vann % etter vekt : Vektet gjennomsnitt: 0 %

VOC innhold : 612.3 g/l

TOC-innhold : Vektet gjennomsnitt: 548 g/l

Løsemiddel Gass : Vektet gjennomsnitt: 0.102 m<sup>3</sup>/l

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.

#### 10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt.

#### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

#### 10.4 Forhold som skal unngås

Unngå alle mulige antenningskilder (gnist eller flamme). Beholdere må ikke utsettes for trykk, skjæres i, sveises, forsterkes, loddet, bores, knuses eller utsettes for varme eller antennelseskilder.

#### 10.5 Uforenlige materialer

Det finnes ingen uforenlige produkter ifølge vår database.

#### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved eksponering for høye temperaturer (i tilfelle brann) kan det produseres farlige spaltningsprodukter:

Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer: karbonoksider

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Eksponering for høye konsentrasjoner av løsemiddeldamp, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skade på nyrer, lever og sentralnervesystem. Løsemidler kan gi noen av de ovennevnte virkninger ved absorpsjon gjennom huden. Symptomer og tegn er hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsighet, og i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet kan skade hudens naturlige fettlag, som igjen kan føre til ikke-allergisk kontakteksem og absorpsjon via huden. Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon og midlertidig skade.

Aspirasjonsfare ved svelging. Kan trenge ned i lungene og forårsake skade.

#### Akutt toksisitet

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                       | Resultat                                                                                                                                                   | Dose / Eksponering                                                                                  | Effekter |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>3-iod-2-propynyl butylkarbammat<br><br>maleinsyreanhydrid | Rotte - Oral - LD50<br><br>Kanin - Hud - LD50<br>Rotte - Oral - LD50<br>Rotte - Innånding - LC50 Støv og tåke<br>Kanin - Hud - LD50<br>Rotte - Oral - LD50 | >2000 mg/kg<br><br>>2000 mg/kg<br>1056 mg/kg<br>0.67 mg/l [4 timer]<br><br>2620 mg/kg<br>1090 mg/kg |          |

#### Estimater over akutt toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel                                                       | Oral mg/kg   | Hud mg/kg | Inhalering (gasser) ppm | Inhalering (damper) mg/l | Inhalering (støv og tåker) mg/l |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Hempel's Teak Oil 67571<br>3-iod-2-propynyl butylkarbammat<br>maleinsyreanhydrid | 1056<br>1090 | 2620      |                         |                          | 372.6<br>0.67                   |

#### Irritasjon/korrosjon

| Navn på produkt/bestanddel                                                                                                   | Resultat                                                                                                                                                                 | Arter | Eksponering                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>3-iod-2-propynyl butylkarbammat<br>maleinsyreanhydrid | Kanin - Øyne - Mildt irriterende<br><br>Kanin - Øyne - Sterkt irriterende stoff<br>Kanin - Øyne - Sterkt irriterende stoff<br><br>Kanin - Hud - Sterkt irriterende stoff |       | Mengde/konsentrasjon brukt: 1 Percent |

#### Allergen

Ingen kjente virkninger ifølge vår database.

#### Arvestoffskadelige effekter

Ingen kjente virkninger ifølge vår database.

#### Kreftfremkallende egenskap

Ingen kjente virkninger ifølge vår database.

#### Reproduktiv giftighet

Ingen kjente virkninger ifølge vår database.

#### Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)

| Navn på produkt/bestanddel                                          | Kategori   | Eksponeringsvei | Målorganer       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Kategori 3 |                 | Narkotisk effekt |

#### Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

| Navn på produkt/bestanddel                            | Kategori                 | Eksponeringsvei | Målorganer   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 3-iod-2-propynyl butylkarbammat<br>maleinsyreanhydrid | Kategori 1<br>Kategori 1 | - innånding     | - luftveiene |

#### Fare for aspirering

| Navn på produkt/bestanddel                                          | Resultat                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | ASPIRASJONSFARE - Kategori 1 |

#### Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Forutsette inntaksveier: Oral, Hud, Innånding.

#### Potensielle kroniske helseeffekter

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

#### 11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene fastsatt i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

Andre opplysninger : Ingen kjente virkninger ifølge vår database.

### AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

#### 12.1 Giftighet

Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.

| Navn på produkt/bestanddel      | Resultat                                     | Arter                  | Eksposering                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3-iod-2-propynyl butylkarbammat | Akutt - EC50<br>Akutt - EC50<br>Akutt - LC50 | Alge<br>Dafnie<br>Fisk | 0.022 mg/l [72 timer]<br>0.16 mg/l [48 timer]<br>0.067 mg/l [96 timer] |

#### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

| Navn på produkt/bestanddel                                                                             | Test                                                             | Resultat              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics                                    | OECD Klar biologisk nedbrytbarhet - Manometrisk respirometritest | 80% [28 dager] - Lett |                         |
|                                                                                                        |                                                                  |                       |                         |
| Navn på produkt/bestanddel                                                                             | Halveringstid i vann                                             | Fotolyse              | Biologisk nedbrytbarhet |
| hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>3-iod-2-propynyl butylkarbammat |                                                                  |                       | Lett                    |
|                                                                                                        |                                                                  |                       | Ikke lett               |

#### 12.3 Bioakkumuleringsevne

| Navn på produkt/bestanddel                                          | LogP <sub>ow</sub> | BKF       | Potensial |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | 5 - 6.7            | 10 - 2500 | Høy       |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbammat                                     | -                  | 16 - 36   | Lav       |
| maleinsyreanhydrid                                                  | -2.78              | -         | Lav       |

#### 12.4 Mobilitet i jord

##### Fordelingskoeffisient for jord/vann

| Navn på produkt/bestanddel      | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| 3-iod-2-propynyl butylkarbammat | 1.13               | 13.4558         |
| maleinsyreanhydrid              | 1.06               | 11.4841         |

##### Resultater av PMT- og vPvM-vurderinger

| Navn på produkt/bestanddel                                          | PMT | P  | M   | T   | vPvM | vP | vM  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----|-----|
| hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | No  | No | No  | No  | No   | No | No  |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbammat                                     | No  | No | Yes | Yes | No   | No | Yes |
| maleinsyreanhydrid                                                  | No  | No | Yes | Yes | No   | No | Yes |

Mobilitet : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å bli vurdert som en PMT eller vPvM.

#### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

##### forskrift (EU) nr. 1907/2006 [REACH]

| Navn på produkt/bestanddel                                          | PBT | P  | B  | T   | vPvB | vP | vB |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----|------|----|----|
| hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | No  | No | No | No  | No   | No | No |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbammat                                     | No  | No | No | Yes | No   | No | No |
| maleinsyreanhydrid                                                  | No  | No | No | Yes | No   | No | No |

##### Forskrift (EU) nr. 1272/2008 [CLP]

| Navn på produkt/bestanddel                                          | PBT | P  | B  | T   | vPvB | vP | vB |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----|------|----|----|
| hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | No  | No | No | No  | No   | No | No |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbammat                                     | No  | No | No | Yes | No   | No | No |
| maleinsyreanhydrid                                                  | No  | No | No | Yes | No   | No | No |

Konklusjon/oppsummering : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å bli vurdert som en PBT eller vPvB.

#### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet oppfyller ikke kriteriene for å anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene fastsatt i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

### AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

#### 12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

### AVSNITT 13: Sluttbehandling

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Dette produktet står oppført som farlig i henhold til EU-direktivet om farlig avfall. Må håndteres i samsvar med gjeldende lovverk på området. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon. Søl, rester, brukte filler o.s.v. samles opp og oppbevares i brannsikker avfallsbeholder.

Europeisk Avfallsliste (EAL) er angitt nedenfor.

Den europeiske avfallslisten (EAL) : 08 01 11\*

#### Emballasje

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

Transport må finne sted i overensstemmelse med nasjonale regler eller ADR for vegtransport, RID for jernbanetransport, IMDG for sjøfart, IATA for luftfart.

|                       | 14.1<br>UN / ID nr. | 14.2<br>Forsendelsesnavn | 14.3<br>Transportfareklasse(r)                                                           | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Env* | Ytterligere informasjon                |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>ADR/RID klasse</b> | UN1263              | Maling                   | 3<br>  | III         | Nei.         | <u>Tunnellkode</u> (D/E)               |
| <b>IMDG klasse</b>    | UN1263              | PAINT                    | 3<br> | III         | No.          | <u>Emergency schedules</u><br>F-E, S-E |
| <b>IATA klasse</b>    | UN1263              | PAINT                    | 3<br> | III         | No.          | -                                      |

PG\* : Emballasjegruppe

Env.\* : Miljøfarer

#### 14.6 Særlige forsiktighetsregler for brukeren

**Transport innenfor brukerens anlegg:** produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

#### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig.

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon - Stoffer som gir stor grunn til bekymring

#### Tillegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.

#### Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

| Navn på produkt/bestanddel                                                                     | %   | Betegnelse [Bruk]                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
|  6757100000 | ≥90 | 3<br>3 [Lampebrennstoff]<br>3 [Tennvæske] |

#### Andre EU regler

#### Kategori Seveso, EU Direktiv

Dette produktet kontrolleres under Seveso III-direktivet.

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### Kategori Seveso, EU Direktiv

P5c: Brennbare væsker 2 og 3 som ikke kommer innunder P5a eller P5b

#### Norge

Produktregistreringsnummer : 17779

Referanser : Deklareringsforskriften, forskrift om tiltaks- og grenseverdier, forskrift om utførelse av arbeid samt Arbeidsplassforskriften.

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer :

ATE = Akutt toksisitets estimat  
CLP = Klassifisering, merking og innpakning  
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
RRN = REACH registrerings nummer  
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger :

H226 Brannfarlig væske og damp.  
H302 Farlig ved svelging.  
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H318 Gir alvorlig øyeskade.  
H331 Giftig ved innånding.  
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  
H400 Meget giftig for liv i vann.  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.  
EUH071 Etsende for luftveiene.

Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS] :

Acute Tox. 3 AKUTT TOKSISITET - Kategori 3  
Acute Tox. 4 AKUTT TOKSISITET - Kategori 4  
Aquatic Acute 1 FARE I VANNMILJØ (AKUTT) - Kategori 1  
Aquatic Chronic 1 FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 1  
Asp. Tox. 1 ASPIRASJONSFARE - Kategori 1  
Eye Dam. 1 ALVORLIG ØYESKADE-/IRRITASJON - Kategori 1  
Flam. Liq. 3 BRENNBARE VÆSKER - Kategori 3  
Resp. Sens. 1 OVERØMFINTLIGHET I LUFTVEIENE - Kategori 1  
Skin Corr. 1B ETSE/IRRITERER HUD - Kategori 1B  
Skin Sens. 1 OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1  
Skin Sens. 1A OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1A  
STOT RE 1 GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (GJENTATT EKSPONERING) - Kategori 1  
STOT SE 3 GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL EKSPONERING) - Kategori 3

#### Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassifisering                                                                                                                             | Justering                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRENNBARE VÆSKER<br>OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN<br>GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL EKSPONERING) (Narkotisk effekt)<br>ASPIRASJONSFARE | På grunnlag av testdata<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode |

#### Merknad til leseren

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Opplysningene i dette HMS-databladet er basert på vår nåværende viten og på EU - og norsk regelverk. Opplysningene er en beskrivelse av de helse-, miljø- og sikkerhetsmessige forhold, som det skal tas hensyn til ved bruk av produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaper forøvrig.

Det er alltid arbeidsgiverens ansvar å forsikre seg om at arbeidet tilrettelegges og utføres i overensstemmelse med reglene i det norske regelverket.