

# EXO Xtreme Floor Cleaner

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn**

EXO Xtreme Floor Cleaner

**Artikel nr.**

TG162021, TG162022

**UFI kode**

AF00-X0Q4-5005-4F6M

**Indeholder**

Kaliumhydroxid , Orange, ekstrakt

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Produkt type**

Basisk rengøringsmiddel

**Brug**

Gulvrengøringsmiddel, flydende

Produktet er formuleret til erhvervsmæssig anvendelse.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Leverandør**

Tegee-Dan A/S

Adresse

Helge Nielsens Alle 7, 1A

8723 Løsning

Danmark

Telefon

+45 7563 1370

E-mail

info@tegee-dan.dk

Hjemmeside

www.tegee-dan.dk

### 1.4. Nødtelefon

+45 82 12 12 12 (Giftlinjen)

**Tilgængelig udenfor kontor tid**

Ja

# EXO Xtreme Floor Cleaner

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

*Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer*

#### **Klassifikation**

Alvorlig øjenskade, kategori 1

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

Ætsende på huden, kategori 1A

#### **Faresætninger**

H314, H318, H412

### 2.2. Mærkningselementer

*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer*

#### **Farepiktogrammer**



#### **Signalord**

Fare

#### **Faresætninger**

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### **Supplerende faresætninger**

EUH208 Indeholder Orange, ekstrakt. Kan udløse allergisk reaktion.

#### **Sikkerhedssætning(er)**

P260 Indånd ikke dampe og aerosoltåger.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P280.1 Bær beskyttelseshandsker.

P280.3 Bær øjenbeskyttelse.

### 2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Blanding indeholder ikke stoffer med mistænkte eller kendte hormonforstyrrende egenskaber.

# EXO Xtreme Floor Cleaner

## PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
kaliumphydroxid	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136-33 019-002-00-8	5 - 15%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1A	H302, H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %;
D-glucopyranose, oligomere, decyl octyl glycosider	68515-73-1 500-220-1 01-2119488530-36 -	1 - 5%	Eye Dam. 1	H318 - -	-
Orange, ekstrakt	68647-72-3 614-678-6 - -	0 - <1%	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H226, H304, H315, H317, H400, H410 - -	-

#### Yderligere information om indgående stoffer

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

Forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter :  
<5% nonioniske overfladeaktive stoffer , fosfonater

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

#### Hudkontakt

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe. Tag straks snavset, vædet tøj af.  
Opsøg læge ved hudreaktioner.

# EXO Xtreme Floor Cleaner

## Øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl straks nogle minutter med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
Tilkald straks læge.

## Indtagelse

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp.

## 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

### Indånding

Produktet indeholder stoffer som er ætsende.

Indånding af dampe kan forårsage åndedrætsbesvær. Halsbetændelse. Hoste.

### Hudkontakt

Forårsager alvorlige forbrændinger på huden.

Længerevarende eller gentaget kontakt med hud eller slimhinder medfører irritationssymptomer som rødmen, blæredannelse, hudbetændelse m.v.

Produktet indeholder stoffer som kan give allergisk reaktion ved hudkontakt. Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenet trænger ind i huden og reagerer med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det.

### Øjenkontakt

Dette produkt indeholder stoffer med ætsende egenskaber. Kontakt kan forårsage irreversible effekter.

Forårsager alvorlig øjenskade. Tårefremkaldende. Synsforstyrrelser.

### Indtagelse

Indtagelse af selv små mængder af dette stof vil medføre alvorlig sundhedsfare.

Kan forårsage forbrændinger eller irritation af slimhinderne i mund, svælg og mave-tarmkanalen.  
Kramper.

## 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Produktet er ikke brandfarligt.

Ved brand: Alle slukningsmidler kan anvendes. Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere.

#### Ueguede slukningsmidler

Hård vandstråle

# EXO Xtreme Floor Cleaner

## 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der opstå irriterende og sundhedsskadelige gasser og dampe.  
Ved udsættelse for høj temperatur kan stoffet nedbrydes under afgivelse af giftige gasser.

## 5.3. Anvisninger for brandmandskab

### Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse : SCBA  
Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.  
Benyt personbeskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Spildområdet kan være glat.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Stands lækagen, hvis dette er sikkert.  
Lad ikke den ufortyndede blanding komme ud i grundvand, vandløb eller kloaksystem.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).  
Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes.  
Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler  
Punkt 13: Bortskaffelse

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

#### Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Arbejdet bør så vidt muligt foregå i fri luft eller i et godt ventileret lokale.  
Undgå: Inhalering af dampe og tåge/aerosoler Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.  
Sørg for, at der er adgang til en øjenskyller i nær tilknytning til arbejdspladsen.

#### Generel hygiejne

Overhold god industriel hygiejne.  
Vask hænder grundigt efter brug.

# EXO Xtreme Floor Cleaner

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares oprejst for at forebygge lækage.

Beskyt mod: Frost

Lagertemperatur : 0-30 °C

Må ikke opbevares i korroderbart metal.

## 7.3. Særlige anvendelser

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m <sup>3</sup>	Kilde	Anmærkning	År
kaliumhydroxid	1310-58-3	-	-	L	-
	215-181-3	2			

### DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr. )	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
kaliumhydroxid (1310-58-3/215-181-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1 mg/m <sup>3</sup>	Medarbejdere	Lokale
kaliumhydroxid (1310-58-3/215-181-3)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1 mg/m <sup>3</sup>	Forbrugere	Lokale
D-glucopyranose, oligomere, decyl octyl glycosider (68515-73-1/500-220-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	420 mg/m <sup>3</sup>	Medarbejdere	Systemiske
D-glucopyranose, oligomere, decyl octyl glycosider (68515-73-1/500-220-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	124 mg/m <sup>3</sup>	Forbrugere	Systemiske
D-glucopyranose, oligomere, decyl octyl glycosider (68515-73-1/500-220-1)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	35,7 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske

### PNEC/PEC

# EXO Xtreme Floor Cleaner

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr. )	Type	Delmiljø	Værdi
D-glucopyranose, oligomere, decyl octyl glycosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Ferskvand	0,176 mg/l
D-glucopyranose, oligomere, decyl octyl glycosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Havvand	0,018 mg/l
D-glucopyranose, oligomere, decyl octyl glycosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Rensningsanlæg	560 mg/l
D-glucopyranose, oligomere, decyl octyl glycosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Sediment (ferskvand)	1,516 mg/kg sedi- ment tør- vægt
D-glucopyranose, oligomere, decyl octyl glycosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Ferskvand	0,152 mg/kg sedi- ment tør- vægt
D-glucopyranose, oligomere, decyl octyl glycosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Jord	0,654 mg/kg jord tørvægt
D-glucopyranose, oligomere, decyl octyl glycosider (68515-73-1/500-220-1)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	111,11 mg/kg fødevare

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug.

Arbejdet bør så vidt muligt foregå i fri luft eller i et godt ventileret lokale.

### Symboler for personlige værnemidler



### Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn (EN 166). Briller med sidebeskyttelse

### Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker. (EN 374) Kemikalieresistente handsker

Anbefalet materiale: PVC (Polyvinylklorid)

Handskematerialets tykkelse : > 0,3 mm

Anbefalet gennembrudstid: > 480 minut(ter)

### Hudbeskyttelse

Hvis kontaminering af hud eller tøj er mulig, skal der bæres beskyttelsestøj (EN 14605).

# EXO Xtreme Floor Cleaner

## Åndedrætsværn

Ved påvirkning af dampe, støv og aerosoler bør åndedrætsværn bæres.

Filtermaske (hel- eller halvmaske) med filter:

Partikelfiltermaske (EN 143) , P2

## PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Fysisk form

Væske

#### Farve

ravfarver

#### Lugt

Karakteristisk

#### Smeltepunkt/Frysepunkt

Ingen data tilgængelige

#### Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

#### Antændelighed

Ingen data tilgængelige

#### Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

#### Flammepunkt

Ingen data tilgængelige

#### Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

#### Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

#### pH

12,5 (1%)

#### Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

#### Opløselighed

Fuldstændig opløselig i vand



# EXO Xtreme Floor Cleaner

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Ingen data tilgængelige

**Damptryk**

Ingen data tilgængelige

**Massefylde og/eller relativ massefylde**

1,19 g/cm<sup>3</sup>

**Relativ dampmassefylde**

Ingen data tilgængelige

**Partikelegenskaber**

Ingen data tilgængelige

**9.2. Andre oplysninger**

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1. Reaktivitet**

Under normale anvendelsesforhold, kan denne blanding ikke anses som reaktiv.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetin-  
gelser.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen kendte farlige reaktioner.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Under normale anvendelsesforhold, kan denne blanding ikke anses som reaktiv.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Stærk syre

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Termisk nedbrydning kan producere ætsende dampe.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# EXO Xtreme Floor Cleaner

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art	Metode/vejledning	Kilde
kaliumhydroxid 1310-58-3 / 215-181-3	LD50: 333 mg/kg legemsvægt	Oral	Rotte	OECD Guideline 425	ECHA

### Hudætsning/-irritation

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Resultat	Andre
kaliumhydroxid 1310-58-3 / 215-181-3	Observeret skadelig virkning : Ætsende	ECHA

### Alvorlig øjensskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjensskade.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Resultat	Værdi / Dosering	Art	Metode/vejledning	Andre
kaliumhydroxid 1310-58-3 / 215-181-3	Observeret skadelig virkning : Ætsende	-	Kanin	OECD Guideline 405	ECHA
D-glucopyranose, oligomere, decyl octyl glycosider 68515-73-1 / 500-220-1	Observeret skadelig virkning : Irriterende	0,1 g	Kanin	OECD Guideline 405	ECHA

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan udløse allergisk reaktion.

### Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Toksicitet ved gentagen dosering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# EXO Xtreme Floor Cleaner

## **Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## **Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## **Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## **Toksicitet ved indånding**

Indånding af dampe eller aerosoler kan give skadelige virkninger på lungerne, irritationer og forbrændinger i åndedrætsorganerne samt hoste.

## **Toksicitet ved hudkontakt**

Produktet indeholder stoffer som er ætsende.

## **Toksicitet ved øjenkontakt**

Dette produkt indeholder stoffer med ætsende egenskaber. Kontakt kan forårsage irreversible effekter.

## **11.2. Oplysninger om andre farer**

### **Hormonforstyrrende egenskaber**

Blandingen indeholder ikke stoffer med mistænkte eller kendte hormonforstyrrende egenskaber.

## **PUNKT 12: Miljøoplysninger**

### **12.1. Toksicitet**

#### **Toksicitet**

Der foreligger ingen data for blandingen.

#### **Kronisk toksicitet**

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### **12.2. Persistens og nedbrydelighed**

#### **Persistens og nedbrydelighed**

De, i denne blanding indeholdte tensider, opfylder betingelserne for biologisk nedbrydelighed, som de er fastlagt i forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter.

### **12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

#### **Bioakkumuleringspotentiale**

Der foreligger ingen data for blandingen.

### **12.4. Mobilitet i jord**

#### **Mobilitet**

Der foreligger ingen data for blandingen.

# EXO Xtreme Floor Cleaner

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen indeholder ikke stoffer med mistænkte eller kendte hormonforstyrrende egenskaber.

## 12.7. Andre negative virkninger

### Andre negative virkninger

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### Overvejelser om bortskaffelse

Bortskaffelse skal ske jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

#### Emballage

Forurenede emballage bør behandles som produktet.

Fuldstændigt tom emballage kan afleveres til genbrug.

Affalds kode	Affaldsbeskrivelse
07 06 01*	Vaskevand og vandig moderlud
15 01 02	Plastemballage
15 01 10*	Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer

Bemærk venligst - en stjerne (\*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1814

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

#### Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

KALIUMHYDROXIDOPLØSNING

#### IMDG-forsendelsesbetegnelse

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

# EXO Xtreme Floor Cleaner

## 14.3. Transportfareklasse(r)

### Etiket

ADR/RID/ADN



8

### Klasse

8

### Klassifikationskode

C5

### Farenummer

80

### ADN klasse

8

### ADN klassifikationskode

C5

## 14.4. Emballage gruppe

III

## 14.5. Miljøfarer

### Miljøfare

Nej

## 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

### Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode E

Transportkategori 3

Begrænset mængde (LQ) : 5l

## 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

# EXO Xtreme Floor Cleaner

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-regler

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler

#### Nationale bestemmelser

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

PRnr.: 4519943

Bekendtgørelse om affald.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering af denne blanding.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Ændringer til tidligere udgaver

Version 1.7

Følgende punkter er opdaterede: 1, 16

#### Forkortelser

DNEL: Derived No-Effect Level - eksponerings niveau, som ikke bør overskrides.

EAK: Koder i Det Europæiske Affaldskatalog

L: Markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides (AT).

LD50: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation

PBT: Persistent bioaccumulative toxic - stoffer der nedbrydes langsomt, akkumulerer i organismer og er toksiske.

SCBA: Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)

vPvB: very Persistent very Bioaccumulative - stoffer der er meget svært nedbrydelige og meget akkumulerende i organismer.

# EXO Xtreme Floor Cleaner

## **Sætningsbetydning**

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1  
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3  
Skin Corr. 1A - Ætsende på huden, kategori 1A  
Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4  
Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3  
Asp. Tox. 1 - Fare ved aspiration, kategori 1  
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2  
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1  
Aquatic Acute 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori akut 1  
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 1  
H226 Brandfarlig væske og damp.  
H302 Farlig ved indtagelse.  
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.  
H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
EUH208 Indeholder Orange, ekstrakt. Kan udløse allergisk reaktion.

## **Yderligere information**

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet er baseret på vores nuværende viden og den information vi har modtaget fra leverandører og producenter længere oppe i leverandørkæden. Sikkerhedsdatabladet udgør ikke en garanti for specifikke produktenskaber og må ikke skabe grundlag for et juridisk gyldigt kontraktforhold. Det er brugerens ansvar at fastslå, om oplysningerne er egnede og fuldstændige i forhold til eget brug.

## **Producentens noter**

TG162021: Dunk (20L)

TG162022: Tromle (200L)