
BYRON'S®

LED floodlight	USER GUIDE
LED projektør	BRUGSANVISNING
LED-projektør	BRUKSANVISNING
LED-strålkastare	BRUKSANVISNING
LED-Strahler	BEDIENUNGSANLEITUNG
Proyector LED	INSTRUCCIONES DE USO
Projecteur LED	INSTRUCTIONS D'OPERATION
LED-schijnwerper	GEBRUIKSAANWIJZING
Naświetlacz LED	INSTRUKCJA OBSŁUGI

LED floodlight

> PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE




Tecnical parameters

Model	B1	B2	B3	B4	B11	B5	B6	B7	B9	B10
Voltage	AC 220-240V									
Power faktor	>0,9									
IP rating	IP65									
Safety classification	I									
Power	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W	300W	400W

Included

AC 220-240 V ~ 50 Hz




Not included





Allen key

1.




2.





Use 05RN-F





N Blue

Green/Yellow

L Brown


3.






Unscrew the allen screw to adjust the orientation of the light.

4.



Tighten the allen screw to fix the bracket.

5.



ON



CAUTION

The safety of the light fitting is only guaranteed if the instructions are followed carefully and they must be kept for future reference. Maintenance and installation procedures must only be carried out when the mains have been switched off.

During installation, avoid all use of lubricants such as oil, grease or any derivatives; such substances may cause damage to the plastic parts when in contact with them.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

We are not liable for damage to property and people due to modification, tempering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

Application without power connection devices. The fixtures are complete with a piece of H05RN-F cable which is pre-connected and sealed. For a rapid and safe connection to the electrical line, use a system that guarantees an IP65 protection rating.

Keep this product out of reach of children or any unauthorized persons.

Please do not look directly into the led projector while it's lighting to avoid damage to the eyes.

This product is only suitable for fixed mounting. Ensure the earth wire connected with the earth effectively to avoid electric shock or being damaged by lightening or thundering.

Do not mount the unit in the ceiling or on a mast (polo).

Before using the device, must make sure the all screws are properly tightened. The light device should only be used with its protective cover. The mounting is suitable for outdoor use.


Do not touch the radiator aluminum.

– For terminal blocks versions: if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

– For integrated cable versions: the external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed and substituted.

LED-projektør

> LÆS VENLIGST BRUGERVEJLEDNINGEN FØR BRUG




Tekniske parametre

Model	B1	B2	B3	B4	B11	B5	B6	B7	B9	B10
Spænding	AC 220-240 V									
Effektfaktor	>0,9									
IP-klassificering	IP65									
Sikkerheds-klassificering	I									
Tænd/sluk	10 W	20 W	30 W	50 W	70 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W

Medfølger

AC 220-240 V ~ 50 Hz




Medfølger ikke





Unbrakonøgle

1.




2.





Brug 05RN-F





N Blå

Grøn/gul

L Brun


3.






Løsn unbrakoskruen for at justere lysets retning.

4.



Spænd unbrakoskruen for at fastgøre beslaget.

5.



TÆND



FORSIGTIG

Armaturets sikkerhed er kun garanteret, hvis anvisningerne følges nøje, og de skal opbevares til senere brug. Vedligeholdelses- og installationsprocedurer må kun udføres, når strømforsyningen er afbrudt.

Undgå under installationen enhver brug af smøremidler som olie, fedt eller lignende derivater; sådanne stoffer kan beskadige plastdelene ved kontakt.

Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes; når lyskilden har nået slutningen af sin levetid, skal hele armaturet udskiftes.

Vi er ikke ansvarlige for skade på ejendom eller personer som følge af ændringer, manipulation og brug, der ikke er i overensstemmelse med produktets tekniske egenskaber.

Anvendelse uden strømtilslutningsenheder. Armaturerne leveres komplette med et stykke H05RN-F-kabel, som er forhåndstilsluttet og forseglet. Brug et system, der garanterer kapslingsklasse IP65, for at opnå en hurtig og sikker tilslutning til elnettet.

Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.

Se ikke direkte ind i LED-projektøren, når den lyser, da det kan skade øjnene.

Dette produkt er kun egnet til fast montering. Sørg for, at jordledningen er korrekt forbundet til jord for effektivt at undgå elektrisk stød eller skader forårsaget af lyn og torden.

Monter ikke enheden i loftet eller på en mast (pæl).

Før enheden tages i brug, skal det sikres, at alle skruer er korrekt spændt. Lysanordningen må kun bruges med sit beskyttelsesdæksel. Monteringen er egnet til udendørs brug.


Rør ikke ved aluminiumskøleren.

– For versioner med klemrækker: Hvis dette armaturs eksterne fleksible kabel eller ledning beskadiges, må det kun udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

– For versioner med integreret kabel: Dette armaturs eksterne fleksible kabel eller ledning kan ikke udskiftes; hvis ledningen beskadiges, skal armaturet kasseres og erstattes.

LED-lyskaster

> LES DISSE INSTRUKSENE FØR BRUK




Tekniske parametere

Modell	B1	B2	B3	B4	B11	B5	B6	B7	B9	B10
Spenning	AC 220-240 V									
Effektfaktor	>0,9									
IP-klassifisering	IP65									
Sikkerhets-klassifisering	I									
På/av	10 W	20 W	30 W	50 W	70 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W

Inkludert

AC 220-240 V ~ 50 Hz




Ikke inkludert





Unbrakonøkkel

1.




2.





Bruk 05RN-F





(N) Blå

(⏚) Grønn/gul

(L) Brun


3.






Skru ut unbrakoskruen for å justere lysretningen.

4.



Stram unbrakoskruen for å feste braketten.

5.



PÅ



FORSIKTIG

Sikkerheten til armaturen er bare garantert dersom instruksjonene følges nøye, og de må oppbevares for fremtidig bruk. Vedlikeholds- og installasjonsprosedyrer må bare utføres når nettspenningen er slått av.

Under installasjonen skal all bruk av smøremidler som olje, fett eller derivater av disse unngås; slike stoffer kan skade plastdelene ved kontakt.

Lyskilden i denne armaturen kan ikke skiftes ut; når lyskilden har nådd slutten av levetiden, skal hele armaturen skiftes ut.

Vi er ikke ansvarlige for skade på eiendom eller personer som skyldes endring, manipulering og bruk som ikke er i samsvar med produktets tekniske egenskaper.

Bruk uten strømtilkoblingsenheter. Armaturene leveres komplette med et stykke H05RN-F-kabel som er forhåndstilkoblet og forseglet. For en rask og sikker tilkobling til strømnettet skal du bruke et system som garanterer kapslingsgrad IP65.

Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn og uvedkommende.

Ikke se direkte inn i LED-projektøren når den lyser, for å unngå øyeskader.

Dette produktet er kun egnet for fast montering. Kontroller at jordlederen er korrekt tilkoblet jord for å unngå elektrisk støt eller skader forårsaket av lyn og torden.

Ikke monter enheten i taket eller på en mast (stolpe).

Før enheten tas i bruk, må du kontrollere at alle skruene er forsvarlig strammet. Lysenheten skal bare brukes med beskyttelsesdekselet på. Monteringen er egnet for utendørs bruk.


Ikke berør kjøleribben i aluminium.

– For versjoner med koblingsklemmer: Hvis den utvendige fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen blir skadet, skal den kun skiftes ut av produsenten, produsentens serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.

– For versjoner med integrert kabel: Den utvendige fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen kan ikke skiftes ut; hvis ledningen blir skadet, skal armaturen kasseres og erstattes.

LED-strålkastare

> LÄS IGENOM DESSA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING




Tekniska parametrar


Modell	B1	B2	B3	B4	B11	B5	B6	B7	B9	B10
Spänning	AC 220-240 V									
Effektfaktor	>0,9									
IP-klassning	IP65									
Säkerhetsklassificering	I									
På/av	10 W	20 W	30 W	50 W	70 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W

Ingår

AC 220-240 V ~ 50 Hz




Ingår inte





Insexnyckel

1.




2.





Använd 05RN-F





(N) Blå

(⏚) Grön/Gul

(L) Brun


3.






Lossa insexskruven för att justera lampans riktning.

4.



Dra åt insexskruven för att fästa fästet.

5.



PÅ



FÖRSIKTIG

Armaturens säkerhet kan endast garanteras om instruktionerna följs noggrant, och de måste sparas för framtida bruk. Underhålls- och installationsarbeten får endast utföras när nätspänningen har kopplats från.

Undvik all användning av smörjmedel såsom olja, fett eller andra derivat vid installation, eftersom sådana ämnen kan skada plastdelarna vid kontakt.

Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan har nått slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

Vi ansvarar inte för skador på egendom eller personer som uppstår till följd av ändringar, manipulering eller användning som inte överensstämmer med produktens tekniska egenskaper.

Användning utan strömanslutningsenheter. Armaturerna levereras kompletta med en föransluten och förseglad H05RN-F-kabel. För en snabb och säker anslutning till elnätet, använd ett system som garanterar kapslingsklass IP65.

Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga personer.

Titta inte direkt in i LED-strålkastaren när den lyser för att undvika ögonskador.

Denna produkt är endast avsedd för fast montering. Kontrollera att jordledaren är korrekt ansluten till jord för att undvika elektriska stötar eller skador orsakade av blixtnedslag eller åska.

Montera inte enheten i taket eller på en mast (stolpe).

Innan enheten används måste du kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Belysningsenheten får endast användas med sitt skyddshölje. Monteringen är lämplig för utomhusbruk.


Vidrör inte kylflänsen av aluminium.

– För versioner med kopplingsplintar: om denna armaturs externa flexibla kabel eller sladd skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller annan person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.

– För versioner med integrerad kabel: denna armaturs externa flexibla kabel eller sladd kan inte bytas ut; om sladden skadas ska armaturen kasseras och ersättas.

LED-Strahler

> BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH




Technische Daten

Modell	B1	B2	B3	B4	B11	B5	B6	B7	B9	B10
Spannung	AC 220-240 V									
Leistungsfaktor	>0,9									
IP-Schutzart	IP65									
Sicherheits-klasse	I									
Strom	10 W	20 W	30 W	50 W	70 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W

Lieferumfang

AC 220-240 V ~ 50 Hz




Nicht enthalten




Innensechskantschlüssel


1.




AUSSCHALTEN

2.





Verwenden Sie 05RN-F





N Blau

⏚ Grün/Gelb

L Braun


3.






Lösen Sie die Innensechskantschraube, um die Ausrichtung der Leuchte einzustellen.

4.



Ziehen Sie die Innensechskantschraube fest, um die Halterung zu fixieren.

5.



ANSCHLIESSEN



VORSICHT

Die Sicherheit der Leuchte ist nur gewährleistet, wenn die Anweisungen sorgfältig befolgt werden; sie müssen für spätere Bezugnahme aufbewahrt werden. Wartungs- und Installationsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Netzspannung abgeschaltet wurde.

Vermeiden Sie bei der Installation jegliche Verwendung von Schmiermitteln wie Öl, Fett oder deren Derivaten; solche Stoffe können bei Kontakt die Kunststoffteile beschädigen.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Wir haften nicht für Sach- und Personenschäden, die durch Änderungen, Manipulationen oder eine nicht den technischen Eigenschaften des Produkts entsprechende Verwendung entstehen.

Anwendung ohne Vorrichtungen für den Netzanschluss. Die Leuchten sind komplett mit einem vorkonfektionierten und versiegelten Stück H05RN-F-Kabel ausgestattet. Verwenden Sie für einen schnellen und sicheren Anschluss an die Stromleitung ein System, das die Schutzart IP65 gewährleistet.

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern oder unbefugten Personen auf.

Bitte schauen Sie nicht direkt in den LED-Strahler, wenn er eingeschaltet ist, um Augenschäden zu vermeiden.

Dieses Produkt ist nur für die feste Montage geeignet. Stellen Sie sicher, dass der Erdungsleiter wirksam mit der Erde verbunden ist, um Stromschläge oder Schäden durch Blitzschlag oder Donner zu vermeiden.

Montieren Sie das Gerät nicht an der Decke oder auf einem Mast.

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass alle Schrauben ordnungsgemäß festgezogen sind. Das Beleuchtungsgerät darf nur mit seiner Schutzabdeckung verwendet werden. Die Montage ist für den Außenbereich geeignet.


Berühren Sie nicht den Aluminiumkühlkörper.

– Für Versionen mit Klemmenblock: Wenn das äußere flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf es bzw. sie ausschließlich vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

– Für Versionen mit integriertem Kabel: Das äußere flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt und ersetzt werden.

Proyector LED

> LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR




Parámetros técnicos

Modelo	B1	B2	B3	B4	B11	B5	B6	B7	B9	B10
Voltaje	CA 220-240 V									
Factor de potencia	>0,9									
Clasificación IP	IP65									
Clasificación de seguridad	I									
Batería	10 W	20 W	30 W	50 W	70 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W

Incluye

CA 220-240 V ~ 50 Hz




No incluido





llave hexagonal

1.




2.





Utilice 05RN-F





N Azul

⏚ Verde/Amarillo

L Marrón


3.






Afloje el tornillo hexagonal interior para ajustar la orientación de la luz.

4.



Apriete el tornillo hexagonal interior para fijar el soporte.

5.



ENCENDIDO



PRECAUCIÓN

La seguridad de la luminaria solo está garantizada si se siguen cuidadosamente las instrucciones, que deben conservarse para futuras consultas. Los procedimientos de mantenimiento e instalación solo deben realizarse cuando la red eléctrica esté desconectada.

Durante la instalación, evite por completo el uso de lubricantes como aceite, grasa o cualquiera de sus derivados; dichas sustancias pueden dañar las piezas de plástico al entrar en contacto con ellas.

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse la luminaria completa.

No nos hacemos responsables de los daños materiales o personales debidos a modificaciones, manipulaciones y usos no conformes con las características técnicas del producto.

Aplicación sin dispositivos de conexión a la alimentación. Las luminarias incluyen un tramo de cable H05RN-F preconectado y sellado. Para una conexión rápida y segura a la línea eléctrica, utilice un sistema que garantice un grado de protección IP65.

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños o de cualquier persona no autorizada.

No mire directamente al proyector LED mientras esté encendido para evitar daños en los ojos.

Este producto solo es adecuado para montaje fijo. Asegúrese de que el conductor de tierra esté conectado correctamente a tierra para evitar descargas eléctricas o daños causados por rayos o tormentas.

No monte la unidad en el techo ni sobre un poste.

Antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de que todos los tornillos estén correctamente apretados. El dispositivo de iluminación solo debe utilizarse con su cubierta de protección. El montaje es apto para uso en exteriores.


No toque el disipador de aluminio.

– Para las versiones con bloque de terminales: si el cable flexible exterior o cordón de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar, a fin de evitar riesgos.

– Para las versiones con cable integrado: el cable flexible exterior o cordón de esta luminaria no puede sustituirse; si el cordón está dañado, la luminaria deberá destruirse y sustituirse.

Projecteur LED

> VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION




Paramètres techniques

Modèle	B1	B2	B3	B4	B11	B5	B6	B7	B9	B10
Tension	AC 220-240V									
Facteur de puissance	>0,9									
Indice de protection	IP65									
Classe de sécurité	I									
Puissance	10 W	20 W	30 W	50 W	70 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W

Inclus

AC 220-240 V ~ 50 Hz




Non inclus





Clé hexagonale

1.




2.





Utiliser du 05RN-F





(N) Bleu

(⏚) Vert/Jaune

(L) Marron


3.






Dévissez la vis à six pans creux pour ajuster l'orientation de la lumière.

4.



Serrez la vis à six pans creux pour fixer le support.

5.



ON



ATTENTION

La sécurité du luminaire n'est garantie que si les instructions sont suivies attentivement, et celles-ci doivent être conservées pour référence ultérieure. Les procédures d'entretien et d'installation doivent uniquement être effectuées lorsque l'alimentation secteur est coupée.

Lors de l'installation, évitez toute utilisation de lubrifiants tels que l'huile, la graisse ou tout dérivé ; de telles substances peuvent endommager les pièces en plastique au contact.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels et corporels dus à une modification, une altération et une utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

Application sans dispositifs de connexion à l'alimentation. Les luminaires sont fournis avec un morceau de câble H05RN-F préconnecté et scellé. Pour un raccordement rapide et sûr à la ligne électrique, utilisez un système garantissant un indice de protection IP65.

Conservez ce produit hors de portée des enfants et de toute personne non autorisée.

Ne regardez pas directement le projecteur LED lorsqu'il est allumé afin d'éviter tout dommage aux yeux.

Ce produit convient uniquement à un montage fixe. Assurez-vous que le fil de terre est correctement raccordé à la terre afin d'éviter tout choc électrique ou tout dommage causé par la foudre ou l'orage.

Ne montez pas l'unité au plafond ni sur un mât (polo).

Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées. Le dispositif d'éclairage ne doit être utilisé qu'avec son couvercle de protection. Le montage convient à une utilisation en extérieur.


Ne touchez pas le radiateur en aluminium.

– Pour les versions avec bornier : si le câble flexible extérieur ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

– Pour les versions avec câble intégré : le câble flexible extérieur ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit et remplacé.

LED-schijnwerper

> LEES VOOR GEBRUIK DEZE GEBRUIKSAANWIJZING




Technische parameters


Model	B1	B2	B3	B4	B11	B5	B6	B7	B9	B10
Spanning	AC 220-240 V									
Vermogens-factor	>0,9									
IP-classificatie	IP65									
Veiligheids-classificatie	I									
Vermogen	10 W	20 W	30 W	50 W	70 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W

Inbegrepen

AC 220-240 V ~ 50 Hz




Niet inbegrepen





Inbussleutel

1.




2.





Gebruik 05RN-F





N Blauw

⏚ Groen/geel

L Bruin


3.






Draai de inbusboutlos om de richting van de lamp aan te passen.

4.



Draai de inbusbout vast om de beugel te bevestigen.

5.



AAN



VOORZICHTIG

De veiligheid van het armatuur is alleen gegarandeerd als de instructies zorgvuldig worden opgevolgd; bewaar deze voor toekomstig gebruik. Onderhouds- en installatieprocedures mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de netspanning is uitgeschakeld.

Vermijd tijdens de installatie het gebruik van smeermiddelen zoals olie, vet of afgeleide producten; dergelijke stoffen kunnen de kunststof onderdelen beschadigen wanneer ze daarmee in contact komen.

De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van haar levensduur bereikt, moet de volledige armatuur worden vervangen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen en personen als gevolg van wijziging, manipulatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de technische kenmerken van het product.

Toepassing zonder apparaten voor stroomaansluiting. De armaturen zijn compleet met een stuk H05RN-F-kabel dat vooraf is aangesloten en afgedicht. Gebruik voor een snelle en veilige aansluiting op het elektriciteitsnet een systeem dat beschermingsgraad IP65 garandeert.

Houd dit product buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.

Kijk niet rechtstreeks in de ledschijnwerper wanneer deze brandt om oogschade te voorkomen.

Dit product is alleen geschikt voor vaste montage. Zorg ervoor dat de aarddraad correct is aangesloten op de aarde om elektrische schokken of schade door bliksem of onweer te voorkomen.

Monteer het apparaat niet in het plafond of op een mast (paal).

Controleer vóór gebruik van het apparaat of alle schroeven goed zijn vastgedraaid. Het verlichtingsapparaat mag alleen met de beschermkap worden gebruikt. De montage is geschikt voor buitengebruik.


Raak het aluminium koellichaam niet aan.

– Voor uitvoeringen met aansluitklemmen: als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, mag deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

– Voor uitvoeringen met geïntegreerde kabel: de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de armatuur worden vernietigd en vervangen.

Naświetlacz LED

> PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ




Parametry techniczne

Model	B1	B2	B3	B4	B11	B5	B6	B7	B9	B10
Napięcie	AC 220-240V									
Współczynnik mocy	>0,9									
Klasa ochrony IP	IP65									
Klasyfikacja bezpieczeństwa	I									
Moc	10 W	20 W	30 W	50 W	70 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W

W zestawie

AC 220-240 V ~ 50 Hz




Brak w zestawie





Klucz imbusowy

1.




2.





Stosować 05RN-F





(N) Niebieski

(⏚) Zielony/żółty

(L) Brązowy


3.






Odkręć śruba imbusowa, aby wyregulować ustawienie lampy.

4.



Dokręć śruba imbusowa, aby zamocować wspornik.

5.



WŁ.



UWAGA

Bezpieczeństwo oprawy oświetleniowej jest gwarantowane wyłącznie pod warunkiem ścisłego przestrzegania instrukcji; należy ją zachować do wykorzystania w przyszłości. Czynności konserwacyjne i instalacyjne wolno wykonywać wyłącznie po odłączeniu zasilania sieciowego.

Podczas instalacji nie należy stosować żadnych środków smarnych, takich jak olej, smar ani ich pochodne; substancje te mogą spowodować uszkodzenie elementów z tworzywa sztucznego przy kontakcie z nimi.

Źródło światła w tej oprawie jest niewymienne; po zakończeniu trwałości źródła światła należy wymienić całą oprawę.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne ani obrażenia osób wynikające z modyfikacji, ingerencji oraz użytkowania niezgodnego z parametrami technicznymi produktu.

Zastosowanie bez urządzeń przyłączeniowych zasilania. Oprawy są wyposażone w odcinek przewodu H05RN-F, który jest fabrycznie podłączony i uszczelniony. Aby zapewnić szybkie i bezpieczne podłączenie do instalacji elektrycznej, należy zastosować system gwarantujący stopień ochrony IP65.

Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.

Nie patrzeć bezpośrednio w reflektor LED podczas świecenia, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.

Produkt nadaje się wyłącznie do montażu stałego. Upewnić się, że przewód ochronny jest skutecznie połączony z uziemieniem, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia wskutek pioruna albo burzy.

Nie montować urządzenia w suficie ani na maszcie (słupie).

Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone. Urządzenie oświetleniowe może być używane wyłącznie z osłoną ochronną. Montaż jest odpowiedni do użytku na zewnątrz.

Nie dotykać aluminiowego radiatora.

– W wersjach z listwą zaciskową: jeśli zewnętrzny elastyczny przewód lub kabel tej oprawy zostanie uszkodzony, jego wymiany może dokonać wyłącznie producent, jego serwis lub osoba o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

– W wersjach z przewodem zintegrowanym: zewnętrzny elastyczny przewód lub kabel tej oprawy jest niewymienny; jeśli przewód zostanie uszkodzony, oprawę należy zniszczyć i zastąpić nową.

BYRON'S®

[Item no. 633025000]
[Item no. 633025001]
[Item no. 633025002]



Sorted as:
PAPER
PAPIR
PAPPER

www.byrons.dk
Stensgårdvej 30
DK-5500 Middelfart



Made in China

Ref. No.: