



Rapport nr HAPER22060260R2

Sida 1 av

9

Tekniska specifikationer för kemikaliesäkerhet

Säkerhets datablad (SDS)

(provnamn)

Fyll däcklim

(Sökande)

Taixing Dubbelhjul Huai River Fordonsdelar Co., Ltd.

(Testkategori)

Delegera testning

Jiangsu Miljöspektrum Testning Teknik Service Co., Ltd

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD





Datumblad för säkerhet (SDS)

Produktnamn: Fyll däcklim

Enligt Europeiska gemenskapens förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EG) nr 1272/2008

Reviderad datum: 13 juli 2022

Förberedd datum: 13 juli 2022

Sida 2 av 9

Sökande Taixing Dubbelhjul Huai River Fordonsdelar Co., Ltd.

Adress Tianxing Village, Binjiang Town, Taixing City, Jiangsu-provinsen, Kina

Exempel på information

Exempel på
namn

Fyll däcklim

*Informationen ovan tillhandahålls och bekräftas av den sökande.

Datum för
serviceförfrågan

15 juni 2022

Förberedelseperiod för
rapport

15 juni 2022 till 22 juni 2022

Begärd tjänst

Enligt kundens ansökan är detta säkerhetsdatablad framtaget i enlighet med Europeiska gemenskapens förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EG) nr 1272/2008.

Undertecknare

13 juli 2022

:

Datum :

Jiangsu Miljöspektrum
Testning Teknik Service Co.,
Ltd

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD

Adress: No. 198, Wuzhou East Road, Yangzhou ekonomisk
och teknisk utvecklingszon

Adress: NO.198 Wuzhou East Road, ekonomisk och teknisk utvecklingszon, YangZhou

Webbadress: www.hap-test.com E-post: hap@hap-test.com

☎: 400-6600-776

☎: 0514-89711561





Datumblad för säkerhet (SDS)

Produktnamn: Fyll däcklim

Enligt Europeiska gemenskapens FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006
och FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Reviderad datum: 13 juli 2022

Sida 3 av 9

Förberedd datum: 13 juli 2022

1 IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET

PRODUKTNAMN	Fyll däcklim
Tillverkare/Leverantör	Taixing Dubbelhjul Huai River Fordonsdelar Co., Ltd.
ADRESS	Tianxing Village, Binjiang Town, Taixing City, Jiangsu-provinsen, Kina
KONTAKTPERSON	Gui Baquan
TEL	13365238898
E-post	—
FAX	491716219@qq.com

2 IDENTIFIERING AV FAROR

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Brandfarliga vätskor, kategori 2

Fara vid aspiration, kategori 1

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

Farligt för vattenmiljön, långvarigt (kroniskt) - Kategori kronisk 2

Hudsensibilisering, kategori 1

2.2 GHS-märkning, inklusive skyddsangivelser



Ikon(er)

Signal ord Fara

Faroangivels(er)

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H336 Kan göra att du blir dåsig eller omtöcknad

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion

Skyddsangivelse

Förebyggande

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P233 Förpackningen förvaras väl tillsluten.

P240 Jorda och förbinda behållare och mottagningsutrustning.

P241 Använd explosionssäker [elektrisk/ventilation/belysning/...] utrustning.

P242 Använd gnistfria verktyg.

P243 Vidta åtgärder för att förhindra statiska urladdningar.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd/...

P261 Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/spray.

P271 Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

Svar



Datumblad för säkerhet (SDS)

Produktnamn: Fyll däcklim

Enligt Europeiska gemenskapens FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006
och FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Reviderad datum: 13 juli 2022

Sida 4 av 9

Förberedd datum: 13 juli 2022

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj drabbade områden med vatten [eller dusch].

P370+P378 I händelse av brand: Använd ... att släcka.

P301+P316 VID FÖRTÄRING: Sök akut medicinsk hjälp omedelbart.

P331 Framkalla INTE kräkningar.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P319 Sök medicinsk hjälp om du mår dåligt.

P391 Samla upp spill.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P321 Specifik behandling (se ... på den här etiketten).

P362+P364 Nedstänkta kläder ska tas av och tvättas innan de används

igen. **Lagring**

P403+P235 Förvaras på en väl ventilerad plats. Håll dig sval.

P405 Butiken är låst.

P403+P233 Förvaras på en väl ventilerad plats. Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Förfogande

P501 Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala bestämmelser.

Fysikaliska och kemiska faror

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Hälsorisker

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka dåsighet eller yrsel. Kan orsaka allergiska hudreaktioner.

Miljöfara

Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER

Ingrediens	CAS-nr.	Vikt i procent (%)	EG-nr.	Anteckningar
C5	109-66-0	75	203-692-4	—
Naturgummi	9006-04-6	20	232-689-0	—
Abiotsyra	8050-09-7	5	232-475-7	—

4 FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning

Om du andas in, flytta personen till frisk luft. Om du inte andas, ge konstgjord andning. Sök läkarvård om du känner dig obekväm.

Vid hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder och tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Sök läkarvård om du känner dig obekväm.

Vid ögonkontakt

Separera ögonlocken och skölj med rinnande vatten eller koksaltlösning. Sök läkarvård om du känner dig obekväm.

Vid förtäring

Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Skölj munnen med vatten. Sök läkarvård om du känner dig obekväm.

Jiangsu Miljöspektrum
Testning Teknik Service Co.,
Ltd

JIANGSU HAP TESTNING SERVICE CO., LTD

Adress: No. 198, Wuzhou East Road, Yangzhou ekonomisk
och teknisk utvecklingszon

Adress: NO.198 Wuzhou East Road, ekonomisk och teknisk utvecklingszon, YangZhou

Webbadress: www.hap-test.com E-post: hap@hap-test.com

☎: 400-6600-776

☎: 0514-89711561



Datumblad för säkerhet (SDS)

Produktnamn: Fyll däcklim

Enligt Europeiska gemenskapens förordning (EG) nr 1907/2006 och
förordning (EG) nr 1272/2008

Reviderad datum: 13 juli 2022

Förberedd datum: 13 juli 2022

Sida 5 av 9

4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda

De viktigaste kända symtomen och effekterna beskrivs i märkningen (se avsnitt 3.2) och/eller i avsnitt 11

4.3 Indikation på omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som

behövs : inga tillgängliga data

5 BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

5.1 Släckning av media

Lämpliga släckmedel

Använd vattenspray, torr kemikalie, skum eller koldioxid.

Undvik att använda DC-vatten för att släcka branden. Likströmsvatten kan orsaka stänk av brandfarliga vätskor och sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inga tillgängliga data

5.3 Råd till brandmän

Brandmän bör bära ett gasfyllt andningsskydd eller en mask med aktivt kol, bära en helkroppsbandsdräkt och släcka branden i motvindsriktning.

Flytta behållaren från elden till det öppna utrymmet så mycket som möjligt.

Om behållaren i branden har ändrat färg eller låtit från en säker tryckavlastningsanordning måste den evakueras omedelbart.

Isolering av olycksplatsen, vilket förbjuder personal som inte har med varandra att komma in. Innesluta och hantera brandvatten för att förhindra miljöföroreningar.

5.4 Ytterligare information

Inga tillgängliga data

6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och förfaranden för nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning. Undvik dammbildning. Undvik att andas in ångor, dimma eller gaser. Se till att ventilationen är tillräcklig. Evakuer personal till säkra områden. Undvik att andas in damm.

6.2 Miljömässiga försiktighetsåtgärder

Inga särskilda miljöåtgärder krävs.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Plocka upp och ordna kassering utan att skapa damm. Sopa upp och skotta. Förvaras i lämpliga, slutna behållare för kassering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För avfallshantering, se avsnitt 13.

7 HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Se till att det finns lämplig frånluftsventilation på platser där damm bildas.

7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuella inkompatibiliteter

Förvara på en sval plats vid rumstemperatur och luftfuktighet. Förpackningen förvaras väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.

7.3 Specifika slutanvändningsområden

Inga tillgängliga data

8 EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Parametrar för styrning

Komponenter med kontrollparametrar för arbetsplatsen

8.2 Begränsning av exponeringen



Datumblad för säkerhet (SDS)

Produktnamn: Fyll däcklim

Enligt Europeiska gemenskapens FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006
och FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Reviderad datum: 13 juli 2022

Förberedd datum: 13 juli 2022

Sida 6 av 9

Lämpliga tekniska kontroller

Allmän praxis för industriell hygien.

Personlig skyddsutrustning

Ögon-/ansiktsskydd

Använd utrustning för ögonskydd som testats och godkänts enligt lämpliga statliga standarder som NIOSH (US) eller EN 166(EU).

Skydd av huden

Hantera med handskar. Handskar måste inspekteras före användning. Använd korrekt teknik för att ta av handsken (utan att vidröra handskarna).

ytte yta) för att undvika hudkontakt med denna produkt. Kassera förorenade handskar efter användning i enlighet med Tillämpliga lagar och god laboratoriepraxis.

Tvätta och torka händerna.

De valda skyddshandskarna måste uppfylla specifikationerna i EU-direktivet 89/686/EEG och standarden EN 374 härleds från den.

Skydd mot nedsänkning

Material: Nitrilgummi

Minsta skiktjocklek: 0,11 mm

Genombrottsid: > 480 min

Testat material: Dermatrill® (Aldrich Z677272, Storlek M)

Skydd mot stänk

Material: Nitrilgummi

Minsta skiktjocklek: 0,11 mm

Genombrottsid: > 30 min

Testat material: Dermatrill® (Aldrich Z677272, Size M) datakälla: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, telefon +49 (0)6659 873000, e-post sales@kcl.de, testmetod: EN374

Om den används i lösning eller blandad med andra ämnen och under förhållanden som skiljer sig från EN 374, kontakta leverantören av de CE-godkända handskarna. Denna rekommendation är endast rådgivande och måste utvärderas av en industrihygienist som är bekant med den specifika situationen för förväntad användning av våra kunder. Det ska inte tolkas som ett erbjudande om godkännande för något specifikt användningsscenario.

Skydd av kroppen

ogenomtränglig klädsel, Typen av skyddsutrustning måste väljas med hänsyn till koncentrationen och mängden av det farliga ämnet på den specifika arbetsplatsen.

Andningsskydd

Andningsskydd krävs inte. För störande exponering, använd andningsskydd av typ OV/AG (US) eller typ ABEK (EU EN 14387). Använd andningsskydd och komponenter som är testade och godkända enligt lämpliga statliga standarder som NIOSH (USA) eller CEN (EU).

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a) Utseende | Ljuskul transparent viskös vätska |
| b) Lukt | Lätt stickande lukt |
| c) Tröskel för lukt | Inga tillgängliga data |
| d) pH-värde | Inga tillgängliga data |
| e) Smältpunkt/frys punkt | Inga tillgängliga data |

Jiangsu Miljöspektrum
Testing Teknik Service Co.,
Ltd

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD
Adress: No. 198, Wuzhou East Road, Yangzhou
ekonomisk och teknisk utvecklingszon



Datumblad för säkerhet (SDS)

Produktnamn: Fyll däcklim

Enligt Europeiska gemenskapens FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006
och FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Reviderad datum: 13 juli 2022

Sida 7 av 9

Förberedd datum: 13 juli 2022

f) Initial kokpunkt och kokområde	>50 ° C
g) Flampunkt	Flampunkt för sluten kopp <23 °C
h) Avdunstningshastighet	Inga tillgängliga data
i) Antändningstemperatur	Inga tillgängliga data
j) Övre/nedre brandfarliga eller explosiva gränser	Brandfarlig vätska och icke-explosiv
k) Ångtryck	Inga tillgängliga data
l) Ångans densitet	Inga tillgängliga data
m) Densitet	Inga tillgängliga data
n) Löslighet i vatten	Inga tillgängliga data
o) Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Inga tillgängliga data
p) Självantändningstemperatur	Inga tillgängliga data
q) Nedbrytningstemperatur	Inga tillgängliga data
r) Viskositet	Inga tillgängliga data

9.2 Övrig säkerhetsinformation

Inga tillgängliga data

10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga tillgängliga data

10.2 Kemisk stabilitet

Inga tillgängliga data

10.3 Risk för farliga reaktioner

Inga tillgängliga data

10.4 Förhållanden att undvika

Inga tillgängliga data

10.5 Oförenliga material

Starka oxider, starka syror, starka baser.

10.6 Farliga nedbrytningsprodukter

Inga tillgängliga data

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om toxikologiska effekter

Akut toxicitet

Inga tillgängliga data

Frätande/irriterande på huden

Inga tillgängliga data

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Inga tillgängliga data

Luftvägs- eller hudsensibilisering

Inga tillgängliga data

Mutagenitet i könsceller

Inga tillgängliga data

Cancerogenicitet

IARC: Ingen komponent i denna produkt som förekommer i nivåer som är större än eller lika med 0.1 % har identifierats som trolig, möjlig eller



Datumblad för säkerhet (SDS)

Produktnamn: Fyll däcklim

Enligt Europeiska gemenskapens förordning (EG) nr 1907/2006 och
förordning (EG) nr 1272/2008

Reviderad datum: 13 juli 2022

Förberedd datum: 13 juli 2022

Sida 8 av 9

bekräftad cancerframkallande för människor av IARC.

Reproduktionstoxicitet

Inga tillgängliga data

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Inga tillgängliga data

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Inga tillgängliga data

Risk vid aspiration

Inga tillgängliga data

Ytterligare information

RTECS: Inte tillgängligt

12 EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Inga tillgängliga data

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga tillgängliga data

12.3 Bioackumulerande potential

Inga tillgängliga data

12.4 Rörlighet i jord

Inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Inga tillgängliga data

12.6 Andra negativa effekter

Inga tillgängliga data

13 ATT TÄNKA PÅ VID AVFALLSHANTERING

13.1 Metoder för avfallshantering

Produkt

Återvinn så mycket som möjligt.

Om det inte kan återvinnas, använd förbränning för bortskaffande eller kontakta en licensierad avfallsstation för korrekt bortskaffande.

Vid nedgrävning måste den genomföras i enlighet med statliga bestämmelser.

Den färdiga produkten eller avfallet efter värmeformning sönderdelas inte vid normal temperatur.

Kom ihåg: Låt inte spill och rengöringsavfall rinna ut i kommunala avlopp och öppna vattendrag.

Förorenad förpackning

Lämna tillbaka behållaren till tillverkaren eller kassera den i enlighet med nationella och lokala bestämmelser.

14 INFORMATION OM TRANSPORT

14.1 UN-nummer

ADR/RID: UN1265

IMDG: UN1265

IATA: UN1265

14.2 FELAKTIGT transportnamn

ADR/RID: PENTANER, flytande

IMDG: PENTANER,

flytande

IATA: PENTANER,

flytande

14.3 Faroklass(er) för transport

ADR/RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3



Datumblad för säkerhet (SDS)

Produktnamn: Fyll däcklim

Enligt Europeiska gemenskapens FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006
och FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Reviderad datum: 13 juli 2022

Förberedd datum: 13 juli 2022

Sida 9 av 9

Förpackning

14.4 grupp

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Miljöfaror

ADR/RID: ja

IMDG Marint förorenande ämne: ja

IATA: Ja

Särskilda försiktighetsåtgärder för

14.6 användare

Fraktklassificeringar kan variera beroende på behållarens storlek och reglerna i landet eller regionen.

15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Bestämmelser/lagstiftning om säkerhet, hälsa och miljö som är specifika för ämnet eller blandningen

Föreskrifter Observera att avfallshantering även ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.

Om tillämpligt uppfyller kemikalien kraven i förordningen om säkerhetshantering av farliga kemikalier (antagen av statsrådet den 9 januari 2002).

15.2 Bedömning av kemikaliesäkerhet

Inga tillgängliga data

16 ÖVRIG INFORMATION

(M)SDS är ett verktyg för riskkommunikation och bör användas för att hjälpa till med riskbedömningen. Många faktorer avgör om de rapporterade farorna är risker på arbetsplatsen eller i andra miljöer. Risker kan fastställas med hänvisning till exponeringsscenarier. Användningsomfattning, användningsfrekvens och aktuella eller tillgängliga tekniska kontroller måste beaktas.

Notera: Den här rapporten ersätter den ursprungliga rapporten, HAPER22060260R1 , som är ogiltig