



Meld nei

HAPER22060260R2

Side 1 av

9

Tekniske spesifikasjoner for kjemikaliesikkerhet

Sikkerhets data (SDS)

(prøvenavn)	Fyll dekklim
(applikator)	Taixing Dobbelthjul Huai Kjøretøydeler Co., Ltd.
(Test kategori)	Deleger testing

Jiangsu Miljøspektrum Testing Teknologi Service Co., Ltd

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD





Sikkerhetsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyll dekklim

I henhold til EUs forordning (EF) nr. 1907/2006 og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisjonsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 2 av 9

Søker Taixing Dobbelthjul Huai Kjøretøydeler Co., Ltd.

Adresse Tianxing landsby, Binjiang by, Taixing by, Jiangsu-provinsen, Kina

Eksempel på informasjon

Eksempel på navn Fyll dekklim

*Informasjonen ovenfor er gitt og bekreftet av søkeren.

Dato for serviceforespørsel 15. juni 2022

Forberedelsesperiode for rapport 15. juni 2022 til 22. juni 2022

Tjeneste forespurt I henhold til kundens søknad er dette sikkerhetsdatabladet produsert i samsvar med EUs FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008.

Signatøren

13. juli 2022

:



Daddel :



Sikkerhetsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyll dekklim

I henhold til EUs forordning (EF) nr. 1907/2006
og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisjonsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 3 av 9

1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET

PRODUKTNAVN	Fyll dekklim
Produsent/leverandør	Taixing Dobbelthjul Huai Kjøretøydeler Co., Ltd.
ADRESSE	Tianxing landsby, Binjiang by, Taixing by, Jiangsu-provinsen, Kina
KONTAKTPERSON	Gui Baquan
TEL	13365238898
E-post	—
TELEFAKS	491716219@qq.com

2 IDENTIFIKASJON AV FARER

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Brannfarlige væsker, kategori 2

Aspirasjonsfare, kategori 1

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering, kategori 3

Farlig for vannmiljøet, langvarig (kronisk) - Kategori kronisk 2

Hudsensibilisering, kategori 1

2.2 GHS-etikettelementer, inkludert forholdsregler



Ikon(er)

Signal ord Fare

Faresetning(er)

H225 Svært brannfarlig væske og damp

H304 Kan være dødelig ved svelging og kommer inn i luftveiene

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

H411 Giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter

H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon

Føre-var-setning(er)

Forebyggelse

P210 Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.

P233 Hold beholderen tett lukket.

P240 Jord- og bindingsbeholder og mottaksutstyr.

P241 Bruk eksplosjonssikkert [elektrisk/ventilasjons-/belysnings-/...] utstyr.

P242 Bruk gnistfrie verktøy.

P243 Ta grep for å forhindre statiske utladninger.

P280 Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskyttelse/hørselsvern/...

P261 Unngå å puste inn støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.

P271 Bruk kun utendørs eller i et godt ventilert område.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P272 Forurensede arbeidsklær skal ikke tillates ut av arbeidsplassen.

Svar

Jiangsu Miljøspektrum
Testing Teknologi Service
Co., Ltd

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD

Adresse: No. 198, Wuzhou East Road, Yangzhou økonomisk
og teknologisk utviklingssone



Sikkerhetsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyll dekklim

I henhold til EUs forordning (EF) nr. 1907/2006
og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisjonsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 4 av 9

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Ta av alle forurensede klær umiddelbart. Skyll berørte områder med vann [eller dusj].

P370+P378 Ved brann: Bruk ... å slukke.

P301+P316 VED SVELGING: Få akutt medisinsk hjelp umiddelbart.

P331 Fremkall IKKE oppkast.

P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og hold pusten komfortabel.

P319 Få medisinsk hjelp hvis du føler deg uvel.

P391 Samle opp søl.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rikelig med vann/...

P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Kontakt lege.

P321 Spesifikk behandling (se ... på denne etiketten).

P362+P364 Ta av forurensede klær og vask dem før gjenbruk.

Lagring

P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold deg kjølig.

P405 Oppbevares låst.

P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Disposisjon

P501 Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale forskrifter.

Fysiske og kjemiske farer

Svært brannfarlig væske og damp.

Helsefare

Kan være dødelig ved svelging og kommer inn i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake allergiske hudreaksjoner.

Miljøfare

Giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter.

3 SAMMENSETNING / INFORMASJON OM INGREDIENSER

Ingrediens	CAS-nr.	Vekt i prosent (%)	EF-nr.	Notater
C5	109-66-0	75	203-692-4	—
Naturgummi	9006-04-6	20	232-689-0	—
Abietinsyre	8050-09-7	5	232-475-7	—

4 FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved innånding

Hvis du puster inn, flytt personen ut i frisk luft. Hvis du ikke puster, gi kunstig åndedrett. Oppsøk lege hvis du føler deg ukomfortabel.

Ved hudkontakt

Fjern forurensede klær og vask huden grundig med såpe og vann. Oppsøk lege hvis du føler deg ukomfortabel.

Ved øyekontakt

Skill øyelokkene og skyll med rennende vann eller saltvann. Oppsøk lege hvis du føler deg ukomfortabel.

Ved svelging

Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Skyll munnen med vann. Oppsøk lege hvis du føler deg ukomfortabel.



Sikkerhetsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyll dekklim

I henhold til EUs forordning (EF) nr. 1907/2006 og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisjonsdato: 13. juli 2022

Side 5 av 9

Forberedt dato: 13. juli 2022

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

De viktigste kjente symptomene og effektene er beskrevet i merkingen (se pkt. 3.2) og/eller i pkt. 11.

4.3 Indikasjon på behov for øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling ingen

tilgjengelige data

5 BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slökkemedier

Egnede slukkemidler

Bruk vannspray, tørr kjemikalie, skum eller karbondioksid.

Unngå å bruke DC-vann for å slukke brannen. Likestrømsvann kan forårsake sprut av brennbare væsker og spre brannen.

5.2 Spesielle farer som oppstår ved stoffet eller stoffblandingen

Ingen data tilgjengelig

5.3 Råd til brannmenn

Brannmenn bør bruke en gassfylt åndedrettsvern eller en aktivert karbonmaske, bruke en helkroppsbrenndrakt og slukke brannen i motvindsretningen.

Flytt beholderen fra bålet til den åpne plassen så mye som mulig.

Hvis beholderen i brannen har endret farge eller hørt fra en sikker trykkavlastningsanordning, må den evakueres umiddelbart.

Isolering av ulykkesstedet, forbud mot at urelatert personell kommer inn. Inneholde og håndtere brannvann for å forhindre miljøforurensning.

5.4 Ytterligere informasjon

ingen data tilgjengelig

6 TILTAK FOR UTILSIKTET FRIGJØRING

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Bruk personlig verneutstyr. Unngå støvdannelse. Unngå å puste inn damp, tåke eller gass. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Evakuer personell til trygge områder. Unngå å puste inn støv.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Ingen spesielle miljømessige forholdsregler kreves.

6.3 Metoder og materialer for inneslutning og opprydding

Plukk opp og ordne avhending uten å skape støv. Fei opp og måk. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for avhending.

6.4 Referanse til andre seksjoner

For destruksjon, se pkt. 13.

7 HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for passende avtrekksventilasjon på steder der det dannes støv.

7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforlikeligheter

Oppbevares på et kjølig sted ved romtemperatur og fuktighet. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted.

7.3 Spesifikke sluttbruksområder

ingen data tilgjengelig

8 EKSPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontroll parametere

Komponenter med kontrollparametere på arbeidsplassen

8.2 Eksponering kontroller

Jiangsu Miljøspektrum
Testing Teknologi Service
Co., Ltd

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD

Adresse: No. 198, Wuzhou East Road, Yangzhou økonomisk
og teknologisk utviklingssone

Huggorm: NO.198 Wuzhou East Road, økonomisk og teknologisk utviklingssone, Yangzhou



Sikkerhetsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyll dekklim

I henhold til EUs forordning (EF) nr. 1907/2006
og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisjonsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 6 av 9

Passende tekniske kontroller

Generell industriell hygieneprosedyre.

Personlig verneutstyr

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Bruk utstyr for øyevern som er testet og godkjent i henhold til gjeldende myndighetsstandarder som NIOSH (USA) eller EN 166 (EU).

Beskyttelse av huden

Håndter med hansker. Hansker må inspiseres før bruk. Bruk riktig teknikk for fjerning av hansker (uten å berøre hanskens ytre overflate) for å unngå hudkontakt med dette produktet. Kast kontaminerte hansker etter bruk i samsvar med gjeldende lover og god laboratoriepraksis.

Vask og tørk hendene.

De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene i EU-direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 avledet fra den.

Beskyttelse mot nedsenking

Materiale: nitrilgummi

Minste lagtykkelse: 0,11 mm

Gjennombruddstid: > 480 min

Testet materiale: Dermatri® (Aldrich Z677272, størrelse M)

Beskyttelse mot sprut

Materiale: nitrilgummi

Minste lagtykkelse: 0,11 mm

Gjennombruddstid: > 30 min

Testet materiale: Dermatri® (Aldrich Z677272, størrelse M) datakilde: KCL GmbH,
D-36124 Eichenzell, telefon +49 (0)6659 873000, e-post sales@kcl.de, testmetode: EN374

Hvis det brukes i oppløsning, eller blandes med andre stoffer, og under forhold som avviker fra EN 374, kontakt leverandøren av CE-godkjente hansker. Denne anbefalingen er kun rådgivende og må evalueres av en industrihygienist som er kjent med den spesifikke situasjonen for forventet bruk av våre kunder. Det skal ikke tolkes som å tilby en godkjenning for et bestemt bruksscenario.

Kroppsbeskyttelse

ugjennomtrengelige klær, Type verneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesifikke arbeidsplassen.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern er ikke nødvendig. For plagsomme eksponeringer, bruk åndedrettsvernspatroner av type OV/AG (US) eller type ABEK (EU EN 14387). Bruk åndedrettsvern og komponenter som er testet og godkjent i henhold til gjeldende myndighetsstandarder som NIOSH (USA) eller CEN (EU).

9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

a) Utseende	Lys gul gjennomskiktig tyktflytende væske
b) Lukt	Litt skarp lukt
c) Luktterskel	ingen data tilgjengelig
d) pH	ingen data tilgjengelig
e) Smeltepunkt/frysepunkt	ingen data tilgjengelig

Jiangsu Miljøspektrum
Testing Teknologi Service
Co., Ltd

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD

Adresse: No. 198, Wuzhou East Road, Yangzhou

økonomisk og teknologisk utviklingssone

Huggorm: NO.198 Wuzhou East Road, økonomisk og teknologisk utviklingssone, Yangzhou



Sikkerhetsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyll dekklim

I henhold til EUs forordning (EF) nr. 1907/2006
og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisjonsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 7 av 9

f) Innledende kokepunkt og kokeområde	>50 ° C
g) Flammepunkt	Lukket kopp flammepunkt <23 ° C
h) Fordampningshastighet	ingen data tilgjengelig
i) Antennelsestemperatur	ingen data tilgjengelig
j) Øvre/nedre brennbarhet eller eksplosjonsgrenser	Brannfarlig væske og ikke-eksplosiv
k) Damptrykk	ingen data tilgjengelig
l) Damptetthet	ingen data tilgjengelig
m) Tetthet	ingen data tilgjengelig
n) Vannløselighet	ingen data tilgjengelig
o) Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	ingen data tilgjengelig
p) Selvantennelsestemperatur	ingen data tilgjengelig
q) Dekomponeringstemperatur	ingen data tilgjengelig
r) Viskositet	ingen data tilgjengelig

9.2 Annen sikkerhetsinformasjon

Ingen data tilgjengelig

10 STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

ingen data tilgjengelig

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

ingen data tilgjengelig

10.4 Forhold å unngå

ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksider, sterke syrer, sterke baser.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

ingen data tilgjengelig

11 TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet

ingen data tilgjengelig

Hudkorrosjon/irritasjon

ingen data tilgjengelig

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

ingen data tilgjengelig

Luftveis- eller hudsensibilisering

ingen data tilgjengelig

Mutagenitet av kjønnseller

ingen data tilgjengelig

Kreftfremkallende egenskaper

IARC: Ingen komponenter i dette produktet som er tilstede i nivåer større enn eller lik 0.1 % er identifisert som sannsynlig, mulig eller



Sikkerhetsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyll dekklim

I henhold til EUs forordning (EF) nr. 1907/2006 og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisjonsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 8 av 9

bekreftet kreftfremkallende hos mennesker av IARC.

Reproduksjonstoksisitet

ingen data tilgjengelig

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

ingen data tilgjengelig

Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering

ingen data tilgjengelig

Fare for aspirasjon

ingen data tilgjengelig

Tilleggsinformasjon

RTECS: Ikke tilgjengelig

12 ØKOLOGISK INFORMASJON

12.1 Giftighet

ingen data tilgjengelig

12.2 Utholdenhet og nedbrytbarhet

ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumulerende potensial

ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

ingen data tilgjengelig

12.6 Andre bivirkninger

ingen data tilgjengelig

13 HENSYN TIL AVHENDING

13.1 Metoder for avfallsbehandling

Produkt

Resirkuler så mye som mulig.

Hvis den ikke kan resirkuleres, bruk forbrenning for avhending eller kontakt en autorisert avfallsstasjon for riktig avhending.

Ved begravelse skal den implementeres i henhold til myndighetenes forskrifter.

Det ferdige produktet eller avfallet etter varmetøping brytes ikke ned ved normal temperatur.

Husk: Ikke la søl og rengjøringsavfall renne inn i kommunale kloakk og åpne vannmasser.

Forurensset emballasje

Returner beholderen til produsenten eller kast den i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter.

14 INFORMASJON OM TRANSPORT

14.1 UN-nummer

ADR/RID: UN1265

IMDG: UN1265

IATA: UN1265

14.2 FNs riktige forsendelsesnavn

ADR/RID: PENTANER, væske

IMDG: PENTANER,

flytende

IATA: PENTANER,

flytende

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3

Jiangsu Miljøspektrum Testing Teknologi
Service Co., Ltd

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD

Adresse: No.198, Wuzhou East Road, Yangzhou

økonomisk og teknologisk utviklingszone



Sikkerhetsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyll dekklim

I henhold til EUs forordning (EF) nr. 1907/2006
og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisjonsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 9 av 9

Emballasje

14.4 gruppe

ADR/RID: II IMDG: II IATA: II

14.5 Miljøfarer

ADR/RID: ja IMDG Marine forurensning: ja IATA: Ja

Spesielle forholdsregler for

14.6 brukeren

Fraktklassifiseringer kan variere avhengig av størrelsen på containeren og forskriftene i landet eller regionen.

15 JURIDISK INFORMASJON

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning som er spesifikk for stoffet eller stoffblandingen

Informasjon om forskrifter Vær oppmerksom på at avfallshåndtering også skal være i samsvar med lokale forskrifter. Hvis det er aktuelt, oppfylder kjemikaliet kravene i forskriften om sikkerhetsstyring av farlige kjemikalier (vedtatt av statsrådet 9. januar 2002).

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

ingen data tilgjengelig

16 ANNEN INFORMASJON

(M)SDS er et farekommunikasjonsverktøy og bør brukes til å hjelpe til med risikovurderingen. Mange faktorer avgjør om de rapporterte farene er risikoer på arbeidsplassen eller andre omgivelser. Risikoer kan bestemmes ved henvisning til eksponeringsscenarier. Bruksomfang, bruksfrekvens og nåværende eller tilgjengelige tekniske kontroller må vurderes.

Merk: Denne rapporten erstatter den opprinnelige rapporten, HAPER22060260R1 , som er ugyldig