

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 (2020/878)

Trykkdato: 29.07.2026

Versjon 68 (erstatte versjon 67)

revidert den: 22.07.2026

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** RC272 ANTI GRAVEL COATING BLACK 21-50310-2272
- **Artikkelnummer:** 21-50310-2272
- **UFI:** XV30-C0G8-Y00G-FGQ0
- **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes -**
- **Bruk av stoffet/tilberedningen** Overflatebeskyttelse
- **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
- **Produsent/leverandør:**
Mobacc/Pharmaspray/Eurofill
Demeterlaan 30
9641 ML Veendam
The Netherlands
Tel: +31 (0) 598 626666
Fax: +31 (0) 598 625976
- **Avdeling for nærmere informasjon:** Forskning og utvikling: p.joosten@mobacc.com
- **1.4 Nødtelefonnummer:** Under normale åpningstider: Tel: +31 (0) 598 626 666

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

- **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
- **Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008**



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Meget brannfarlig væske og damp.



GHS09 Miljø

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.



GHS07

STOT SE 3 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

- **2.2 Merkingselementer**
- **Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008**
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer**



GHS02



GHS07



GHS09

- **Varselord Fare**
- **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**
Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske (< 0,1 % benzen)
- **Faresetninger**
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(fortsatt på side 2)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 (2020/878)

Trykkdato: 29.07.2026

Versjon 68 (erstatte versjon 67)

revidert den: 22.07.2026

Handelsnavn: RC272 ANTI GRAVEL COATING BLACK 21-50310-2272

(fortsatt fra side 1)

· Sikkerhetssetninger

- P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 P233 Hold beholderen tett lukket.
 P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
 P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
 P273 Unngå utslipp til miljøet.
 P280 Benytt vernehansker/øyevern.
 P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
 P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
 P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.
 P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

· Ytterligere informasjon:

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

· 2.3 Andre farer**· Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****· PBT:** Ikke gjeldende**· vPvB:** Ikke gjeldende**AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler****· 3.2 Stoffblandinger****· Beskrivelse:**

Blanding av syntetisk gummi, harpiks, fyllstoffer og løsningsmidler

Blanding

· Farlige innholdsstoffer:

EC-nummer: 920-750-0 Registreringsnummer: 01-2119473851-33	Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske (< 0,1 % benzen) Består av: 110-82-7 cykloheksan (2%) Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336, EUH066	25-<50%
EC-nummer: 905-588-0 Registreringsnummer: 01-2119488216-32 01-2119486136-34	Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylene Består av: 98-82-8 kumen (<0,1%); 108-88-3 toluen (≤2%) Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412	2,5-<10%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Registreringsnummer: 01-2119457610-43	etanol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 Spesifikke konsentrasjonsgrense: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50%	0,1-<1%
CAS: 1333-86-4 EINECS: 215-609-9 Registreringsnummer: 01-2119384822-32	Carbon black Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen	0,1-<1%

· Ytterligere informasjon:

Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

Påføring av en TWD (Tactile Warning of Danger) er obligatorisk hvis dette produktet tilbys på forbrukermarkedet. Vær oppmerksom på at TWD er en del av emballasjen og ikke av klassifiseringen.

NO

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 (2020/878)

Trykkdato: 29.07.2026

Versjon 68 (erstatte versjon 67)

revidert den: 22.07.2026

Handelsnavn: RC272 ANTI GRAVEL COATING BLACK 21-50310-2272

(fortsatt fra side 2)

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

- **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
- **Etter innånding:** Forsyning av frisk luft, ved plager oppsøk lege.
- **Etter hudkontakt:** Vanligvis irriterer produktet ikke huden.
- **Etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann.
- **Etter svelging:** Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.
- **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**
Vanntåke
Slukningspulver
Kulldioksid
Skum, motstandsdyktig mot alkohol
- **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle
- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **5.3 Råd til brannmennskaper**
- **Spesielt verneutstyr:** Ta på egnet åndedrettsbeskyttelsesapparat.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere.
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Skyll ikke bort med vann eller med vannholdige rengjøringsmidler.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
Unngå aerosoldannelse.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Iverksett tiltak mot elektrostatisk opplading.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Lagres på et kjølig sted.

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 (2020/878)

Trykkdato: 29.07.2026

Versjon 68 (erstatte versjon 67)

revidert den: 22.07.2026

Handelsnavn: RC272 ANTI GRAVEL COATING BLACK 21-50310-2272

(fortsatt fra side 3)

- **Ytterligere informasjon om lagervilkårene:**
Hold beholderne tett tillukket.
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

· 8.1 Kontrollparametrer

· Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

64-17-5 etanol

AG Langtidsverdi: 950 mg/m³, 500 ppm

1333-86-4 Carbon black

AG Langtidsverdi: 3,5 mg/m³

· Opplysninger om lover og forskrifter AG: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

· DNEL-verdier

Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske (< 0,1 % benzen)

Oral	DNEL Langsiktig-systemisk	699 mg/kg bw/day (forbruker)
Dermal	DNEL Langsiktig-systemisk	699 mg/kg bw/day (forbruker)
		773 mg/kg bw/day (arbeider)
Inhalativ	DNEL Langsiktig-systemisk	608 mg/m ³ (forbruker)
		2035 mg/m ³ (arbeider)

Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylene

Oral	DNEL Langsiktig-systemisk	1,6 mg/kg bw/day (forbruker)
Dermal	DNEL Langsiktig-systemisk	108 mg/kg bw/day (forbruker)
		180 mg/kg bw/day (arbeider)
Inhalativ	DNEL Akutt-systemisk	174 mg/m ³ (forbruker)
		289 mg/m ³ (arbeider)
	DNEL Akutt-lokal	289 mg/m ³ (arbeider)
	DNEL Langsiktig-systemisk	14,8 mg/m ³ (forbruker)
		77 mg/m ³ (arbeider)
	DNEL Langsiktig-lokal	174 mg/m ³ (forbruker)
		221 mg/m ³ (arbeider)

· PNEC-verdier

Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylene

PNEC Ferskvann	0,327 mg/l (Udefinert)
PNEC Sjøvann	0,327 mg/l (Udefinert)
PNEC Ferskvannssediment	12,64 mg/l(dry weight) (Udefinert)
PNEC Jord	2,31 mg/kg (Udefinert)
PNEC Kloakkrenseanlegg	6,58 mg/l (Udefinert)
PNEC Havvanns sediment	12,64 mg/l(dry weight) (Udefinert)

· Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· 8.2 Eksponeringskontroll

· Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

· Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

· Generelle verne- og hygienetiltak:

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Generell ventilasjon

· Åndedrettsvern

Åndedrettsbeskyttelsesapparat ved utilstrekkelig ventilasjon.

(fortsatt på side 5)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 (2020/878)

Trykkdato: 29.07.2026

Versjon 68 (erstatte versjon 67)

revidert den: 22.07.2026

Handelsnavn: RC272 ANTI GRAVEL COATING BLACK 21-50310-2272

(fortsatt fra side 4)

Filter A2/P2

- **Håndvern**

Hansker / motstandsdyktig mot løsningsmidler

Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

- **Hanskemateriale**

Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

Nitrilkautsjuk

Anbefalt materialtykkelse: $\geq 0,5$ mm

- **Gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

For kontinuerlig kontakt anbefaler vi hansker med gjennombrudd tid på minst 240 minutter, med preferanse gitt til et gjennombrudd gang større enn 480 minutter. For kort sikt eller splash guard vi anbefale det samme.

Vi er klar over at egnede hansker som tilbyr dette nivået av beskyttelse kan ikke være tilgjengelig. I så fall, en kortere gjennombrudd tid er akseptable så lenge de prosedyrer som gjelder vedlikehold og rettidig erstatning er fulgt. Tykkelsen av hansker er ikke et godt mål på motstanden av hansker mot et kjemisk stoff, fordi dette er avhengig av den eksakte sammensetningen av det materialet som hanskene er laget.

Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

- **Øye-/ansiktsvern**

Vernebrille (EN-166)



Tettsittende vernebrille

- **Kroppsværn:**

Bruk beskyttelsesdrakt. (EN-13034/6)

Full hud som dekker antistatiske, kjemiske og oljebestandige klær og vernesko anbefales. (EN1149; EN340&EN ISO 13688; EN13034-6).

- **Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen**

Bruk en egnet beholder for å forhindre miljøforurensning.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

- **Generell informasjon**

- **Aggregattilstand**

Flytende

- **Farge**

iht. produktbetegnelse

- **Lukt**

Karakteristisk

- **Luktterskel:**

Ikke bestemt

- **Smeltepunkt/frysepunkt**

Ikke bestemt

- **Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde**

106-140 °C (Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske (< 0,1 % benzen))

- **Antennelighet**

Meget brannfarlig

- **Nedre og øvre eksplosjonsgrense**

- **Nedre:**

0,7 Vol %

- **Øvre:**

7 Vol %

- **Flammepunkt**

6 °C (Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske (< 0,1 % benzen))

- **Tenntemperatur**

256 °C (Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske (< 0,1 % benzen))

- **pH**

Blandingen er ikke-polar/aprotisk.

- **Viskositet:**

- **Kinematisk viskositet ved 20 °C**

7619 mm²/s

- **Dynamisk:**

7.500 - 10.500 Brookfield sp3 6 rpm

4.000 - 6000 Brookfield sp3 12 rpm

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 (2020/878)

Trykkdato: 29.07.2026

Versjon 68 (erstatte versjon 67)

revidert den: 22.07.2026

Handelsnavn: RC272 ANTI GRAVEL COATING BLACK 21-50310-2272

(fortsatt fra side 5)

· Løselighet	
· vann:	Ikke hhv. lite blandbar.
· Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ikke bestemt
· Damptrykk ved 20 °C	20 hPa (Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske (< 0,1 % benzen))
· Damptrykk ved 25 °C:	42 hPa
	19 kPa
· Tetthet og/eller relativ tetthet	
· Tetthet ved 20 °C:	1,055 g/cm ³
· Relativ tetthet:	Ikke bestemt
· Damptetthet:	Ikke bestemt

· 9.2 Andre opplysninger	
· Form:	Seigtflytende
· Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.	
· Antennelsestemperatur:	Produktet er ikke selvantennelig.
· Eksplosive egenskaper:	Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.
· Organiske løsningsmidler:	50,8 %
· Inhold av faste stoffer:	45,0 %
· Fordampingshastighet	Ikke bestemt

· Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser	
· Eksplosive varer	bortfaller
· Brannfarlige gasser	bortfaller
· Aerosoler	bortfaller
· Oksiderende gasser	bortfaller
· Gasser under trykk	bortfaller
· Brannfarlige væsker	Meget brannfarlig væske og damp.
· Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
· Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Pyrofore væsker	bortfaller
· Pyrofore faste stoffer	bortfaller
· Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
· Oksiderende væsker	bortfaller
· Oksiderende faste stoffer	bortfaller
· Organiske peroksider	bortfaller
· Etsende for metaller	bortfaller
· Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent.
- 10.4 Forhold som skal unngås Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.5 Uforenlige materialer Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

NO

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 (2020/878)

Trykkdato: 29.07.2026

Versjon 68 (erstatte versjon 67)

revidert den: 22.07.2026

Handelsnavn: RC272 ANTI GRAVEL COATING BLACK 21-50310-2272

(fortsatt fra side 6)

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger· **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**· **Akutt giftighet,**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylene

Dermal ATE 1100 mg/kg (kanin)

Inhalativ ATE 11 mg/l /4h (Rotte)

· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:****ATE (Anslått verdi for akutt giftighet)**

Dermal LD50 21722 mg/kg

Inhalativ LC50 (4h) 217,22 mg/l (Rotte)

Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske (< 0,1 % benzen)

Oral LD50 >5000 mg/kg (Rotte)

LD50 >8 ml/kg (Rotte)

Dermal LD50 >3100 mg/kg (Rotte)

Inhalativ LC50 (4h) >23,3 mg/l (Rotte)

Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylene

Oral LD50 3523 mg/kg (Rotte)

Dermal LD50 12126 mg/kg (kanin)

Inhalativ LC50 (4h) 11 mg/l (Rotte)

· **Primær irritasjonsvirkning:**· **Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.· **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.· **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.· **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.· **STOT - enkelteksponering** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.· **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.· **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.· **11.2 Opplysninger om andre farer**· **Hormonforstyrrende egenskaper**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger· **12.1 Giftighet**· **Akvatisk toksisitet:****Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske (< 0,1 % benzen)**

NOELR (72h) 10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

EL50 (48h) 3 mg/l (Daphnia magna)

EL50 (72h) 10-30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

LL50 (96h) >13,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

NOEC (21 days) 0,17 mg/l (Daphnia magna)

LOEC (21 days) 0,32 mg/l (Daphnia magna)

(fortsatt på side 8)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 (2020/878)

Trykkdato: 29.07.2026

Versjon 68 (erstatte versjon 67)

revidert den: 22.07.2026

Handelsnavn: RC272 ANTI GRAVEL COATING BLACK 21-50310-2272

(fortsatt fra side 7)

Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylene

NOEC	1,3 mg/l (fisk)
NOEC (7 days)	0,96 mg/l (Daphnia magna)
NOEC (72h)	0,44 mg/l (Algae)
NOEC (28 days)	16 mg/l (bakterie)
LC50 (96h)	8,9-16,4 mg/l (Pimephales promelas)
EC50 (48h)	3,2-9,5 mg/l (Daphnia magna)

- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** biologisk ikke lett nedbrytbart
- **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant
- **vPvB:** Ikke relevant
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **12.7 Andre skadevirkninger**
- **Ytterligere økologiske informasjoner:**
- **Generelle informasjoner:**
Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann
Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.
Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

· **Europeisk avfallsliste**

08 01 11*	maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
20 01 27*	maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer
HP3	Brannfarlig
HP5	Giftvirkning på bestemte organer (STOT) / Aspirasjonsgiftighet
HP14	Økotoksisk

- **Urenset emballasje:**
- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

*

AVSNITT 14: Transportopplysninger

- **14.1 FN-nummer eller ID-nummer**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** UN1139
- **14.2 FN-forsendelsesnavn**
- **ADR, ADN** UN1139 OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELLØSNING, MILJØSKADELG STOFF
- **IMDG** COATING SOLUTION, MARINE POLLUTANT
- **IATA** COATING SOLUTION

(fortsatt på side 9)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 (2020/878)

Trykkdato: 29.07.2026

Versjon 68 (erstatte versjon 67)

revidert den: 22.07.2026

Handelsnavn: RC272 ANTI GRAVEL COATING BLACK 21-50310-2272

(fortsatt fra side 8)

· 14.3 Transportfareklasse(r)

· ADR, IMDG



· Klasse 3 Brannfarlige væsker
 · Fareseddel 3

· ADN

· ADN/R-klasse: 3 Brannfarlige væsker

· IATA



· Class 3 Brannfarlige væsker
 · Label 3

· 14.4 Emballasjegruppe

· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Miljøfarer

Produktet inneholder miljøskadelige stoffer: Hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske (< 0,1 % benzen)

· Marine pollutant: Symbol (fisk og treet)

· Spesiell merking (ADR): Symbol (fisk og treet)

· 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Advarsel: Brannfarlige væsker

· Farenummer (Kemler-tall): -

· EMS-nummer: F-E,S-E

· Stowage Category A

· 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

· Transport/ytterligere informasjoner:

· Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 60 L
 On cargo aircraft only: 220 L

· ADR

· Begrenset mengde (LQ) 5L

· Unntatte mengder (EQ) Kode: E1

Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml

Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml

· Tunnel restriksjonskode

E

· Bemerkninger:

visceuze vloeistof / viscous liquid (cf. ADR 2.2.3.1.4)

· IMDG

· Limited quantities (LQ) 5L

· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· Bemerkninger:

viscous liquid (cf. IMDG 2.3.2.2)

· UN "Model Regulation":

UN 1139

OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELLØSNING, 3, III,
MILJØSKADELG STOFF

NO

(fortsatt på side 10)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 (2020/878)

Trykkdato: 29.07.2026

Versjon 68 (erstatte versjon 67)

revidert den: 22.07.2026

Handelsnavn: RC272 ANTI GRAVEL COATING BLACK 21-50310-2272

(fortsatt fra side 9)

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

- **Direktiv 2012/18/EU**

- **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Seveso category**

E2

P5c

- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 200 t**

- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 500 t**

- **FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3**

- **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

*

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante setninger**

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

- **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifiseringen er basert på resultatene av blandingene som er testet. Helsefarer, Miljøfarer: Metoden for klassifisering av blandinger basert på blandingens bestanddeler (sumformel).

- **Kontaktperson:** ing. J. Smidt

- **Dato for forrige versjon:** 27.05.2026

- **Versjonsnummer for forrige versjon:** 67

- **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

(fortsatt på side 11)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 (2020/878)

Trykkdato: 29.07.2026

Versjon 68 (erstatte versjon 67)

revidert den: 22.07.2026

Handelsnavn: RC272 ANTI GRAVEL COATING BLACK 21-50310-2272

(fortsett fra side 10)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Anslåtte verdier for akutt giftighet)

Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2

Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3

Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4

Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2

STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3

STOT RE 2: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 2

Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3

Kilder

Leverandørinformasjon (sikkerhetsdatablad) og data fra "Database of Registered Substances" fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ble brukt til å lage dette sikkerhetsdatabladet.

NO