

Stegar

Innehavare/Tillverkare/Leverantör

FACAS ApS

Københavnsvej 5, DK-4000 ROSKILDE, Danmark

Produktnamn

Enligt sida 2 i detta typkontrollintyg.

Produktbeskrivning

Stegar av aluminium, se sida 2 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till RISE, nr 6P07889, 9P03061 och P108500.

Certifikat

RISE intyggar att produkt enligt detta certifikat uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2004:3 Stegar och arbetsbollar, (RISE certifieringsregler SPCR 064) och SS 2091 utgåva 4 samt EN 131 enligt produktförteckningen.

Märkning

Samtliga produkter ska vara försedda med RISE typkontrollmärke (exempel se nedan), typkontrollintygets nummer, namn/logo på innehavare av intyg eller tillverkare, produktnamn, stegtyp (enligt SS 2091), tillverkningsår (2 siffror) och månad (endast stegar) alt. tillverkningsnummer samt antal personer som samtidigt får beträda produkten.

Giltighetstid

Typkontrollintyget gäller längst till och med 2026-11-02.

Övrigt

Detta typkontrollintyg ersätter tidigare utgåvor med samma nummer. Typkontrollintyget utfärdades ursprungligen 2016-11-02 av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som under 2017 har bytt namn till RISE Research Institutes of Sweden AB.

Martin Tillander

Produktförteckning FACAS ApS stegar

Stegar och arbetsbockar som utöver AFS 2004:3 och/eller SS 2091 utgåva 4 även uppfyller andra standarder är markerade enligt följande:

¹⁾ Uppfyller kraven enligt EN 131-2:2010+A2:2017.

²⁾ Uppfyller kraven enligt EN 131-6:2019.

Stegar som uppfyller kraven enligt ¹⁾ och ²⁾ ovan uppfyller även kraven enligt EN 131-1:2015+A1:2019 och EN 131-3:2018.

Stegtyp	Benämning	Art.nr.	Antal steg	Längd (m)	Not.
Anliggande teleskopisk stega	Telescopic SOFTLINE	300-2.3-8	8	2,3	^{1) 2)}
		300-2.6-9	9	2,6	^{1) 2)}
		300-2.9-10	10	2,9	^{1) 2)}
		300-3.2-11+	11	3,2	^{1) 2)}
		300-3.5-12+	12	3,5	^{1) 2)}
		300-3.8-13+	13	3,8	^{1) 2)}
Fristående teleskopisk stega	Telescopic SOFTLINE	300-7+2+	7 + 2	2,6 / 2,0	^{1) 2)}

Förutsättningar

- Före varje användning ska stegen kontrolleras att den är korrekt monterad/låst.
- Stegen får inte användas vid smutsiga arbeten eller i smutsiga miljöer. Användning vid murning, betongarbeten, målning eller dylikt medför att stegen blir svår att rengöra. Detta kan i sin tur leda till att teleskopfunktionen kraftigt försämrats.
- Stegar och arbetsbockar ska om det behövs vara tydligt och varaktigt märkta med monteringsanvisningar då de avlämnas till användaren.
- För stega som uppfyller kraven enligt EN 131 ska märkning och åtföljande monteringsinstruktioner vara utformade enligt EN 131.

Övrigt

Typkontrollintyget gäller för stegar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det granskade underlaget.