



Rapport nr. HAPER22060260R2

Side 1 af

9

Tekniske specifikationer for kemikaliesikkerhed

Sikkerhedsdatoark (SDS)

(prøvenavn)	Fyld dæklím
(ansøger)	Taixing Dobbelt Hjul Huai River Køretøj dele Co., Ltd.
(Testkategori)	Test af delegerede

Jiangsu Miljøspektrum Test Teknologi Service Co., Ltd

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD





Sikkerhedsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyld dæklím

I henhold til Det Europæiske Fællesskabs FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisionsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 2 af 9

Ansøger Taixing Dobbelt Hjul Huai River Køretøj dele Co., Ltd.

Adresse Tianxing Village, Binjiang Town, Taixing City, Jiangsu-provinsen, Kina

Eksempel på oplysninger

Eksempel på
navn Fyld dæklím

*Ovenstående oplysninger er givet og bekræftet af ansøgeren.

Dato for
serviceanmodning jun.15,2022

Forberedelsesperiode for
rapport 15. jun. 2022 til 22. jun. 2022

Service anmodet I henhold til kundens ansøgning er dette sikkerhedsdatablad produceret i overensstemmelse med EU's FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008.

Underskriver

13. juli 2022

:



Dato

:



Sikkerhedsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyld dæklím

I henhold til EU-forordning (EF) nr. 1907/2006
og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisionsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 3 af 9

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAVN	Fyld dæklím
Producent/leverandør	Taixing Dobbelt Hjul Huai River Køretøj dele Co., Ltd.
ADRESSE	Tianxing Village, Binjiang Town, Taixing City, Jiangsu-provinsen, Kina
KONTAKTPERSON	Gui Baquan
TEL	13365238898
E-mail	—
FAX	491716219@qq.com

2 IDENTIFIKATION AF FARER

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Brandfarlige væsker, kategori 2

Fare for aspiration, kategori 1

Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3

Farlig for vandmiljøet, langvarig (kronisk) - Kategori kronisk 2

Hudsensibilisering, kategori 1

2.2 GHS-mærkningselementer, herunder sikkerhedssætninger



Ikon(er)

Signal ord Fare

Faresætning(er)

H225 Meget brandfarlig væske og damp

H304 Kan være dødelig ved indtagelse og kommer ind i luftvejene

H336 Kan forårsage dødsghed eller svimmelhed

H411 Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger

H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion

Sikkerhedssætning(er)

Forebyggelse

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P233 Hold beholderen tæt lukket.

P240 Jord- og bondcontainer og modtageudstyr.

P241 Brug eksplosionssikkert [elektrisk/ventilations-/belysnings-/...] udstyr.

P242 Brug gnistfrit værktøj.

P243 Tag skridt til at forhindre statiske udladninger.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenværn/ansigtsbeskyttelse/høreværn/...

P261 Undgå at indånde støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P272 Foruren et arbejdsstøj bør ikke tillades ud af arbejdspladsen.

Svar

Jiangsu Miljøspektrum Test
Teknologi Service Co., Ltd

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD

Adresse: No. 198, Wuzhou East Road, Yangzhou Economic
and Technological Development Zone

Hugorme: NO.198 Wuzhou East Road, økonomisk og teknologisk udviklingszone, Yangzhou



Sikkerhedsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyld dæklím

I henhold til EU-forordning (EF) nr. 1907/2006
og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisionsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 4 af 9

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenede tøj af. Skyl de berørte områder med vand [eller brusebad].

P370+P378 I tilfælde af brand: Brug ... at slukke.

P301+P316 VED INDTAGELSE: Søg akut lægehjælp med det samme.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til frisk luft og sørg for, at det er behageligt at trække vejret.

P319 Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

P391 Opsaml spild.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...

P333+P313 Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

P321 Specifik behandling (se ... på denne etiket).

P362+P364 Tag forurenede tøj af, og vask det før genbrug. **Oplagring**

P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P405 Opbevares låst.

P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

Bortskaffelse

P501 Bortskaf indholdet/beholderen i overensstemmelse med lokale regler.

Fysiske og kemiske farer

Meget brandfarlig væske og damp.

Sundhedsrisici

Kan være dødelig ved indtagelse og kommer ind i luftvejene. Kan forårsage døsighed eller svimmelhed. Kan forårsage allergiske hudreaktioner.

Miljøfare

Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER

Ingrediens	CAS-nr.	Vægt i procent (%)	EF-nr.	Noter
C5	109-66-0	75	203-692-4	—
Naturgummi	9006-04-6	20	232-689-0	—
Abietinsyre	8050-09-7	5	232-475-7	—

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding

Hvis du indånder, skal du flytte personen ud i frisk luft. Hvis du ikke trækker vejret, skal du give kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

I tilfælde af hudkontakt

Fjern forurenede tøj og vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

I tilfælde af øjenkontakt

Adskil øjenlågene og skyl med rindende vand eller saltvand. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

Ved indtagelse

Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person. Skyl munden med vand. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

Jiangsu Miljøspektrum Test
Teknologi Service Co., Ltd

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD

Adresse: No. 198, Wuzhou East Road, Yangzhou Economic
and Technological Development Zone

Hugorme: NO.198 Wuzhou East Road, økonomisk og teknologisk udviklingszone, YangZhou

URL-adresse: www.hap-test.com E-mail: hap@hap-test.com

☎: 400-6600-776

☎: 0514-89711561



Sikkerhedsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyld dæklim

I henhold til Det Europæiske Fællesskabs FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisionsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 5 af 9

4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen (se pkt. 3.2) og/eller i pkt. 11.

4.3 Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling påkrævet ingen

tilgængelige data

5 BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

5.1 Slukning af medier

Egnede slukningsmidler

Brug vandspray, tørt kemikalie, skum eller kuldioxid.

Undgå at bruge jævnstrømsvand til at slukke ilden. Jævnstrømsvand kan forårsage stænk af brændbare væsker og sprede ilden.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen data tilgængelige

5.3 Råd til brandmænd

Brandmænd bør bære et gasfyldt åndedrætsværn eller en aktiv kulmaske, bære en helkropsbranddragt og slukke ilden i modvindsretningen.

Flyt beholderen fra ilden til det åbne rum så meget som muligt.

Hvis beholderen i ilden har skiftet farve eller lydt fra en sikker trykaflastningsanordning, skal den straks evakueres.

Isolering af ulykkesstedet, der forbyder uafhængigt personale at komme ind. Indeholder og håndterer brandvand for at forhindre miljøforurening.

5.4 Yderligere oplysninger

Ingen data tilgængelige

6 FORANSTALTNINGER VED UTILSIGTET FRIGIVELSE

6.1 Personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer

Brug personlige værnemidler. Undgå støvdannelse. Undgå at indånde dampe, tåge eller gas. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Evakuer personale til sikre områder. Undgå at indånde støv.

6.2 Miljømæssige forholdsregler

Der kræves ingen særlige miljømæssige forholdsregler.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprydning

Saml og arranger bortskaffelse uden at skabe støv. Fej op og skovl. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse.

6.4 Henvvisning til andre afsnit

Bortskaffelse se pkt. 13.

7 HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for passende udsugningsventilation på steder, hvor der dannes støv.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder

Opbevares køligt ved stuetemperatur og fugtighed. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.

7.3 Specifikke slutanvendelser

Ingen data tilgængelige

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrol parametre

Komponenter med arbejdspladskontrolparametre

8.2 Kontrol af eksponering

Jiangsu Miljøspektrum Test
Teknologi Service Co., Ltd

JIANGSU HAP TESTING SERVICE CO., LTD

Adresse: No. 198, Wuzhou East Road, Yangzhou Economic
and Technological Development Zone

Hugorme: NO.198 Wuzhou East Road, økonomisk og teknologisk udviklingszone, Yangzhou

URL-adresse: www.hap-test.com E-mail: hap@hap-test.com

☎ : 400-6600-776

☎ : 0514-89711561



Sikkerhedsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyld dæklim

I henhold til EU-forordning (EF) nr. 1907/2006
og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisionsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 6 af 9

Passende tekniske kontroller

Generel industriel hygiejnepraksis.

Personlig beskyttelsesudstyr

Øjen-/ansigtsbeskyttelse

Brug udstyr til øjenværn, der er testet og godkendt i henhold til relevante statslige standarder såsom NIOSH (US) eller EN 166(EU).

Beskyttelse af huden

Håndter med handsker. Handsker skal inspiceres før brug. Brug korrekt teknik til fjernelse af handsker (uden at røre ved handsker

ydre overflade) for at undgå hudkontakt med dette produkt. Bortskaf kontaminerede handsker efter brug i overensstemmelse med

gældende lovgivning og god laboratoriepraksis.

Vask og tør hænder.

De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EU-direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 afledt af den.

Beskyttelse mod nedsænkning

Materiale: Nitrilgummi

Mindste lagtykkelse: 0,11 mm

Gennembrudstid: > 480 min

Testet materiale: Dermatril® (Aldrich Z677272, størrelse M)

Beskyttelse mod stænk

Materiale: Nitrilgummi

Mindste lagtykkelse: 0,11 mm

Gennembrudstid: > 30 min

Testet materiale: Dermatril® (Aldrich Z677272, størrelse M) datakilde: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, telefon +49 (0)6659 873000, e-mail sales@kcl.de, testmetode: EN374

Hvis det bruges i opløsning eller blandes med andre stoffer og under forhold, der afviger fra EN 374, skal du kontakte leverandøren af de CE-godkendte handsker. Denne anbefaling er kun rådgivende og skal evalueres af en industrihygiejneekspert, der er bekendt med den specifikke situation for forventet brug af vores kunder. Det bør ikke fortolkes som en godkendelse til et specifikt brugsscenarie.

Kropsbeskyttelse

uigennemtrængeligt tøj. Typen af værnemidler skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden af det farlige stof på den specifikke arbejdsplads.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er ikke påkrævet. Til generende eksponeringer skal du bruge åndedrætsværn af type OV/AG (US) eller type ABEK (EU EN 14387). Brug åndedrætsværn og komponenter, der er testet og godkendt i henhold til relevante statslige standarder såsom NIOSH (USA) eller CEN (EU).

9 FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

a) Udseende	Lysegul gennemsigtig tyktflydende væske
b) Lugt	Let skarp lugt
c) Lugttærskel	Ingen data tilgængelige
d) pH	Ingen data tilgængelige
e) Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen data tilgængelige



Sikkerhedsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyld dæklím

I henhold til EU-forordning (EF) nr. 1907/2006
og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisionsdato: 13. juli 2022

Side 7 af 9

Forberedt dato: 13. juli 2022

f) Begyndelseskogepunkt og kogeinterval	>50° C
g) Flammepunkt	Lukket kop flammepunkt <23°C
h) Fordampningshastighed	Ingen data tilgængelige
i) Antændelsestemperatur	Ingen data tilgængelige
j) Øvre/nedre antændeligheds- eller eksplosionsgrænser	Brandfarlig væske og ikke-eksplosiv
k) Damptryk	Ingen data tilgængelige
l) Damptæthed	Ingen data tilgængelige
m) Massefylde	Ingen data tilgængelige
n) Vandopløselighed	Ingen data tilgængelige
o) Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	Ingen data tilgængelige
p) Selvantændelsestemperatur	Ingen data tilgængelige
q) Nedbrydningstemperatur	Ingen data tilgængelige
r) Viskositet	Ingen data tilgængelige

9.2 Andre sikkerhedsoplysninger

Ingen data tilgængelige

10 STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgængelige

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen data tilgængelige

10.3 Mulighed for farlige reaktioner

Ingen data tilgængelige

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

10.5 Uforenelige materialer

Stærke oxider, stærke syrer, stærke baser.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen data tilgængelige

11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Ingen data tilgængelige

Hudætsning/irritation

Ingen data tilgængelige

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ingen data tilgængelige

Luftvejs- eller hudsensibilisering

Ingen data tilgængelige

Kimcellemutagenicitet

Ingen data tilgængelige

Carcinogenicitet

IARC: Ingen bestanddele af dette produkt, der er til stede i niveauer større end eller lig med 0.1 %, er identificeret som sandsynlige, mulige eller



Sikkerhedsdatoark (SDS)

Produktnavn: Fyld dæklím

I henhold til Det Europæiske Fællesskabs FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisionsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 8 af 9

bekræftet kræftfremkaldende hos mennesker af IARC.

Reproduktionstoksicitet

Ingen data tilgængelige

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

Ingen data tilgængelige

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

Ingen data tilgængelige

Fare for aspiration

Ingen data tilgængelige

Yderligere oplysninger

RTECS: Ikke tilgængelig

12 ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

12.1 Giftighed

Ingen data tilgængelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumulerende potentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgængelige

12.6 Andre bivirkninger

Ingen data tilgængelige

13 OVERVEJELSER OM BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Genbrug så meget som muligt.

Hvis det ikke kan genbruges, skal du bruge forbrænding til bortskaffelse eller kontakte en autoriseret affaldsbortskaffelsesenhed for korrekt bortskaffelse.

Ved nedgravning skal den implementeres i overensstemmelse med regeringens regler.

Det færdige produkt eller affald efter varmestøbning nedbrydes ikke ved normal temperatur.

Husk: Lad ikke spild og rengøringsaffald løbe ud i kommunale kloaker og åbne vandområder.

Forurenet emballage

Returner beholderen til producenten, eller bortskaf den i overensstemmelse med nationale og lokale regler.

14 OPLYSNINGER OM TRANSPORT

14.1 UN-nummer

ADR/RID: UN1265

IMDG: UN1265

IATA: UN1265

14.2 FN's rigtige forsendelsesnavn

ADR/RID: PENTANER, flydende

IMDG: PENTANER,

flydende

IATA: PENTANER,

flydende

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3



Sikkerhedsdatoark (SDS)

Produkt navn: Fyld dæklím

I henhold til EU-forordning (EF) nr. 1907/2006
og FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Revisionsdato: 13. juli 2022

Forberedt dato: 13. juli 2022

Side 9 af 9

14.4 Emballage gruppe

ADR/RID: II IMDG: II IATA: II

14.5 Miljøfarer

ADR/RID: ja IMDG Marine Pollutant: ja IATA: Ja

Særlige forsigtighedsregler for

14.6 brugeren

Forsendelsesklassifikationer kan variere afhængigt af containerens størrelse og reglerne i landet eller regionen.

15 LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/-lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen

Lovgivningsmæssige oplysninger Bemærk venligst, at bortskaffelse af affald også skal overholde lokale regler.

Hvis det er relevant, opfylder kemikaliet kravene i forordningen om sikkerhedsstyring af farlige kemikalier (vedtaget af statsrådet den 9. januar 2002).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

16 ANDRE OPLYSNINGER

(M)SDS er et farekommunikationsværktøj og bør bruges til at hjælpe med risikovurderingen. Mange faktorer afgør, om de rapporterede farer er risici på arbejdspladsen eller andre miljøer. Risici kan bestemmes ved henvisning til eksponeringsscenerier. Anvendelsesomfang, brugshyppighed og nuværende eller tilgængelige tekniske kontroller skal tages i betragtning.

Bemærk! : Denne rapport erstatter den oprindelige rapport, HAPER22060260R1 , som er ugyldig