

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 07.09.2023 Redigert: 07.09.2023 Versjon: 1.0

**italmatic**

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blandinger  
Produktnavn : FAST DRY CEMENT

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Bruk av stoffet/blandingen : FBrukes som lim ved reparasjoner av dekk og slanger

##### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Leverandør

ITALMATIC SRL

Via dell'Artigianato 8/A, 20060 Cassina de' Pecchi (Milano), Italy.

T +39 02 95300545

F +39 02 95300199

sds@italmatic.net

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : +39 02 95300545

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Brannfarlige væsker, Kategori 2 H225  
Sensibiliserende ved innånding, Kategori 1 H334  
Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1 H317  
Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori H336  
3, narkotiske virkninger  
Aspirasjonsfare, Kategori 1 H304  
Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2 H411  
Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Kan forårsake kreft. Kan forårsake genetiske skader. Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Signalord (CLP) :

Fare

Inneholder :

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; natural rubber; sinkbis(dibutyliditiokarbamat); sinkbis(dietyliditiokarbamat)

Faresetning (CLP) :

H225 - Meget brannfarlig væske og damp.  
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Sikkerhetssetninger (CLP)

- H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.  
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- : P201 - Innhent særskilt instruks før bruk.  
P202 - Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.  
P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.  
Røyking forbudt.  
P233 - Hold beholderen tett lukket.  
P240 - Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.  
P241 - Bruk elektrisk materiell, belysningsmateriell, ventilasjonsmateriell som er eksplosjonssikkert.

### 2.3. Andre farer

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0.1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

Uaktuelt.

### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                             | Produktidentifikator                                                                       | %   | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics | CAS-nr: 64742-49-0<br>EU nr: 265-151-9;927-510-4<br>EU-identifikationsnummer: 649-328-00-1 | 92  | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                          |
| natural rubber                                   | CAS-nr: 9006-04-6<br>EU nr: 232-689-0                                                      | 5,6 | Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                      |
| sinkbis(dibutylditiokarbamat)                    | CAS-nr: 136-23-2<br>EU nr: 205-232-8<br>EU-identifikationsnummer: 006-081-00-9             | 1,2 | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                         |
| sinkbis(dietylditiokarbamat)                     | CAS-nr: 14324-55-1<br>EU nr: 238-270-9<br>EU-identifikationsnummer: 006-082-00-4           | 1,2 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kroppsvekt)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### FØRSTEHJELP generell

- : Gi aldri noe i munnen på en ubevisst person. Ved illebefinnende, oppsøk en lege (vis om mulig etiketten). Tilkall legen umiddelbart.

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP etter innånding  | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. La den rammede puste frisk luft. La den forulykkede hvile. Ved pustesyntomer: Ring giftinformasjonen eller en lege. |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : Ta av tilsølte klær og vask eksponerte hudpartier med mildt sepevann. Skyll deretter med varmt vann. Vask huden med store mengder vann. Tilsølte klær må fjernes. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.    |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : Spyl øyeblikkelig med mye vann. Oppsøk legen ved vedvarende smerte eller rødhet. Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.                                                                                         |
| FØRSTEHJELP etter svelging   | : Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Oppsøk lege umiddelbart. Ikke fremkall oppkast. Tilkall legen umiddelbart.                                                                                                     |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger                | : Antas ikke å være farlig under vanlige bruksforhold. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
| Symptomer/virkninger ved innånding  | : Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.                         |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                          |
| Symptomer/virkninger ved svelging   | : Fare for lungeødem.                                                                           |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Skum. Tørt pulver. Karbondioksid. Vannspray. Sand. |
| Uegnet slukningsmiddel      | : Ikke bruk en sterk vannstrøm.                      |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Brannfare                                     | : Ved forbrenning dannes:    |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : Giftig røyk kan frigjøres. |

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brannslukningsinstruksjoner     | : Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet. |
| Beskyttelse under brannslukking | : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsværn.  |

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

#### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

|                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Bruk anbefalt personlig verneutstyr. For å ytterligere informasjon, se seksjon 8: "Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr".                             |
| Nødsprosedyrer | : Hold unødvendig personale unna. Kun kvalifisert personale utstyrt med egnet beskyttelse kan gripe inn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. |

#### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

|                |                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Skaff rengjøringspersonalet et egnet verneutstyr. For å ytterligere informasjon, se seksjon 8: "Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr". |
| Nødsprosedyrer | : Luft området.                                                                                                                                                                           |

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Unngå utslipp i kloakk og drikkevann. Myndighetene må varsles dersom væske trenger ned i kloakken eller i offentlige vannløp. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Til opprydding | : Samle opp spill. |
|----------------|--------------------|

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengjøringsmetoder | : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale. Absorber utspilt væske med inerte faste stoffer, f. eks. leire eller diatoméjord hurtigst mulig. Samle opp spill. Lagres separat. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann. |
| Andre opplysninger | : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.                                                                                                                                                                                                        |

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For å ytterligere informasjon, se seksjon 8: "Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr". For avhending av avfall, se seksjon 13: "Disponeringshensyn".

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forsiktighetsregler for sikker håndtering | : Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å hindre dannelse av damp. Innhent særskilt instruks før bruk. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Ta alle nødvendige tekniske tiltak for å unngå eller redusere frigjøring av produktet på arbeidsstedet. Begrens produktmengdene til det minimum nødvendige for håndteringen og begrens antallet eksponerte arbeidere. Sørg for lokalt utsugningsanlegg eller vanlig romventilasjon. Bruk personlig verneutstyr. Gulver, vegger og andre overflater i fareområdet skal rengjøres regelmessig. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. |
| Hygieniske forhåndsregler                 | : Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Arbeidsklærne adskilles fra byklær og rengjøres separat. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbevaringsbetingelser | : Emballasjen oppbevares godt lukket på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### 8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0) |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Polen - Grenser for arbeidseksponering                        |                                                              |
| NDS (OEL TWA)                                                 | 500 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| NDSch (OEL STEL)                                              | 1500 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Merknad                                                       | Obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu. |
| Regulatorisk referanse                                        | Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.                       |
| natural rubber (9006-04-6)                                    |                                                              |
| Belgia - Grenser for arbeidseksponering                       |                                                              |
| OEL TWA                                                       | 0,0001 mg/m <sup>3</sup> (in allergenic proteins)            |

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>natural rubber (9006-04-6)</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Merknad                                             | D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |
| OEL kjemisk kategori                                | Skin in allergenic proteins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regulatorisk referanse                              | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kroatia - Grenser for arbeidseksposering</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GVI (OEL TWA) [1]                                   | 0,6 mg/m <sup>3</sup> (process-fume)<br>6 mg/m <sup>3</sup> (process-dust)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Irland - Grenser for arbeidseksposering</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEL TWA [1]                                         | 0,0001 mg/m <sup>3</sup> (inhalable allergenic proteins)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OEL STEL                                            | 0,0003 mg/m <sup>3</sup> (calculated-inhalable allergenic proteins)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Regulatorisk referanse                              | Chemical Agents Code of Practice 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Portugal - Grenser for arbeidseksposering</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                             | 0,0001 mg/m <sup>3</sup> (inhalable fraction)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OEL kjemisk kategori                                | Sensitizer expressed in inhalable allergenic proteins, skin - potential for cutaneous exposure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Merknad                                             | P (Toxicidade percutânea); SC (Agente com potencial para produzir sensibilização pela via cutânea); SR (Agente com potencial para produzir sensibilização pela via respiratória)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regulatorisk referanse                              | Norma Portuguesa NP 1796:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Slovakia - Grenser for arbeidseksposering</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NPHV (OEL TWA) [1]                                  | 0,1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Spania - Grenser for arbeidseksposering</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                | 0,001 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Merknad                                             | Sen (Sensibilizante), vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante).                                                                                                                      |
| OEL kjemisk kategori                                | Sensibiliserende stoff as total proteins, skin - potential for cutaneous absorption as total proteins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Regulatorisk referanse                              | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>USA - ACGIH - Grenser for arbeidseksposering</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACGIH OEL TWA                                       | 0,0001 mg/m <sup>3</sup> (inhalable particulate matter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Merknad (ACGIH)                                     | TLV® Basis: Resp sens. Notations: Skin; DSEN; RSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ACGIH kjemisk kategori                              | Hud – potensielt avgjørende bidrag til eksponering via hudkontakt, dermal sensitizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Regulatorisk referanse                              | ACGIH 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>sinkbis(dietylditiokarbamat) (14324-55-1)</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Romania - Grenser for arbeidseksposering</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                         | Bis (dietilditiokarbamat ) de zinc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OEL TWA                                             | 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| sinkbis(dietylditiokarbamat) (14324-55-1) |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| OEL STEL                                  | 5 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Regulatorisk referanse                    | Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021) |

### 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## 8.2. Eksponeringskontroll

### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

**Egnede tekniske kontrollmekanismer:**

Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen.

### 8.2.2. Personlig verneutstyr

**Personlig verneutstyr:**

Unngå all unødvendig eksponering. Bruk vernehansker. Bruk vernesko. Bruk åndedrettsvern.

**Personlig verneutstyr – symbol(er):**



#### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

**Øyebeskyttelse:**

Vernebriller med tett sidevern eller sikkerhetsbriller. Bruk vernebriller i samsvar med ISO 16321-1. Vernebriller

#### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

**Hud- og kroppsvern:**

Bruk egnede verneklær

**Håndvern:**

Bruk vernehansker. Bruk egnede hansker som er ISO 374-1-testede

#### 8.2.2.3. Åndedretssvern

**Åndedretssvern:**

Bruk egnet maske. Åndedrettsvern skal benyttes [ved tilstrekkelig ventilasjon].

#### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

**Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:**

Unngå utslipp til miljøet.

**Andre opplysninger:**

Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form : Væske

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Farge                                       | : Farveløs.                                  |
| Utseende                                    | : Hvit til blekgul.                          |
| Lukt                                        | : Hydrokarboner.                             |
| Luktterskel                                 | : Uaktuelt.                                  |
| Smeltepunkt                                 | : Uaktuelt.                                  |
| Frysepunkt                                  | : Uaktuelt.                                  |
| Kokepunkt                                   | : 93,33 °C                                   |
| Brannfarlighet                              | : Brannfarlig                                |
| Nedre eksplosjonsgrense                     | : 1 vol %                                    |
| Øvre eksplosjonsgrense                      | : 6,7 vol %                                  |
| Flammepunkt                                 | : -9,44 °C                                   |
| Selvantennelsestemperatur                   | : Uaktuelt.                                  |
| Nedbrytningstemperatur                      | : Uaktuelt.                                  |
| pH                                          | : Uaktuelt.                                  |
| Viskositet                                  | : 0,5 – 1,2 mm <sup>2</sup> /s (at 20 deg C) |
| Løselighet                                  | : Uaktuelt.                                  |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | : Uaktuelt.                                  |
| Damptrykk                                   | : 6 kPa (45mm Hg) room temp                  |
| Damptrykk ved 50°C                          | : Uaktuelt.                                  |
| Massetetthet                                | : Uaktuelt.                                  |
| Relativ tetthet                             | : 0,708 g/cm <sup>3</sup> (Water=1)          |
| Relativ dampetthet ved 20°C                 | : 3,5 (Air=1)                                |
| Partikkels karakteristikk                   | : Uaktuelt.                                  |

## 9.2. Andre opplysninger

### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : 4,2

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt i normale bruks-, oppbevarings- og transportforhold.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt i normale håndterings- og oppbevaringsforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold. Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen i anbefalte oppbevarings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7).

### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

I normal lagring og bruk bør farlige spaltningsprodukter ikke bli produsert.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt toksisitet (oral)      | : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelige data er klassifisering kriteriene ikke oppfylles) |
| Akutt toksisitet (hud)       | : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelige data er klassifisering kriteriene ikke oppfylles) |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelige data er klassifisering kriteriene ikke oppfylles) |

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0) |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| LD50 oralt                                                    | > 5840 mg/kg kroppsvekt |
| LD50 dermalt                                                  | > 2920 mg/kg kroppsvekt |
| LC50 Inhalering - Rotte (Støv/tåke)                           | > 23300 mg/l            |

| sinkbis(dietylditiokarbamat) (14324-55-1) |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| LD50 hud kanin                            | > 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit |
| ATE CLP (oralt)                           | 500 mg/kg kroppsvekt                   |

|                                                |                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudetsing/hudirritasjon                        | : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelige data er klassifisering kriteriene ikke oppfylles)               |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                | : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelige data er klassifisering kriteriene ikke oppfylles)               |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt | : Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller      | : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelige data er klassifisering kriteriene ikke oppfylles)               |
| Kreftframkallende egenskaper                   | : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelige data er klassifisering kriteriene ikke oppfylles)               |
| Giftighet for reproduksjon                     | : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelige data er klassifisering kriteriene ikke oppfylles)               |
| STOT – enkelteksponering                       | : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                                   |

| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0) |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering                                      | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |

| sinkbis(dibutylditiokarbamat) (136-23-2) |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering                 | Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |

| sinkbis(dietylditiokarbamat) (14324-55-1) |                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT – enkelteksponering                  | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                                        |
| STOT – gjentatt eksponering               | : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelige data er klassifisering kriteriene ikke oppfylles) |

| sinkbis(dietylditiokarbamat) (14324-55-1) |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rotte, 90 dager)             | 10 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aspirasjonsfare | : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|

| FAST DRY CEMENT |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Viskositet      | 0,5 – 1,2 mm <sup>2</sup> /s (at 20 deg C) |

## 11.2. Opplysninger om andre farer

### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 11.2.2. Andre opplysninger

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Andre opplysninger | : Sannsynlige eksponeringsveier: inntak, inhalering, hud og øyne |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

|                                            |                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)   | : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelige data er klassifisering kriteriene ikke oppfylles) |
| Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) | : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                |

| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0) |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| LC50 - Fisk [1]                                               | > 3 mg/l           |
| EC50 - Andre vannorganismer [1]                               | 4,6 mg/l waterflea |



# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0) |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Andre vannorganismer [2]                               | 10 mg/l                                                                                  |
| sinkbis(dietylditiokarbamat) (14324-55-1)                     |                                                                                          |
| LC50 - Fisk [1]                                               | 0,23 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| FAST DRY CEMENT             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Ikke etablert. |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

| FAST DRY CEMENT                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Bioakkumuleringsevne                                          | Ikke etablert. |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (64742-49-0) |                |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)                   | 4,85           |

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ytterligere informasjon : Unngå utslipp til miljøet.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Innholdet/holderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler.

Økologi - avfallsstoffer : Unngå utslipp til miljøet.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                             | IMDG      | IATA      | ADN     | RID     |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 14.1. FN-nummer eller ID-nummer |           |           |         |         |
| UN 1133                         | UN 1133   | UN 1133   | UN 1133 | UN 1133 |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn       |           |           |         |         |
| LIM                             | ADHESIVES | Adhesives | LIM     | LIM     |
| 14.3. Transportfareklasse(r)    |           |           |         |         |
| 3                               | 3         | 3         | 3       | 3       |

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad


i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| ADR                                        | IMDG                                                   | IATA              | ADN               | RID               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                            |                                                        |                   |                   |                   |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>              |                                                        |                   |                   |                   |
| II                                         | II                                                     | II                | II                | II                |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                    |                                                        |                   |                   |                   |
| Miljøskadelig: Ja                          | Miljøskadelig: Ja<br>Maritim forurensningskilde:<br>Ja | Miljøskadelig: Ja | Miljøskadelig: Ja | Miljøskadelig: Ja |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner |                                                        |                   |                   |                   |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Veitransport

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Klassifiseringskode (ADR)                                             | : F1                |
| Spesielle bestemmelser (ADR)                                          | : 640D              |
| Begrensede mengder (ADR)                                              | : 5I                |
| Unntatte mengder (ADR)                                                | : E2                |
| Emballeringsbestemmelser (ADR)                                        | : P001, IBC02, R001 |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR)                              | : PP1               |
| Bestemmelser om samemballering (ADR)                                  | : MP19              |
| Bestemmelser for multimodale tanker og bulkcontainere (ADR)           | : T4                |
| Spesielle bestemmelser for multimodale tanker og bulkcontainere (ADR) | : TP1, TP8          |
| Tankkode (ADR)                                                        | : LGBF              |
| Kjøretøy for tanktransport                                            | : FL                |
| Transportkategori (ADR)                                               | : 2                 |
| Spesielle transportbestemmelser - Gjennomføring av transporten (ADR)  | : S2, S20           |
| Farenummer (Kemler-nr.)                                               | : 33                |
| Oransjefargede skilt                                                  | :                   |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tunnel restriksjonskode (ADR) | : D/E |
|-------------------------------|-------|

#### Sjøfart

|                                           |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begrensede mengder (IMDG)                 | : 5 L                                                                                                                                         |
| Unntatte mengder (IMDG)                   | : E2                                                                                                                                          |
| Emballeringsinstrukser (IMDG)             | : P001                                                                                                                                        |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) | : PP1                                                                                                                                         |
| Emballasjeveiledning for IBC (IMDG)       | : IBC02                                                                                                                                       |
| Tankforskrifter (IMDG)                    | : T4                                                                                                                                          |
| Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG)  | : TP1, TP8                                                                                                                                    |
| EmS-nr. (Brann)                           | : F-E                                                                                                                                         |
| EmS-nr. (Spill)                           | : S-D                                                                                                                                         |
| Stuingskategori (IMDG)                    | : B                                                                                                                                           |
| Egenskaper og observasjoner (IMDG)        | : Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility with water depends upon their composition. |

#### Luftfart

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| PCA unntatte mengder (IATA)            | : E2   |
| PCA begrensede mengder (IATA)          | : Y341 |
| PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) | : 1L   |
| PCA emballasjeveiledning (IATA)        | : 353  |

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| PCA maks. nettomengde (IATA)    | : 5L  |
| CAO emballasjeveiledning (IATA) | : 364 |
| CAO maks. nettomengde (IATA)    | : 60L |
| Spesielle bestemmelser (IATA)   | : A3  |
| ERG-kode (IATA)                 | : 3L  |

### Vannveistransport

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Klassifiseringskode (ADN)                | : F1        |
| Spesiell bestemmelse (ADN)               | : 640D      |
| Begrensede mengder (ADN)                 | : 5 L       |
| Unntatte mengder (ADN)                   | : E2        |
| Utstyr påkrevet (ADN)                    | : PP, EX, A |
| Ventilasjon (ADN)                        | : VE01      |
| Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) | : 1         |

### Jernbanetransport

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Klassifiseringskode (RID)                                         | : F1                |
| Spesiell bestemmelse (RID)                                        | : 640D              |
| Begrensede mengder (RID)                                          | : 5L                |
| Unntatte mengder (RID)                                            | : E2                |
| Emballeringsinstrukser (RID)                                      | : P001, IBC02, R001 |
| Spesielle emballeringsbestemmelser (RID)                          | : PP1               |
| Bestemmelser om samemballering (RID)                              | : MP19              |
| Instrukser for flyttbare tanker og bulkcontainere (RID)           | : T4                |
| Særlige bestemmelser for flyttbare tanker og bulkcontainere (RID) | : TP1, TP8          |
| Tankkoder for RID tanker (RID)                                    | : LGBF              |
| Transportkategori (RID)                                           | : 2                 |
| Ekspressgods (RID)                                                | : CE7               |
| Fareidentifikasjonsnummer (RID)                                   | : 33                |

## 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Uaktuelt.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1. eu-forskrifter

##### REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

##### REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

##### REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

##### PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

##### POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

##### Ozon-forordning (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

##### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

#### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

##### Frankrike

| Yrkessykdommer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RG 65          | Eksemformede lesjoner tilknyttet allergi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RG 84          | Tilstander forårsaket av organiske løsemidler til profesjonell bruk: mettede eller umettede alifatiske eller sykliske flytende hydrokarboner og miksturer derav; flytende halogenerte hydrokarboner; nitrerte derivater av alifatiske hydrokarboner; alkoholer; glykoletere; ketoner; aldehyder; alifatiske og sykliske etere, inkludert tetrahydrofuran; estere; dimetylformamid og dimetylacetamin; acetonitril og propionitril; pyridin; dimetylsulfon og dimetylsulfoksid |

##### Tyskland

|                                               |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruksbegrensninger                            | : Overhold begrensninger i henhold Lov om beskyttelse av mødre i arbeid (MuSchG).<br>Overhold begrensninger i henhold Lov om beskyttelse av unge arbeidstakere (JArbSchG). |
| Vannfare-klasse (WGK)                         | : WGK 3, Svært farlig for vann (Klassifisering i henhold til AwSV, Bilag 1).                                                                                               |
| Forordning om farlige hendelser (12. BImSchV) | : Er ikke underlagt Forordning om farlige hendelser (12. BImSchV)                                                                                                          |

##### Nederland

|                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen              | : Naphtha, petroleum, hydrotreated light,Rubber, natural er oppført på listen |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                       | : Naphtha, petroleum, hydrotreated light,Rubber, natural er oppført på listen |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding   | : Ingen av bestanddelene er oppført på listen                                 |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : Ingen av bestanddelene er oppført på listen                                 |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling   | : Ingen av bestanddelene er oppført på listen                                 |

##### Danmark

|                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Merknader vedrørende klassifiseringen | : Krisehåndtering retningslinjer for oppbevaring av brannfarlige væsker må følges |
| Danske nasjonale forskrifter          | : Unge mennesker under 18 år har ikke lov til å bruke produktet                   |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Abbreviations and acronyms:      |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                              | Europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier    |
| ADR                              | Europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei                     |
| ATE                              | Akutt toksisitet estimat                                                                |
| BCF                              | Biokonsentrasjonsfaktor                                                                 |
| Biologiske grenseverdier («BLV») | Biologisk grenseverdi                                                                   |
| BOF                              | Biokjemisk oksygenforbruk (BOD):                                                        |
| KOF                              | Kjemisk oksygenforbruk (COD)                                                            |
| DMEL                             | Oppnådd minimalt effekt nivå                                                            |
| DNEL                             | Avledet-nivå uten effekt                                                                |
| EU nr                            | EF-nummer                                                                               |
| EC50                             | Effektiv konsentrasjon i 50 prosent av testpopulasjonen (median effektiv konsentrasjon) |
| EN                               | Europeisk standard                                                                      |

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Abbreviations and acronyms:               |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IARC                                      | Byrået internasjonale kreftforsknings                                                 |
| IATA                                      | Luffart Forening internasjonale                                                       |
| IMDG                                      | Internasjonalt Maritim av farlig gods                                                 |
| LC50                                      | Dødelig konsentrasjon i 50 prosent av testpopulasjonen (median dødelig konsentrasjon) |
| LD50                                      | Dødelig dose i 50 prosent av testpopulasjonen (median dødelig dose)                   |
| LOAEL                                     | Laveste observerte Bivirkning effekten nivå                                           |
| NOAEC                                     | No-Observert Bivirkning effekten Konsentrasjon                                        |
| NOAEL                                     | No-observerte bivirkninger nivå                                                       |
| NOEC                                      | Ikke observert effekten konsentrasjon                                                 |
| OECD                                      | Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling                                   |
| OEL                                       | Eksponeringsgrense på arbeidsplassen                                                  |
| PBT                                       | Vedvarende bioakkumulerende Giftig                                                    |
| PNEC                                      | Forutsatt ingen effekt konsentrasjon                                                  |
| RID                                       | Forordning om internasjonal transport av farlig gods på jernbane                      |
| SDS                                       | Sikkerhetsdatablad                                                                    |
| STP                                       | Kloakk renseanlegg                                                                    |
| ThOD                                      | Teoretisk oksygenbehov (ThOD)                                                         |
| TLM                                       | Median tålegrense                                                                     |
| VOC                                       | Flyktige organiske forbindelser                                                       |
| CAS-nr                                    | CAS-nummer                                                                            |
| N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') | Ikke allerede spesifisert                                                             |
| vPvB                                      | Svært persistent og meget bioakkumulerende                                            |
| ED                                        | Hormonforstyrrende egenskaper                                                         |

Datakilder : Forordning (EU) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet, datert av 16. desember 2008, om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktivene 67/548/EØS og 1999/45/EU, og om endring av forordning (EU) nr. 1907/2006 (og oppdateringer).

Andre opplysninger : Ingen.

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                 | Akutt giftighet (oral) Kategori 4                             |
| Aquatic Acute 1                     | Farlig for vannmiljøet – akutt fare, Kategori 1               |
| Aquatic Chronic 1                   | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 1             |
| Aquatic Chronic 2                   | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2             |
| Asp. Tox. 1                         | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                   |
| Eye Irrit. 2                        | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2                   |
| Flam. Liq. 2                        | Brannfarlige væsker, Kategori 2                               |
| H225                                | Meget brannfarlig væske og damp.                              |
| H302                                | Farlig ved svelging.                                          |
| H304                                | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |

# FAST DRY CEMENT

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H315                                | Irriterer huden.                                                                        |
| H317                                | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                    |
| H319                                | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                             |
| H334                                | Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.                   |
| H335                                | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                                 |
| H336                                | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                |
| H400                                | Meget giftig for liv i vann.                                                            |
| H410                                | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                     |
| H411                                | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                           |
| Resp. Sens. 1                       | Sensibiliserende ved innånding, Kategori 1                                              |
| Skin Irrit. 2                       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2                                               |
| Skin Sens. 1                        | Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1                                             |
| STOT SE 3                           | Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, narkotiske virkninger |

| Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: |      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Flam. Liq. 2                                                                                                                                | H225 | På grunnlag av testdata |
| Resp. Sens. 1                                                                                                                               | H334 | Regnemetode             |
| Skin Sens. 1                                                                                                                                | H317 | Regnemetode             |
| STOT SE 3                                                                                                                                   | H336 | Regnemetode             |
| Asp. Tox. 1                                                                                                                                 | H304 | Regnemetode             |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                                           | H411 | Regnemetode             |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.